

参 考 数 量 書

工事名称 (受資活 8 - 1)
議会棟 1 階バリアフリースイレ改修工事
工事場所 宇治市宇治琵琶 3 3 番地

- 建物概要
 - ・規模構造 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) 4階建て
 - ・延床面積 3,724.00㎡

- 工事概要
 - ・バリアフリースイレ内装改修に伴う建築工事 一式
 - 床改修工事、壁改修工事、天井改修工事
 - 建具改修工事、トイレバック改修工事
 - ・上記に伴う電気設備工事 一式
 - 幹線設備改修工事、電灯設備改修工事
 - 誘導支援設備改修工事
 - ・上記に伴う機械設備工事 一式
 - 換気設備改修工事、給排水設備改修工事
 - ・上記に伴う撤去・処分 一式

○積算条件

- ・単価適用日 : 2026年 6月 5日
- ・歩掛適用日 : 2026年 6月 5日
- ・諸経費適用日 : 2026年 3月 11日

- ・電源区分 : 現場説明書による。
- ・工種区分 : 建築工事
- ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
- ・前払い金支出割合 : 40%
- ・保証の方法 : 金銭的保証
- ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

(京都府宇治市役所)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

議会棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水	内部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
エント及びその他	内部	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
環境配慮改修		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

議会棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

議会棟		電灯設備		コンセント		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
金属製 アトリットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
600Vバリフィルム絶縁 耐燃性バリフィルムシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	19	m			
撤去						
ボックス撤去	再使用しない	2	個			
2種金属線び(MM2) 撤去	A型 40mm×30mm 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm-3C 管内 再使用しない	2	m			
連用形2P15A×1 125V 撤去	連用形2P15A×1 125V	1	個			
連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V 撤去	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm-3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	10	m			
温風機 撤去		1	台			
計						

議会棟		電灯設備		電灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 4W 15A × 1 ネーム付	1	個			
600Vハリアフリートル絶縁 耐燃性ハリアフリートル ケーブル平形 EM-EEF 脱着	1.6mm - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	4	m			
照明器具脱着	XLX210VENJ	1	か所			
表示照明器具 (使用中) 脱着 撤去		1	台			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	1	台			
1P 15A × 2 4P 15A × 1 ネーム付 撤去		1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	6	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	6	m			
計						

議会棟		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
新設						
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハメ	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 ハメ	1	個			
ハトライト	参考品番 ハナニック EA5501	1	個			
非常用押釦	埋込型 プルスイッチ付 ハナ 参考品番 WS65771	2	個			
金属製 アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
600Vボリアフロン絶縁 耐燃性ボリアフロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600Vボリアフロン絶縁 耐燃性ボリアフロンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビットトラフ内	15	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビットトラフ内	15	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
撤去後の補修 鉄板カバー (塗装有)	300×260×1.6	1	か所			
機械はつり(ダクト マウント)による 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	2	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
撤去						
トイレ呼出表示盤 撤去	再使用しない	1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

議会棟 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ホ ⁺ リ塩ビ ⁺ 管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	6	m			
給水・耐衝撃性 ホ ⁺ リ塩ビ ⁺ 管(HIVP) 改修	機械室・便所 30A	1	m			
給水用青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個			
給水管 保温	ホ ⁺ リスレン 天井内,ハ ⁺ イ ⁺ グ ⁺ シャフト内 アルミガラスクロス 20A	6	m			
給水管 保温	ホ ⁺ リスレン 天井内,ハ ⁺ イ ⁺ グ ⁺ シャフト内 アルミガラスクロス 32A	1	m			
機械はつり(ダ ⁺ イ ⁺ モ ント ⁺ カッターによる 配管用貫通口) (撤去)	100～150mm 50mm	3	か所			
給水管撤去	SGP-VA 20A 便所	9	m			
給水管撤去	SGP-VA 25A 便所	2	m			
給水管撤去	SGP-VA 32A 便所	1	m			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温有	1	か所			
保温撤去	暗渠 GW20t 給水 20A	9	m			
保温撤去	暗渠 GW25t 給水 25A	2	m			
保温撤去	暗渠 GW25t 給水 32A	1	m			
貫通孔埋め	3箇所	1	式			
計						

議会棟 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	3	m			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	7	m			
床上掃除口 取付(COA)	80A	1	個			
機械はつり(ダクトノット・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所			
機械はつり(ダクトノット・カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所			
(撤去)						
排水管撤去	VP 40A 便所	4	m			
排水管撤去	VP 50A 便所	1	m			
排水管撤去	VP 75A 便所	3	m			
床排水トラップ 撤去	T5A50	1	個			
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所			
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所			
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
貫通孔埋め	4箇所	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]