

令和 8 年 度

府道宇治淀線(広野町工区)配水管改良工事設計書(参考資料)

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出
するためのものであり、何ら契約上の拘束力を生じるものでない

理 由	別紙のとおり			
工 事 概 要	DIP GX形 S種管	φ 100	83.6	m
		φ 75	4.8	m
	HIVP	φ 50	9.7	m
	GX形受挿ソフトシル仕切弁	φ 100	2.0	基
		φ 75	1.0	基
	FCD製仕切弁	φ 75	1.0	基
	消火栓	単口式 φ 75	2.0	基
	空気弁		2.0	基
	鋳鉄管撤去工	φ 100	77.8	m
		φ 75	3.2	m
	塩化ビニル管撤去工	φ 50	2.6	m
	不断水分岐工		1.0	箇所

令和8年度		積算条件
工 事 番 号		工 事 名
配改8-18		府道宇治淀線(広野町工区)配水管改良工事
施 工 箇 所		宇治市広野町中島 地内 ほか
積算条件	単価適用日	2026年7月1日
	歩掛適用日	2026年6月25日
	諸経費適用日	2026年4月1日
	電源区分	発動発電機
	工種区分	開削工事及び小口径推進工事
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	40%
	保証の方法	ケース1 （金銭的保証）
	契約保証金免除金額	5,000,000円
	共通仮設費補正条件	一般交通影響あり①
	現場管理費補正条件	一般交通影響あり①
	週休2日補正	月単位の週休2日補正

設 計 書 (内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計書(費						週休2日 月 単 位	労務費 1.02	
		配水管材料費【補助】 夜間		式	1			A- 1号内訳書
		配水管材料費【単独】 夜間		式	1			A- 2号内訳書
		配水管布設工【補助】 夜間		式	1			A- 3号内訳書
		配水管布設工【単独】 夜間		式	1			A- 4号内訳書
		配水管土工【補助】 夜 間		式	1			A- 5号内訳書
		配水管土工【単独】 夜 間		式	1			A- 6号内訳書
		撤去工【単独】 夜間		式	1			A- 7号内訳書
		撤去土工【単独】 夜間		式	1			A- 8号内訳書
		仮設工【補助】 夜間		式	1			A- 9号内訳書
		仮設工【単独】 夜間		式	1			A- 10号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							

設 計 書 (内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		事業損失防止施設費【単独】		式	1			A- 11号内訳書
		技術管理費【単独】		式	1			A- 12号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

A- 1号 配水管材料費【補助】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GXφ100								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ100×4000	本	20					
GX形 G-Link セット	φ100	個	13					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ100×φ100(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ100×φ75(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	4					
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管	φ100×φ75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	5					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ100(内面粉体塗装)	個	2					

A- 1号		配水管材料費【補助】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 GX形 両受短管		φ 100（内面粉体塗装）	個	1				
GX形受挿しソフトシール仕切弁		φ 100	基	1				
GX形 短管1号		φ 100 7.5kGF	個	1				
フランジ継手部補強金具		φ 100 7.5k	組	1				
ダクタイル管 GX形 栓 異形管用		φ 100（内面粉体塗装）	個	1				
GX形 ライフ(ライナボード含む)		φ 100	個	5				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 100(SUS M16×75)	組	1				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 100	個	15				
計								

A- 2号 配水管材料費【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GXφ100								
GX形 G-Link セット	φ100	個	1					
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	2					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ100	基	1					
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ100	個	1					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ100	個	5					
GXφ75								
ダクタイル管 GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)	φ75×4000	本	1					
GX形 G-Link セット	φ75	個	3					
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	φ75(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ75(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ75(内面粉体塗装)	個	2					

A- 2号				1式当たり			内訳書
配水管材料費【単独】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 75 (内面粉体塗装)	個	1				
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 75	基	1				
GX形 ラケ(ライナボード含む)	φ 75	個	1				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 75	個	6				
K φ 100							
ダクタイル管 K形 継輪	φ 100 (内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 フランジ 蓋	φ 100 7.5kGF (内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)	φ 100	組	2				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)	φ 100 (SUS M16×75)	組	1				
K φ 75							
仕切弁 (FCD製)	φ 75 (内面粉体塗装)	基	1				
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 75×50 (GF)	個	1				
フランジ継手部補強金具	φ 75 7.5k	組	1				

A- 2号		配水管材料費【単独】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75 (SUS M16×75)	組	2				
HI φ 50								
ビニール管 HIパイプ		φ 50×4000	本	3				
ビニール管 HIソケット		φ 50	個	2				
ビニール管 HIエルボ		φ 50	個	5				
計								

A- 3号		配水管布設工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GXφ100								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間		呼び径100、施工条件(指数計0)		m	79.9			C- 1号単価表
GX形継手接合 夜間		呼び径100、直管部		口	19			C- 2号単価表
GX形継手接合 夜間		呼び径100、異形管部		口	15			C- 3号単価表
GX形継手接合 夜間		呼び径100、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	13			C- 4号単価表
フランジ継手 (JWWA 7.5K) 夜間		呼び径100、ボルト数4本		口	1			耐震型補助金具同時設置 C- 5号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間		呼び径100mm以下		基	1			C- 6号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間		呼び径100、エンジンカッター使用		口	11			切管用 C- 7号単価表
年号表示テープ工 (材工共) 夜間		φ100		m	79.9			C- 8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		呼び径100、粘着テープの場合		m	80.4			C- 9号単価表
埋設標識シート工 (材工共) 夜間		150mm×50m (ダブル)		m	79.9			C- 10号単価表
仕切弁ボックス設置工 (材工共) 夜間		H=0.95 Φ100		箇所	1			C- 11号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間		呼び径100、エンジンカッター使用		口	1			新設接続用 C- 12号単価表

[illegible]

A- 4号 配水管布設工【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 100								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	m	3.7			C- 1号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 1 0 0、直管部	口	1			C- 2号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 1 0 0、異形管部	口	5			C- 3号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 1 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	1			C- 4号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径 1 0 0mm以下	基	1			C- 6号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	2			切管用 C- 7号単価表		
年号表示テープ工(材工共) 夜間	φ 100	m	3.7			C- 8号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	4.2			C- 9号単価表		
埋設標識シート工(材工共) 夜間	150mm×50m(ダブル)	m	3.7			C- 10号単価表		
消火栓(単口 φ 75)設置工(材工共) 夜間	土被り:d 800～850	箇所	1			C- 15号単価表		
消火栓(単口 φ 75)設置工(材工共) 夜間	土被り:d 1,350	箇所	1			C- 16号単価表		
空気弁(単口急排 φ 75)設置工(材工共) 夜間	土被り:d 800～850	箇所	2			C- 17号単価表		

A- 4号 配水管布設工【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間	H=0.85 Φ100	箇所	1			C- 18号単価表		
消火栓ボックス設置工（材工共） 夜間	H=800以上	箇所	2			C- 19号単価表		
空気弁ボックス設置工（材工共） 夜間	H=800以上	箇所	2			C- 20号単価表		
不断水分岐工（鋳鉄管用、材工共） 夜間	φ150×100	箇所	1			C- 21号単価表		
土留工(アルミ矢板建込) 夜間	矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、 支保1段	m	4.1			C- 14号単価表		
GXφ75								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径75以下、施工条件(指数計0)	m	4.8			C- 22号単価表		
GX形継手接合 夜間	呼び径75、直管部	口	1			C- 23号単価表		
GX形継手接合 夜間	呼び径75、異形管部	口	6			C- 24号単価表		
GX形継手接合 夜間	呼び径75、G-L i n kを用いた異 形管の接合	口	3			C- 25号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径100mm以下	基	1			切管用	C- 6号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径75、エンジンカッター使用	口	2				C- 26号単価表	
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ75	m	4.8			C- 27号単価表		

A- 4号 配水管布設工【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 75、粘着テープの場合	m	5.3				C-	28号単価表
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	4.8				C-	10号単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間	H=0.85 Φ75	箇所	1				C-	29号単価表
鋳鉄管（K形）継手取外し 夜間	呼び径 75 以下, 30%増	口	1				C-	30号単価表
Kφ100								
メカニカル継手（離脱防止継手） 夜間	呼び径 100、施工条件（指数計 0）	口	2				C-	31号単価表
フランジ継手（JWWA 7.5K） 夜間	呼び径 100、ボルト数 4 本	口	1				C-	32号単価表
鋳鉄管切断のみ（全継手） 夜間	呼び径 100、エンジンカッター使用	口	1			新設接続用	C-	12号単価表
鋳鉄管フランジ継手取外し 夜間	呼び径 100（JWWA 7.5K）	口	1				C-	33号単価表
Kφ75								
フランジ継手（JWWA 7.5K） 夜間	呼び径 75（80）、ボルト数 4 本	口	1				C-	34号単価表
フランジ継手（JWWA 7.5K） 夜間	呼び径 75（80）、ボルト数 4 本	口	1			耐震型補助金具同時設置	C-	35号単価表
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型） 夜間	呼び径 100mm以下	基	1				C-	6号単価表

A- 4号		配水管布設工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m		0. 2						C-	28号単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間		H=1. 35 Φ 75		箇所		1						C-	36号単価表
HI φ 50													
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間		呼び径 5 0		m		9. 7						C-	37号単価表
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間		呼び径 5 0		口		13						C-	38号単価表
メカニカル継手(普通継手) 夜間		呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)		口		1						C-	39号単価表
硬質塩化ビニル管切断 夜間		呼び径 5 0		口		6						C-	40号単価表
年号表示テープ 工（材工共） 夜間		φ 50以下		m		9. 7						C-	41号単価表
埋設標識シート工（材工共） 夜間		150mm×50m（ダブル）		m		8. 5						C-	10号単価表
計													

A- 5号		配水管土工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 夜間		アスファルト舗装版、15cm以下		m		31						C-	42号単価表
舗装版切断 夜間		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m		215						C-	43号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		6						C-	44号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		43						C-	45号単価表
バックホウ掘削積込 夜間		山積0.28m3(平積0.20)		m3		46						C-	46号単価表
人力掘削 夜間		土砂、現場制約あり		m3		0.6						C-	47号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、山砂		m3		10						C-	48号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、RC-30		m3		19						C-	49号単価表
下層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1、RC-30		m ²		43						C-	50号単価表
上層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1、RM-30		m ²		6						C-	51号単価表
上層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2、RM-30		m ²		43						C-	52号単価表
アスファルト舗装工(歩道) 夜間		1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)		m ²		6						※瀝青材散布なし	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間		1層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(13)		m ²		43						C-	53号単価表
												※瀝青材散布なし	
												C-	54号単価表

A- 5号 配水管土工【補助】 夜間						1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)	m ²	43			※瀝青材(Tコート) C- 55号単価表	
人力運搬、処分 夜間	現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、8.0km以下	m ³	0.6			C- 56号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間	4t車(良好)、山積0.28m ³ 積込、距離=6.8km	m ³	46			C- 57号単価表	
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間	4t車(良好)、山積0.28m ³ 積込、距離=4.9km	m ³	9			C- 58号単価表	
計							

A- 6号		配水管土工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断 夜間		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m		54						C- 43号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		10						C- 45号単価表	
バックホウ掘削積込 夜間		山積0.28m3(平積0.20)		m3		9						C- 46号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、山砂		m3		2						C- 48号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、RC-30		m3		2						C- 49号単価表	
下層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1、RC-30		m ²		10						C- 50号単価表	
上層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2、RM-30		m ²		10						C- 52号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間		1層当り、t ≦50mm (t=50mm)、(13)		m ²		10						※瀝青材散布なし C- 54号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間		1層当り、t ≦50mm (t=30mm)、(13)		m ²		10						※瀝青材(Tコート) C- 55号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.8km		m3		9						C- 57号単価表	
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.9km		m3		2						C- 58号単価表	
計													

A- 8号		撤去土工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断	夜間	アスファルト舗装版、15cm以下		m		237						C-	59号単価表
舗装版切断	夜間	アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m		13						C-	60号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下	夜間	山積0.28m3(平積0.2)		m ²		51						C-	44号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下	夜間	山積0.28m3(平積0.2)		m ²		2						C-	45号単価表
バックホウ掘削積込	夜間	山積0.28m3(平積0.20)		m3		66						C-	46号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	夜間	山積0.28m3(平積0.2)、RC-30		m3		61						C-	61号単価表
下層路盤工	夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1、RC-30		m ²		2						C-	50号単価表
上層路盤工	夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1、RM-30		m ²		51						C-	62号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	夜間	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、(13)		m ²		2						※瀝青材散布なし	C- 54号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)	夜間	1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、(13)		m ²		2						※瀝青材(Tコート)	C- 55号単価表
アスファルト舗装工(歩道)	夜間	1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、(13)		m ²		51						※瀝青材散布なし	C- 53号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)	夜間	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.8km		m3		66						C-	57号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)	夜間	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.9km		m3		3						C-	58号単価表

A- 8号

1式当たり

内訳書

撤去土工【单独】 夜間

[illegible]

A- 9号		仮設工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		夜間		人	33			
計								

[illegible]

[illegible]

B- 1号		1式当たり					明細書
鋳鉄管撤去・処分 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スクラップ 鉄	ヘビ ー H1	t	1.75				
ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管 切断 夜間	呼び径100、エンジンカッター使用	口	26			C- 83号単価表	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管 切断 夜間	呼び径75、エンジンカッター使用	口	1			C- 84号単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力) 夜間	呼び径100	m	77.8			C- 85号単価表	
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械 力) 夜間	呼び径75以下	m	3.2			C- 86号単価表	
現場発生品及び支給品運搬	トラッククレーン装置付ヘーストラック2t積、吊能力 2.9t	t	1.75			施工P-01	
	トラック機種:トラッククレーン装置付ヘーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間の有無:有り 片道運搬距離(km):5.0km以下						
計							

B- 1号明細書(施工P-01)

積算単位: t

標準単価:

現場発生品及び支給品運搬／トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t

トラック機種:トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):5.0km以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			13.79			
K 1	トラック クレーン装置付／ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供/日	13.79			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			83.40			
R 1	運転手(特殊)／夜間	人	42.15			
R 2	特殊作業員／夜間	人	41.25			
R 3						
R 4						
R 5						
材料 Z			2.81			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.81			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{13.79}{100} \times \frac{13.79}{13.79} \right) \times \frac{13.79}{13.79} \right. \\
 & + \left(\frac{42.15}{100} \times \frac{42.15}{42.15} + \frac{41.25}{100} \times \frac{41.25}{41.25} \right) \times \frac{83.40}{42.15+41.25} \\
 & + \left(\frac{2.81}{100} \times \frac{2.81}{2.81} \right) \times \frac{2.81}{2.81} \\
 & \left. + \frac{100-13.79-83.40-2.81}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

B- 2号		HIVP撤去・処分 夜間					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
硬質塩化ビニル管 撤去管切断 夜間		呼び径 5 0		口		1						C- 87号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積み 夜間		呼び径 5 0		m		2. 6						C- 88号単価表	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種：トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2. 9t DID区間の有無：有り 片道運搬距離(km)：9. 0km以下		t		0. 005						施工P-01	
塩化ビニル管処分				式		1							
計													

B- 2号明細書(施工P-01)

積算単位: t

標準単価:

現場発生品及び支給品運搬

トラック機種:トラッククレーン装置付ベーストラック2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無:有り、片道運搬距離(km):9.0km以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			13.79			
K 1	トラック クレーン装置付／ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供/日	13.79			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			83.40			
R 1	運転手(特殊)／夜間	人	42.15			
R 2	特殊作業員／夜間	人	41.25			
R 3						
R 4						
R 5						
材料 Z			2.81			
Z 1	軽油／1,2号	L	2.81			
Z 2						
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{13.79}{100} \times \frac{13.79}{13.79} \right) \times \frac{13.79}{13.79} \right. \\
& + \left(\frac{42.15}{100} \times \frac{42.15}{42.15} + \frac{41.25}{100} \times \frac{41.25}{41.25} \right) \times \frac{83.40}{42.15+41.25} \\
& + \left(\frac{2.81}{100} \times \frac{2.81}{2.81} \right) \times \frac{2.81}{2.81} \\
& \left. + \frac{100-13.79-83.40-2.81}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

B- 3号		1式当たり					明細書
試掘工 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版、15cm以下	m	16			C- 89号単価表	
舗装版切断 夜間	アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下	m	33			C- 43号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	2			C- 44号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	4			C- 45号単価表	
バックホウ掘削積込 夜間	山積0.28m3(平積0.20)	m3	3			C- 46号単価表	
人力掘削 夜間	土砂、現場制約あり	m3	4			C- 90号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間	山積0.28m3(平積0.2)、RC-30	m3	5			0	C- 61号単価表
下層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1、RC-30	m ²	4			C- 50号単価表	
上層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1、RM-30	m ²	2			C- 62号単価表	
上層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2、RM-30	m ²	4			C- 52号単価表	
アスファルト舗装工(歩道) 夜間	1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)	m ²	2			※瀝青材散布なし	C- 53号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、(13)	m ²	4			※瀝青材散布なし	C- 54号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)	m ²	4			※瀝青材(Tコート)	C- 55号単価表

[illegible]

C- 1号		10m当たり					単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間 呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員(配管工単価)	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間	4 t 積 2. 9 t 吊	hr				機- 1 F- 1号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 3号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表					
		呼び径100、異形管部											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 4号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表
呼び径100、G-L i n kを用いた異形管の接合								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 5号		フランジ継手（JWWA 7.5K）夜間					1口当たり	単価表					
		呼び径100、ボルト数4本					耐震型補助金具同時設置						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 6号		鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間					1基当たり	単価表					
		呼び径 1 0 0 mm以下											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								機- 1 F- 1号運転費	
計													

C- 8号		年号表示テープ工（材工共） 夜間						100m当たり	単価表				
φ 100													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	41.68						
管明示テープ工(天端明示無) 夜間		φ 1 0 0 × 4 mm				m	41.68						C- 63号単価表
計													
1 m当たり													

C- 9号				100m当たり			単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径100、粘着テープの場合							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員(配管工単価)	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
ポリエチレンスリーブ	φ100mm	m	137.5				
表示テープ	50mm×20mm 1m当たり	m	61.2				
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 11号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表
H=0.95 Φ100								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）	夜間	円形1号 250mm		個	1			C- 65号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 66号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 67号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 68号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 69号単価表
計								

[illegible]

C- 13号		1口当たり					単価表	
鑄鉄管(G X形異形管)継手取外し 夜間								
呼び径 1 0 0								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								
</								

C- 14号							100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m ³ 、支保1段								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、山積0.28m ³	m	100			A-1-32		
							D-	1号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			A-1-32		
							D-	2号単価表
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハーフサ ポート	m	100			A-1-39		
							D-	3号単価表
アルミ矢板賃料	Ⅱ型2.0m(1段)	m	100					
計								
1 m当たり								

C- 15号						1箇所当たり	単価表
消火栓(単口φ75)設置工(材工共) 夜間 土被り:d 800~850							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
補修弁(ボール式) FCD製 GF	φ75×150(内外面粉体塗装)	基	1				
地下式単口消火栓(従来型) FCD製	φ75(内面粉体塗装)	基	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)	φ75(SUS M16×75)	組	2				
消火栓設置(機械施工) 夜間	地下式、単口	箇所	1			C- 70号単価表	
フランジ継手 (JWWA 7.5K) 夜間	呼び径75(80)、ボルト数4本	口	1			C- 34号単価表	
計							

C- 16号				1箇所当たり				単価表			
消火栓(単口 φ 75)設置工(材工共) 夜間											
土被り : d 1,350											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
補修弁(ボール式) FCD製 GF		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基	1						
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×500 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	1						
地下式単口消火栓(従来型) FCD製		φ 75(内面粉体塗装)		基	1						
調整リング		600*50		個	1						
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 75(SUS M16×75)		組	3						
消火栓設置(機械施工) 夜間		地下式、単口		箇所	1			C- 70号単価表			
フランジ継手 (J W W A 7.5 K) 夜間		呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本		口	2			C- 34号単価表			
計											

C- 17号						1箇所当たり	単価表
空気弁(単口急排 φ75)設置工(材工共) 夜間 土被り:d 800~850							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
補修弁(ボール式) FCD製 GF	φ75×150(内外面粉体塗装)	基	1				
空気弁(単口急排) FCD製 フランジ型	φ75(内外面粉体塗装)	基	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)	φ75(SUS M16×75)	組	2				
空気弁設置(機械施工) 夜間	呼び径 7 5 mm	基	1			C- 71号単価表	
フランジ継手 (J W W A 7.5 K) 夜間	呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本	口	1			C- 34号単価表	
計							

C- 18号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表
		H=0.85 Φ100						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=200（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）	夜間	円形1号 250mm		個	1			C- 65号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 66号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 67号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 下部壁 250×200mm		個	1			C150、300の歩掛を準用 C- 72号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 69号単価表
計								

C- 19号		消火栓ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表					
		H=800以上											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓BOX(単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)FRP		H=50（調整枠）		個		3							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジンコン		H=200（上部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジンコン		H=200（下部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジンコン		H=40（底板）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形3号 500mm		個		1							C- 73号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 調整リング 500×50mm		個		3							C- 74号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 上部壁 500×200mm		個		1							C- 75号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 下部壁 500×200mm		個		1							C- 76号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 底板 500×40mm		個		1							C- 77号単価表
計													

C- 20号							1箇所当たり	単価表
空気弁ボックス設置工（材工共） 夜間 H=800以上								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
空気弁BOX(単口φ500)	H=100（鉄蓋）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)FRP	H=50（調整枠）	個	3					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン コン	H=200（上部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン コン	H=200（下部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン コン	H=40（底板）	個	1					
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形3号 500mm	個	1				C- 73号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形3号 調整リング 500×50mm	個	3				C- 74号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形3号 上部壁 500×200mm	個	1				C- 75号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形3号 下部壁 500×200mm	個	1				C- 76号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形3号 底板 500×40mm	個	1				C- 77号単価表	
計								

C- 21号		不断水分岐工（鑄鉄管用、材工共） 夜間					1箇所当たり		単価表	
φ 150×100										
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不断水割T字管 V型（鑄鉄用） FCD製		φ 150× φ 100（粉体塗装） 夜間材料		基	1					
不断水連絡工 夜間		本管 φ 1 5 0 ×取出 φ 1 0 0		箇所	1			C- 78号単価表		
計										

C- 22号		10m当たり					単価表						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間													
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								機- 1 F- 1号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 23号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表				
		呼び径 7 5、直管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

[illegible]

C- 25号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表
呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 26号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間											
呼び径 7 5、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 28号				100m当たり				単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 75、粘着テープの場合									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
ポリエチレンスリーブ		φ 75mm		m	137.5				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	51				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 29号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表
		H=0.85 Φ75						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	2			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）	夜間	円形1号 250mm		個	1			C- 65号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 調整リング 250×50mm		個	2			C- 66号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 67号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 68号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 69号単価表
計								

C- 30号		1口当たり					単価表	
鑄鉄管(K形)継手取外し 夜間 呼び径 7 5 以下, 30%増								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 31号	メカニカル継手(離脱防止継手) 夜間 呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)						1口当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員(配管工単価)	夜間	人						
普通作業員	夜間	人						
諸雑費		式	1					
計								

C- 32号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間					1口当たり	単価表					
		呼び径1 0 0、ボルト数4本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

[illegible]

C- 34号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間					1口当たり	単価表					
		呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 35号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間					1口当たり		単価表		
		呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本					耐震型補助金具同時設置				
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 36号							1箇所当たり	単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間 H=1.35 Φ75								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁BOX 円形1号	H=150（鉄蓋）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(FRP)	H=50（調整枠）	個	2					
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)	H=150（上部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)	H=200（中部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)	H=300（中部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)	H=300（下部壁）	個	1					
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)	H=40（底板、下部壁接続用）	個	1					
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形1号 250mm	個	1					C- 65号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形1号 調整リング 250×50mm	個	2					C- 66号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形1号 上部壁 250×150mm	個	1					C- 67号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形1号 中部壁 250×200mm	個	1					C- 80号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形1号 中部壁 250×300mm	個	1					C- 81号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形1号 下部壁 250×300mm	個	1					C- 68号単価表

[illegible]

[illegible]

C- 39号		メカニカル継手(普通継手) 夜間					1口当たり	単価表
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 42号単価表(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			15.05			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	供/日	10.24			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			58.43			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.96			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	10.88			
R 3	普通作業員／夜間	人	8.92			
R 4						
R 5						
材料 Z			26.52			
Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径18インチ	枚	22.39			
Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.81			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
& + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{10.88}{100} \times \frac{8.92}{100} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
& + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{2.81}{100} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
& \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

C- 43号		舗装版切断 夜間					1m当たり	単価表
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m	1			施工P-01
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下						
計								

C- 43号単価表(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K			12.13			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 フレート径φ75cm	供/日	8.25			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.25			
R 1	特殊作業員／夜間	人	15.11			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.25			
R 3	普通作業員／夜間	人	6.76			
R 4						
R 5						
材料Z			43.62			
Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径30インチ	枚	19.28			
Z 2	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径22インチ	枚	13.24			
Z 3	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径14インチ	枚	8.10			
Z 4	ガソリン／レギュラー	L	2.04			
Z 5						
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{8.25}{100} \times \frac{12.13}{8.25} \right) \times \frac{12.13}{8.25} \right. \\
& + \left(\frac{15.11}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} + \frac{8.25}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} + \frac{6.76}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} \right) \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} \\
& + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{13.24}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{8.10}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} \right) \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} \\
& \left. + \frac{100-12.13-44.25-43.62}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

C- 44号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間 山積0.28m3(平積0.2)						100㎡当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				※排対型(第2次基準) F- 3号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1㎡当たり									

C- 45号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間 山積0.28m3(平積0.2)					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								※排対型(第2次基準) F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 46号		バックホウ掘削積込 夜間 山積0.28m3(平積0.20)					100m3当たり	単価表	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				※排対型(第2次基準) F- 4号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m3当たり									

C- 47号単価表(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務 R			100.00			
	R 1 普通作業員／夜間	人	100.00			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料 Z						
	Z 1					
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場 S						

P' =

× {

+ ($-\frac{100}{100} \times \text{-----}$) × $\text{-----} \frac{100}{100}$

+

+ $\text{-----} \frac{100-100}{100} \text{-----}$ } =

C- 48号		100m3当たり					単価表						
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、山砂													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								※排対型(第2次基準) F- 5号運転費	
普通作業員		夜間		人									
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日								F- 6号運転費	
山砂(サントクッション用)		真砂 フィ通過百分率10%以下		m3		105							
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 49号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、RC-30					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				※排対型(第2次基準) F- 5号運転費
普通作業員		夜間		人				
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 6号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m3当たり								

C- 50号		100㎡当たり					単価表						
下層路盤工 夜間													
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1、RC-30													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生クラッシャー		RC-30		m3		25.4							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日								F- 7号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 51号		上層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1、RM-30								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
再生粒度調整碎石		RM-30		m3	15.24			
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 52号		上層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2、RM-30								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
再生粒度調整碎石		RM-30		m3	34.29			
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 53号				100㎡当たり				単価表
アスファルト舗装工(歩道) 夜間								
1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)				※瀝青材散布なし				
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
再生密粒度アスコン(夜間)		(13)		t	7.26			
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日				F- 8号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間		質量40～60 kg		日				F- 9号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 54号				100㎡当たり				単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間								
1 層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(13)				※瀝青材散布なし				
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
再生密粒度アスコン(夜間)		(13)		t	12.573			
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日				F- 8号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間		質量40～60 kg		日				F- 9号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 55号		100㎡当たり					単価表						
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間													
1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)				※瀝青材(T コート)									
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
再生密粒度アスコン(夜間)		(13)		t		7. 544							
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L		43							
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式 質量0. 5 ～ 0. 6 t		日								F- 8号運転費	
振動コンパクタ運転費 夜間		質量4 0 ～ 6 0 kg		日								F- 9号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 56号	1m3当たり						単価表						
人力運搬、処分 夜間													
現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、8.0km以下													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、8.0km以下		m3	1							施工P-01	
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種・規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:6.8km											
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3	1								
計													

C- 56号単価表(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、8.0km以下

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.8km

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K			20.25			
	K 1 ダンプトラック オンロード・ディーゼル／2t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務R			71.03			
	R 1 運転手(一般)／夜間	人	71.03			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料Z			8.72			
	Z 1 軽油／1,2号	L	8.72			
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) \times \frac{20.25}{20.25} \right. \\
& + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) \times \frac{71.03}{71.03} \\
& + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) \times \frac{8.72}{8.72} \\
& \left. + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

C- 57号				10m3当たり			単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間								
4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.8km								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費 夜間		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日				F- 10号運転費
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓, 山城北, 山城南土木管内))		m3	10			
計								
1 m3当たり								

C- 58号		発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間					10m3当たり	単価表					
		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=4.9km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費 夜間		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 10号運転費	
アスファルト塊 (掘削) 夜間		(株)玉井道路		m3		10						D- 4号単価表	
計													
1 m3当たり													
												</	

[illegible]

C- 59号単価表(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			15.05			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	供/日	10.24			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			58.43			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.96			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	10.88			
R 3	普通作業員／夜間	人	8.92			
R 4						
R 5						
材料 Z			26.52			
Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径18インチ	枚	22.39			
Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.81			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
& + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{10.88}{100} \times \frac{8.92}{100} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
& + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{2.81}{100} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
& \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

[illegible]

C- 60号単価表(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／15cmを超え30cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K								12.13							
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 フレート径φ75cm			供/日				8.25							
K 2															
K 3															
K 4															
K 5															
労務R								44.25							
R 1	特殊作業員／夜間			人				15.11							
R 2	土木一般世話役／夜間			人				8.25							
R 3	普通作業員／夜間			人				6.76							
R 4															
R 5															
材料Z								43.62							
Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径30インチ			枚				19.28							
Z 2	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径22インチ			枚				13.24							
Z 3	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径14インチ			枚				8.10							
Z 4	ガソリン／レギュラー			L				2.04							
Z 5															
市場S															

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{8.25}{100} \times \frac{12.13}{8.25} \right) \times \frac{12.13}{8.25} \right. \\
& + \left(\frac{15.11}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} + \frac{8.25}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} + \frac{6.76}{100} \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} \right) \times \frac{44.25}{15.11+8.25+6.76} \\
& + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{13.24}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{8.10}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} + \frac{2.04}{100} \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} \right) \times \frac{43.62}{19.28+13.24+8.10+2.04} \\
& \left. + \frac{100-12.13-44.25-43.62}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

C- 61号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、RC-30					100m3当たり	単価表
						0		
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				※排対型(第2次基準) F- 5号運転費
普通作業員		夜間		人				
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 6号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m3当たり								

[illegible]

[illegible]

C- 64号		管明示シート工 夜間					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

[illegible]

C- 66号		レジンコンクリート製ボックス設置 夜間					1個当たり	単価表					
		円形 1 号 調整リング 250×50mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
計													

[illegible]

C- 68号		レジンコンクリート製ボックス設置 夜間					1個当たり	単価表					
		円形 1 号 下部壁 250×300mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
計													

C- 70号		消火栓設置(機械施工) 夜間					1箇所当たり	単価表					
		地下式、単口											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間			人								
普通作業員		夜間			人								
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2.9 t 吊			hr							機- 1	F- 1号運転費
諸雑費					式		1						
計													

C- 71号		空気弁設置(機械施工) 夜間					1基当たり	単価表					
		呼び径 7 5 mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								機- 1 F- 1号運転費	
諸雑費				式		1							
計													

C- 74号		レジンコンクリート製ボックス設置 夜間					1個当たり	単価表					
		円形 3号 調整リング 500×50mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 84号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 夜間 呼び径 7 5、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 85号		10m当たり					単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間 呼び径 1 0 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員(配管工単価)	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間	4 t 積 2.9 t 吊	hr				機- 1 F- 1号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 86号		10m当たり					単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) 夜間 呼び径 7 5 以下							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員(配管工単価)	夜間	人					
普通作業員	夜間	人					
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間	4 t 積 2. 9 t 吊	hr				機- 1 F- 1号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

C- 88号		硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み 夜間					10m当たり	単価表
呼び径 5 0								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員(配管工単価)		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
計								
1 m当たり								

C- 89号		舗装版切断 夜間					1m当たり	単価表					
		アスファルト舗装版、15cm以下											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		1						施工P-01	
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下											
計													
												</	

C- 89号単価表(施工P-01)

積算単位:m

標準単価:

舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下

舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K			15.05			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	供/日	10.24			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務 R			58.43			
R 1	特殊作業員／夜間	人	19.96			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	10.88			
R 3	普通作業員／夜間	人	8.92			
R 4						
R 5						
材料 Z			26.52			
Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径18インチ	枚	22.39			
Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.81			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
& + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{10.88}{100} \times \frac{8.92}{100} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
& + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{2.81}{100} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
& \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
\end{aligned}$$

[illegible]

C- 90号単価表(施工P-01)

積算単位:m3

標準単価:

床掘り／土砂、現場制約あり

土質:土砂、施工方法:現場制約あり

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械 K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				100.00			
	R 1	普通作業員／夜間	人	100.00			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料 Z							
	Z 1						
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left(-\frac{100}{100} \times \frac{\quad}{\quad} \right) \times \frac{100}{100} \\
 & + \\
 & \left. + \frac{100-100}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 91号単価表(施工P-01)
土砂等運搬

積算単位:m3

標準単価:

土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:6.8km

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K								20.25							
K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル	2t積級+良好	タヤ損耗費及び補修費	供/日			20.25							
K 2															
K 3															
K 4															
K 5															
労務R								71.03							
R 1	運転手(一般)	夜間			人			71.03							
R 2															
R 3															
R 4															
R 5															
材料Z								8.72							
Z 1	軽油	1,2号			L			8.72							
Z 2															
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場S															

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{20.25}{100} \times \frac{20.25}{20.25} \right) \times \frac{20.25}{20.25} \right. \\
 & + \left(\frac{71.03}{100} \times \frac{71.03}{71.03} \right) \times \frac{71.03}{71.03} \\
 & + \left(\frac{8.72}{100} \times \frac{8.72}{8.72} \right) \times \frac{8.72}{8.72} \\
 & \left. + \frac{100-20.25-71.03-8.72}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

D- 1号		アルミ矢板建込工(両側分) 夜間					100m当たり		単価表		
		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3					A-1-32				
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役		夜間		人							
特殊作業員		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
バックホウ運転費 夜間		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr						A-1-6	
諸雑費				式	1					F- 2号運転費	
計											
1 m当たり											

D- 2号		アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間 掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊					100m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊、夜間		日				
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 3号		土留支保工(軽量金属支保工) 夜間					100m当たり	単価表
		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式パイプサポート					A-1-39	
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
アルミ製腹起し材損料		2.0m(1段)		m	100			
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2.0m		m	100			
水圧ポンプ 損料		1段 2.0m		m	100			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 4号		1m3当たり					単価表						
アスファルト塊（掘削） 夜間 （株）玉井道路													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アスファルト塊（掘削） 夜間		（株）玉井道路 3022		t		2.35							
計													

[illegible]

F- 2号		バックホウ運転費 夜間					hr当たり	運転費					
		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)					A-1-6						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)		夜間		人									
軽油		1,2号		L		5.9							
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0.28m3(平積0.2m3)		hr									
計													

[illegible]

F-4号		バックホウ運転費 夜間					時間当たり	運転費					
		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)					※排対型(第2次基準)						
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)		夜間		人									
軽油		1,2号		L		5.9							
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0.28m3(平積0.2m3)		hr									
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F- 8号				振動ローラ運転費 夜間				日当たり	運転費
				ハンドガイド式 質量0. 5 ～ 0. 6 t					
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		夜間		人					
軽油		1, 2号		L	3				
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式		運転質量0. 5 ～ 0. 6t		供/日					
諸雑費				式	1				
計									

F- 9号		振動コンパクト運転費 夜間 質量40～60kg					日当たり	運転費
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人				
ガソリン		レギュラー		L	5			
振動コンパクト 前進型		機械質量40～60kg		供/日				
諸雑費				式	1			
計								

F- 10号				日当たり				運転費	
ダンプトラック運転費 夜間									
4 t 積、タイヤ損耗費(良好)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(一般)		夜間		人					
軽油		1, 2号		L	32				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		4t積級		供/日					
タイヤ損耗費		良好 4t		供/日					
諸雑費				式	1				
計									