

位置図

【B工区】夜間

補助 新設 DIP-GX φ300	L=206.5m
補助 新設 DIP-GX φ100	L= 0.08m
補助 新設 DIP-K φ100	L= 0.2m
補助 新設 DIP-PN φ300	L= 53.9m
補助 新設 HVP φ100	L= 2.3m
補助 GX受挿ソフトシール仕切弁 φ300 N=2基	
補助 FCD製仕切弁 φ100	N=1基
補助 空気弁付消火栓 φ75	N=1基
補助 空気弁 φ75	N=1基
単独 水道管挿入工	一式
補助 小口径推進工(泥土圧式) φ400	L= 48.8m
補助 立坑工	一式
補助 補助地盤改良工	一式
単独 補助地盤改良工	一式

【A工区】夜間

補助 新設 DIP-GX φ300	L=235.8m
単独 新設 DIP-GX φ300	L= 3.6m
単独 新設 DIP-GX φ150	L= 13.8m
単独 新設 DIP-K φ150	L= 0.2m
単独 新設 HVP φ100	L= 0.4m
単独 新設 HVP φ75	L= 0.4m
単独 新設 HVP φ50	L= 8.0m
補助 GX受挿ソフトシール仕切弁 φ300 N=1基	
単独 GX両受ソフトシール仕切弁 φ300 N=1基	
単独 GX受挿ソフトシール仕切弁 φ150 N=2基	
単独 FCD製仕切弁 φ150	N=1基
単独 空気弁付消火栓 φ75	N=1基
単独 地下式単口消火栓 φ75	N=1基
補助 空気弁 φ75	N=1基
単独 不斷水弁工 φ350	N=1箇所
単独 不斷水分岐工 φ350×φ300	N=1箇所
単独 撤去 DIP φ350	L=227.9m
単独 撤去 DIP φ150	N= 3.0m

【B工区】昼間

補助 新設 DIP-GX φ300	L= 78.0m
補助 新設 DIP-GX φ250	L= 246.6m
単独 新設 DIP-GX φ250	L= 7.4m
単独 新設 DIP-GX φ200	L= 12.5m
単独 新設 DIP-GX φ100	L= 0.4m
単独 新設 DIP-GX φ75	L= 0.9m
単独 新設 DIP-K φ200	L= 0.3m
補助 新設 DIP-K φ75	L= 0.6m
単独 新設 HVP φ150	L= 0.4m
単独 新設 HVP φ100	L= 0.4m
補助 新設 HVP φ75	L= 14.1m
単独 新設 HVP φ75	L= 2.4m
補助 GX受挿ソフトシール仕切弁 φ300 N=1基	
補助 GX受挿ソフトシール仕切弁 φ250 N=3基	
単独 GX受挿ソフトシール仕切弁 φ250 N=2基	
補助 GX両受ソフトシール仕切弁 φ250 N=1基	
単独 ソフトシール仕切弁 φ250	N=1基
単独 GX受挿ソフトシール仕切弁 φ200 N=2基	
単独 FCD製仕切弁 φ200	N=1基
補助 FCD製仕切弁 φ75	N=3基
単独 空気弁付消火栓 φ75	N=2基
単独 不斷水弁工 φ300	N=1箇所
単独 不斷水弁工 φ250	N=1箇所
単独 不斷水分岐工 φ300×φ250	N=1箇所
単独 不斷水分岐工 φ250×φ200	N=1箇所
単独 給水管引込替	N=11箇所
単独 撤去 DIP φ350	L= 1.3m
単独 撤去 DIP φ300	L= 199.4m
単独 撤去 DIP φ250	L= 40.6m
単独 撤去 DIP φ200	L= 75.7m
単独 撤去 DIP φ150	L= 16.5m
単独 撤去 DIP φ100	L= 0.8m
単独 撤去 DIP φ75	L= 1.0m

【B工区】昼間

単独 新設 DIP-GX φ150	L=112.7m
単独 新設 DIP-GX φ75	L= 4.2m
単独 新設 DIP-K φ350	L= 0.6m
単独 新設 DIP-K φ150	L= 1.1m
単独 新設 HVP φ50	L= 3.8m
単独 GX受挿ソフトシール仕切弁 φ150 N=2基	
単独 GX両受ソフトシール仕切弁 φ150 N=1基	
単独 FCD製仕切弁 φ150	N=1基
単独 地下式単口消火栓 φ75	N=1基
単独 不斷水弁工 φ350	N=1箇所
単独 給水管引込替	N=2箇所
単独 撤去 DIP φ350	L= 93.5m
単独 撤去 DIP φ200	L= 9.5m
単独 撤去 DIP φ150	L= 2.0m
単独 撤去 HVP φ50	L= 3.2m

発進立坑

到達立坑

到達立坑

発進立坑