


位置図



【夜間】		
補助	新設 DIP-GX φ300	L=206.5m
補助	新設 DIP-GX φ100	L= 0.3m
補助	新設 DIP-K φ100	L= 0.2m
補助	新設 DIP-PN φ300	L= 53.9m
補助	新設 HIVP φ100	L= 2.5m
補助	GX受挿ソフトシール仕切弁 φ300	N=2基
補助	FCD製仕切弁 φ100	N=1基
補助	空気弁付消火栓 φ75	N=1基
補助	空気弁 φ75	N=1基
補助	水道管挿入工	一式
補助	水道管挿入工	一式
補助	小口径推進工(泥土圧式) φ400	L= 48.8m
補助	立坑工	一式
補助	立坑工	一式
補助	補助地盤改良工	一式
補助	補助地盤改良工	一式

【夜間】		
補助	新設 DIP-GX φ300	L=234.8m
単独	新設 DIP-GX φ300	L= 3.6m
単独	新設 DIP-GX φ150	L= 13.8m
単独	新設 DIP-K φ150	L= 0.2m
単独	新設 HIVP φ100	L= 0.4m
単独	新設 HIVP φ75	L= 0.4m
単独	新設 HIVP φ50	L= 3.9m
補助	GX受挿ソフトシール仕切弁 φ300	N=1基
単独	GX両受ソフトシール仕切弁 φ300	N=1基
単独	GX受挿ソフトシール仕切弁 φ150	N=2基
単独	FCD製仕切弁 φ150	N=1基
単独	空気弁付消火栓 φ75	N=1基
単独	地下式単口消火栓 φ75	N=1基
補助	空気弁 φ75	N=1基
単独	断水弁工 φ350	N=1箇所
単独	断水分歧工 φ350 × φ300	N=2箇所
単独	撤去 DIP φ350	L=227.9m
単独	撤去 DIP φ150	N= 3.0m

発進立坑

到達立坑

到達立坑

発進立坑

【昼間】		
補助	新設 DIP-GX φ300	L= 77.8m
補助	新設 DIP-GX φ250	L= 246.6m
単独	新設 DIP-GX φ250	L= 7.4m
単独	新設 DIP-GX φ200	L= 12.5m
単独	新設 DIP-GX φ100	L= 0.4m
単独	新設 DIP-GX φ75	L= 0.9m
単独	新設 DIP-K φ200	L= 0.3m
補助	新設 DIP-K φ75	L= 0.6m
単独	新設 HIVP φ150	L= 0.4m
単独	新設 HIVP φ100	L= 0.4m
補助	新設 HIVP φ75	L= 14.1m
単独	新設 HIVP φ75	L= 2.4m
補助	GX受挿ソフトシール仕切弁 φ300	N=1基
補助	GX受挿ソフトシール仕切弁 φ250	N=3基
単独	GX受挿ソフトシール仕切弁 φ250	N=2基
補助	GX両受ソフトシール仕切弁 φ250	N=1基
単独	ソフトシール仕切弁 φ250	N=1基
単独	GX受挿ソフトシール仕切弁 φ200	N=2基
単独	FCD製仕切弁 φ200	N=1基
補助	FCD製仕切弁 φ75	N=3基
単独	空気弁付消火栓 φ75	N=2基
単独	断水弁工 φ300	N=1箇所
単独	断水弁工 φ250	N=1箇所
単独	断水分歧工 φ300 × φ250	N=1箇所
単独	断水分歧工 φ250 × φ200	N=1箇所
単独	給水管引込替	N=11箇所
単独	撤去 DIP φ350	L= 1.3m
単独	撤去 DIP φ300	L= 199.4m
単独	撤去 DIP φ250	L= 40.6m
単独	撤去 DIP φ200	L= 75.7m
単独	撤去 DIP φ150	L= 16.5m
単独	撤去 DIP φ100	L= 0.8m
単独	撤去 DIP φ75	L= 1.0m

【昼間】		
単独	新設 DIP-GX φ150	L=112.7m
単独	新設 DIP-GX φ75	L= 4.2m
単独	新設 DIP-K φ350	L= 0.6m
単独	新設 DIP-K φ150	L= 1.1m
単独	新設 HIVP φ50	L= 3.8m
単独	GX受挿ソフトシール仕切弁 φ150	N=2基
単独	GX両受ソフトシール仕切弁 φ150	N=1基
単独	FCD製仕切弁 φ150	N=1基
単独	地下式単口消火栓 φ75	N=1基
単独	断水弁工 φ350	N=1箇所
単独	給水管引込替	N=2箇所
単独	撤去 DIP φ350	L= 93.5m
単独	撤去 DIP φ200	L= 9.5m
単独	撤去 DIP φ150	L= 2.0m
単独	撤去 HIVP φ50	L= 3.2m