

令和 7 年 度

大久保町田原ほか配水管改良工事設計書

※本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出
するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

工 事 概 要				
		φ 250	24.0	m
DIP PN形 1種管	φ 300	53.9	m	
DIP GX形 S種管	φ 300	522.7	m	
	φ 250	254.0	m	
	φ 200	12.5	m	
	φ 150	126.5	m	
	φ 100	0.7	m	
	φ 75	5.1	m	
DIP K形 1種管	φ 350	0.6	m	
	φ 200	0.3	m	
	φ 150	1.3	m	
	φ 100	0.2	m	
	φ 75	0.6	m	
HIVP	φ 150	0.4	m	
	φ 100	3.3	m	
	φ 75	16.9	m	
	φ 50	7.7	m	
GX形受挿ソフトシル仕切弁	φ 300	4.0	基	
	φ 250	5.0	基	
	φ 200	2.0	基	
	φ 150	4.0	基	
GX形両受ソフトシル仕切弁	φ 300	1.0	基	
	φ 250	1.0	基	
	φ 150	1.0	基	
ソフトシル仕切弁	φ 250	1.0	基	
FCD製仕切弁	φ 200	1.0	基	
	φ 150	2.0	基	
	φ 100	1.0	基	
	φ 75	3.0	基	
消火栓	単口式 φ 75	2.0	基	
空気弁付消火栓	φ 75	4.0	基	
空気弁	φ 75	2.0	基	
铸铁管撤去工	φ 350	322.7	m	
	φ 300	199.4	m	
	φ 250	40.6	m	
	φ 200	85.2	m	
	φ 150	21.5	m	
	φ 100	0.8	m	
	φ 75	1.0	m	
HIVP撤去工	φ 50	3.2	m	
給水管引込替		13.0	箇所	
不断水弁工	φ 350	2.0	箇所	
	φ 300	1.0	箇所	
	φ 250	1.0	箇所	
不断水分岐工	φ 350 × φ 300	1.0	箇所	
	φ 300 × φ 250	1.0	箇所	
	φ 250 × φ 200	1.0	箇所	
水道管挿入工		1.0	式	
小口径推進工(泥土圧式)	φ 400	48.8	m	
立坑工		1.0	式	
補助地盤改良工		1.0	式	

令和7年		積算条件
工 事 番 号		工 事 名
配改7-13		大久保町田原ほか配水管改良工事
施 工 箇 所		宇治市大久保町田原 地内ほか
積算条件	単価適用日	2025年10月15日
	歩掛適用日	2025年8月20日
	諸経費適用日	2025年8月20日
	電源区分	商用電力
	工種区分	開削工事及び小口径推進工事
	単価適用地区	宇治・城陽市、久世郡
	前払い金支出割合	40%
	保証の方法	ケース1 （金銭的保証）
	契約保証金免除金額	5,000,000円
	共通仮設費補正条件	一般交通影響あり①
	現場管理費補正条件	一般交通影響あり①
	週休2日補正	月単位の週休2日補正

工 事 番 号	配改7-13	施 工 年 度	令和7年度
工 事 名 称	大久保町田原ほか配水管改良工事		
工 事 場 所	宇治市大久保町田原地内ほか		
施 工 主	宇治市	工事概要 別紙のとおり	
設 計 区 分			
路 線 名	府道15号（宇治淀線）ほか		
工 事 期 間	令和 8年 2月 12日 ～ 令和 9年 2月 26日		
工 事 日 数	380 日		
部 課 名	上下水道部		
積 算 担 当	配水課 整備係		
合 計 額			
工 事 価 格			
消費税相当額			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費						週休2日 月 単 位	労務費 1.02	
	府道部							
		配水管材料費【補助】		式	1			A- 1号内訳書
		配水管布設工【補助】 夜間		式	1			A- 2号内訳書
		配水管土工【補助】 夜間		式	1			A- 3号内訳書
		配水管材料費【単独】		式	1			A- 4号内訳書
		配水管布設工【単独】 夜間		式	1			A- 5号内訳書
		配水管土工【単独】 夜間		式	1			A- 6号内訳書
		推進工【補助】 夜間		式	1			A- 7号内訳書
		《概》立坑工【補助】 夜間		式	1			A- 8号内訳書
		《概》立坑工【単独】 夜間		式	1			A- 9号内訳書
		《概》補助地盤改良工【 補助】 夜間		式	1			A- 10号内訳書
		《概》補助地盤改良工【 単独】 夜間		式	1			A- 11号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		《概》補助地盤改良工【 単独】 昼間		式	1			A- 12号内訳書
		水道管挿入工【補助】		式	1			A- 13号内訳書
		水道管挿入工【単独】 夜間		式	1			A- 14号内訳書
		《概》撤去工【単独】 夜間		式	1			A- 15号内訳書
		《概》撤去土工【単独】 夜間		式	1			A- 16号内訳書
		《概》付帯工【単独】 夜間		式	1			A- 17号内訳書
		仮設工【補助】 夜間		式	1			A- 18号内訳書
		仮設工【単独】 夜間		式	1			A- 19号内訳書
	市道部							
		配水管材料費【補助】		式	1			A- 20号内訳書
		配水管布設工【補助】 夜間		式	1			A- 21号内訳書
		配水管土工【補助】 夜 間		式	1			A- 22号内訳書
		配水管材料費【補助】		式	1			A- 23号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		配水管布設工【補助】 昼間		式	1			A- 24号内訳書
		配水管土工【補助】 昼間		式	1			A- 25号内訳書
		配水管材料費【単独】		式	1			A- 26号内訳書
		配水管布設工【単独】 昼間		式	1			A- 27号内訳書
		配水管土工【単独】 昼間		式	1			A- 28号内訳書
		給水管材料費【単独】		式	1			A- 29号内訳書
		給水管布設工【単独】 昼間		式	1			A- 30号内訳書
		給水管土工【単独】 昼間		式	1			A- 31号内訳書
		《概》撤去工【単独】 昼間		式	1			A- 32号内訳書
		《概》撤去土工【単独】 昼間		式	1			A- 33号内訳書
		《概》付帯工【単独】 昼間		式	1			A- 34号内訳書
		仮設工【補助】 夜間		式	1			A- 35号内訳書
		仮設工【補助】 昼間		式	1			A- 36号内訳書

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工【単独】 夜間		式	1			A- 37号内訳書
		仮設工【単独】 昼間		式	1			A- 38号内訳書
		概略発注工	概略発注工を除く直接工事費の28.0%	式	1			A- 39号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		運搬費【単独】		式	1			A- 40号内訳書
		事業損失防止施設費【単独】 夜間		式	1			A- 41号内訳書
		役務費【単独】		式	1			A- 42号内訳書
		技術管理費【補助】		式	1			A- 43号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								

[illegible]

A- 1号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX φ 300								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）		φ 300×6000		本	59			
GX形 G-Link セット		φ 300		個	37			
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 300× φ 300(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 300× φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 90° 曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	6			
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個	6			
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管		φ 300× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	4			

A- 1号 配水管材料費【補助】							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 300(内面粉体塗装)	個	3					
ダクタイル管 GX形 両受短管	φ 300 (内面粉体塗装)	個	6					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 300	基	2					
ダクタイル管 GX形 乙字管 450H	φ 300 (内面粉体塗装)	個	7					
ダクタイル管 GX形 排水T字管	φ 300× φ 100 (内面粉体塗装)	個	1					
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ 300	個	21					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 300	個	24					
GX φ 100								
フランジ継手部補強金具	φ 100 7.5k	組	1					
GX形 短管2号	φ 100 7.5kGF	個	1					
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)	φ 100(SUS M16×75)	組	1					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 100	個	1					
K φ 100								

A- 1号 配水管材料費【補助】						1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁 (FCD製)	φ 100 (内面粉体塗装)	基	1				
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 100 (GF)	個	1				
フランジ継手材 7.5k GF (全面フランジハッキン) (組み価格)	φ 100 (SUS M16×75)	組	1				
HI φ 100							
ビニール管 HIパイプ	φ 100×4000	本	1				
ビニール管 HIソケット	φ 100	個	1				
ビニール管 HIエルボ	φ 100	個	3				
計							

A- 2号 配水管布設工【補助】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 300								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)	m	360.5				C-	1号単価表
G X形継手接合 夜間	呼び径 3 0 0、直管部	口	59				C-	2号単価表
G X形継手接合 夜間	呼び径 3 0 0、異形管部	口	24				C-	3号単価表
G X形継手接合 夜間	呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	37				C-	4号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径 3 0 0 mm	基	2				C-	5号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用	口	29				C-	6号単価表
年号表示テープ工(材工共) 夜間	φ 300	m	360.5				C-	7号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 3 0 0、粘着テープの場合	m	361.9				C-	8号単価表
埋設標識シート工(材工共) 夜間	150mm×50m (ダブル)	m	360.5				C-	9号単価表
空気弁(単口急排 φ 75)設置工(材工共) 夜間	土被り:d 1,200	箇所	2				C-	10号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共) 夜間	H=1.20 Φ 300	箇所	2				C-	11号単価表
空気弁ボックス設置工(材工共) 夜間	H=800以上	箇所	2				C-	12号単価表

A- 2号		配水管布設工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土留工 夜間		式	1			B- 1号明細書		
鋳鉄管(K形)継手取外し 夜間	呼び径 3 0 0、30%増	口	1			C- 13号単価表		
GX φ 100								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	m	0.3			C- 14号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 1 0 0、異形管部	口	1			C- 15号単価表		
フランジ継手 (J WWA 7.5 K) 夜間	呼び径 1 0 0、ボルト数 4 本、耐震型補強金具同時設置	口	1			C- 16号単価表		
年号表示テープ工 (材工共) 夜間	φ 100	m	0.3			C- 17号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	0.3			C- 18号単価表		
埋設標識シート工 (材工共) 夜間	150mm×50m (ダブル)	m	0.3			C- 19号単価表		
土留工 夜間		式	1			B- 2号明細書		
K φ 100								
フランジ継手 (J WWA 7.5 K) 夜間	呼び径 1 0 0、ボルト数 4 本	口	1			C- 20号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径 1 0 0 mm以下	基	1			C- 21号単価表		

A- 2号		配水管布設工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	0.2			C- 18号単価表		
仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間	H=1.40 Φ100	箇所	1			C- 22号単価表		
土留工 夜間		式	1			B- 3号明細書		
HI φ100								
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 1 0 0	m	2.5			C- 23号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 1 0 0	口	7			C- 24号単価表		
メカニカル継手(普通継手) 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	1			C- 25号単価表		
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 1 0 0	口	4			C- 26号単価表		
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ100	m	2.5			C- 17号単価表		
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	1.6			C- 9号単価表		
土留工 夜間		式	1			B- 4号明細書		
現場発生品運搬 夜間	トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2.0 t 吊、距離L=1.7km	回	1			C- 27号単価表		
スクラップ	ヘビーH1	t	0.88					

A- 2号

1式当たり

内訳書

配水管布設工【補助】 夜間

[illegible]

A- 3号		配水管土工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
府道部 車道								
舗装版切断工 夜間		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m	700			D- 1号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間		山積0.28m3(平積0.2)		m ²	299			C- 28号単価表
バックホウ掘削積込 夜間		山積0.28m3(平積0.20)		m3	400			C- 29号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3	97			C- 30号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3	170			C- 31号単価表
下層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	299			C- 32号単価表
上層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2		m ²	299			C- 33号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間		1層当り、t ≤50mm(t=50mm)、(20)		m ²	299			C- 34号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²	299			C- 35号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	400			C- 36号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3	59			C- 37号単価表
計								

A- 4号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
K φ 350								
カ帽 K形(FCD製)特押付3DKN		φ 350(内面エポキシ粉体塗装)	個	2				
GX φ 300								
GX形 G-Link セット		φ 300	個	2				
GX形両受けソフトシール仕切弁		φ 300	基	1				
GX形 短管1号		φ 300 7.5kGF	個	1				
フランジ継手部補強金具		φ 300 7.5k	組	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 300(SUS M20×85)	組	1				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 300	個	2				
GX φ 150								
ダクタイル管 GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)		φ 150×5000	本	3				
GX形 G-Link セット		φ 150	個	6				
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 150×φ 150(内面粉体塗装)	個	1				

A- 4号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管		φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 150(内面粉体塗装)		個	2			
GX形受挿しソフトシール仕切弁		φ 150		基	2			
GX形 短管1号		φ 150 7.5kGF		個	1			
フランジ継手部補強金具		φ 150 7.5k		組	1			
ダクタイル管 GX形 栓 直管		φ 150 (内面粉体塗装)		個	1			
GX形 ライフ(ライナボード含む)		φ 150		個	2			
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 150(SUS M16×75)		組	1			
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 150		個	6			
K φ 150								
仕切弁(FCD製)		φ 150(内面粉体塗装)		基	1			
VC短管1号 FCD製 抜止付		φ 150×100 (GF)		個	1			
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 150(SUS M16×75)		組	1			

A- 4号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
HI φ 100								
ビニール管 HIハ イ°		φ 100×4000	本	1				
ビニール管 HI径違ソケット		φ 100× φ 75	個	1				
HI φ 75								
ビニール管 HIハ イ°		φ 75×4000	本	1				
ビニール管 HI径違ソケット		φ 75× φ 50	個	1				
HI φ 50								
ビニール管 HIハ イ°		φ 50×4000	本	1				
ビニール管 HIソケット		φ 50	個	1				
ビニール管 HIエルボ°		φ 50	個	4				
計								

A- 5号 配水管布設工【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
Kφ350								
メカニカル継手(離脱防止継手) 夜間	呼び径350、施工条件(指数計0)	口	2				C-	38号単価表
不断水弁ボックス設置工(材工共) 夜間	H=1.20 Φ350	箇所	1				C-	39号単価表
不断水弁設置工(材工共) 夜間	φ350、(粉体塗装)	基	1				C-	40号単価表
ダクタイル鋳鉄管(FCD)撤去管切断 夜間	呼び径350、エンジンカッター使用	口	2				C-	41号単価表
GXφ300								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間	呼び径300、施工条件(指数計0)	m	3.2				C-	1号単価表
GX形継手接合 夜間	呼び径300、異形管部	口	2				C-	3号単価表
GX形継手接合 夜間	呼び径300、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	2				C-	4号単価表
フランジ継手(JWWA 7.5K)、耐震型補助金具同時設置 夜間	呼び径300、ボルト数10本	口	1				C-	42号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径300mm	基	1				C-	5号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径300、エンジンカッター使用	口	1				C-	6号単価表
年号表示テプ工(材工共) 夜間	φ300	m	3.2				C-	43号単価表

A- 5号		配水管布設工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 3 0 0、粘着テープの場合	m	3.6			C- 8号単価表		
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	3.2			C- 19号単価表		
仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間	H＝1.20 Φ300	箇所	1			C- 11号単価表		
割T字管分岐工 F型（鋳鉄用）（材工共） 夜間	φ350×φ300（粉体塗装）	箇所	1			C- 44号単価表		
消火栓（単口φ75）設置工（材工共） 夜間	土被り：d 1,200	箇所	1			C- 45号単価表		
消火栓ボックス設置工（材工共） 夜間	H=800以上	箇所	1			C- 46号単価表		
空気弁付消火栓設置工（材工共） 夜間	土被り：d 1,200	箇所	1			C- 47号単価表		
空気弁ボックス設置工（材工共） 夜間	H=800以上	箇所	1			C- 48号単価表		
土留工 夜間		式	1			B- 5号明細書		
GXφ150								
鋳鉄管吊込み据付（機械力） 夜間	呼び径 1 5 0、施工条件（指数計 0）	m	12.6			C- 49号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 1 5 0、直管部	口	2			C- 50号単価表		
G X形継手接合 夜間	呼び径 1 5 0、異形管部	口	6			C- 51号単価表		

A- 5号		配水管布設工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
G X形継手接合 夜間	呼び径1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	6			C- 52号単価表		
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間	呼び径1 5 0、ボルト数6本、耐震型補強金具同時設置	口	1			C- 53号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)夜間	呼び径1 5 0 mm	基	2			C- 54号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間	呼び径1 5 0、エンジンカッター使用	口	4			C- 55号単価表		
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ 150	m	12. 6			C- 56号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径1 5 0、粘着テープの場合	m	13. 8			C- 57号単価表		
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	12. 6			C- 19号単価表		
仕切弁ボックス設置工（材工共）夜間	H=1. 00 Φ 150	箇所	1			C- 58号単価表		
仕切弁ボックス設置工（材工共）夜間	H=1. 20 Φ 150	箇所	1			C- 59号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 夜間	呼び径1 5 0、エンジンカッター使用	口	2			C- 60号単価表		
鋳鉄管(G X形直管)継手取外し 夜間	呼び径1 5 0	口	1			C- 61号単価表		
K φ 150								
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間	呼び径1 5 0、ボルト数6本	口	1			C- 62号単価表		

A- 5号 配水管布設工【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間	呼び径 1 5 0 mm	基	1			C- 54号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	0.2			C- 57号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共) 夜間	H=1.00 Φ150	箇所	1			C- 58号単価表		
HI φ100								
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 1 0 0	m	0.4			C- 23号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 1 0 0	口	1			C- 24号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 7 5	口	1			C- 63号単価表		
メカニカル継手(普通継手) 夜間	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	1			C- 25号単価表		
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 1 0 0	口	1			C- 26号単価表		
年号表示テープ工 (材工共) 夜間	φ100	m	0.4			C- 17号単価表		
埋設標識シート工 (材工共) 夜間	150mm×50m (ダブル)	m	0.4			C- 19号単価表		
HI φ75								
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 7 5	m	0.4			C- 64号単価表		

A- 5号 配水管布設工【単独】 夜間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 7 5	口	1			C- 63号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 5 0	口	1			C- 65号単価表		
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 7 5	口	1			C- 66号単価表		
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ 75	m	0. 4			C- 67号単価表		
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	0. 4			C- 19号単価表		
HI φ 50								
硬質塩化ビニル管 据付工 夜間	呼び径 5 0	m	3. 9			C- 68号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間	呼び径 5 0	口	9			C- 65号単価表		
硬質塩化ビニル管切断 夜間	呼び径 5 0	口	5			C- 69号単価表		
年号表示テープ工（材工共） 夜間	φ 50以下	m	3. 9			C- 70号単価表		
埋設標識シート工（材工共） 夜間	150mm×50m（ダブル）	m	3. 1			C- 19号単価表		
現場発生品運搬 夜間	トラック（クレーン装置付）2 t 積 2 . 0 t 吊、距離L=6. 1km	回	1			C- 71号単価表		
廃プラスチック処分費	20kg びわこクリーンセンター	式	1					

A- 5号

1式当たり

内訳書

配水管布設工【単独】 夜間

[illegible]

A- 6号		配水管土工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
府道部 車道								
舗装版切断工 夜間	アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下	m	19			D- 1号単価表		
舗装版切断工 夜間	アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下	m	350			D- 1号単価表		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間	山積0.28m3(平積0.2)	m ²	4			C- 28号単価表		
バックホウ掘削積込 夜間	山積0.28m3(平積0.20)	m3	6			C- 29号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間	山積0.28m3(平積0.2)、砂	m3	1			C- 30号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間	山積0.28m3(平積0.2)、碎石	m3	2			C- 31号単価表		
下層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	4			C- 32号単価表		
上層路盤工 夜間	施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2	m ²	4			C- 33号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≦50mm(t=50mm)、(20)	m ²	4			C- 34号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間	1層当り、t ≦50mm(t=30mm)、(13)	m ²	4			C- 35号単価表		
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km	m3	6			C- 36号単価表		
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km	m3	0.9			C- 37号単価表		

A- 6号		配水管土工【単独】 夜間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
府道部 歩道								
インターロッキングブロック工 夜間		撤去（再使用目的）		m ²	15			C- 72号単価表
バックホウ掘削積込 夜間		山積0.28m3(平積0.20)		m3	15			C- 29号単価表
床掘り 夜間				m3	6			D- 2号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3	8			C- 30号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3	11			C- 31号単価表
上層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=16cm、施工層数=2		m ²	15			C- 73号単価表
アスファルト舗装工(歩道) 夜間		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、 (13)		m ²	15			C- 74号単価表
土砂等運搬 夜間		人力（床掘り）		m3	6			D- 3号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	15			C- 36号単価表
計								

A- 7号		推進工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管渠工 夜間		No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm、高耐荷力推進工法・泥土圧式		式	1			B- 6号明細書	
管渠工 夜間		No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm、高耐荷力推進工法・泥土圧式		式	1			B- 7号明細書	
計									

A- 8号		1式当たり					内訳書
《概》立坑工【補助】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》立坑土工 夜間	φ 2500 No. 1-1	式	1			B- 8号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2500 No. 1-1	式	1			B- 9号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2000 No. 1-2	式	1			B- 10号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2000 No. 1-2	式	1			B- 11号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2500 No. 2-1	式	1			B- 12号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2500 No. 2-1	式	1			B- 13号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2000 No. 2-2	式	1			B- 14号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2000 No. 2-2	式	1			B- 15号明細書	
《概》現場発生品運搬及び支給品運搬	トラッククレーン装置付ヘーストラック2t級、吊能力2.9t、有り	回	3				
《概》スクラップ	ヘビーH1	t	5.51				
計							

A- 9号		1式当たり					内訳書
《概》立坑工【単独】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》立坑土工 夜間	φ 2500 No. 1-1（防護コンクリートのみ）	式	1			B- 16号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2500 No. 1-1（覆工板賃料のみ）	式	1			B- 17号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2000 No. 1-2（防護コンクリートのみ）	式	1			B- 18号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2000 No. 1-2（覆工板賃料のみ）	式	1			B- 19号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2500 No. 2-1（防護コンクリートのみ）	式	1			B- 20号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2500 No. 2-1（覆工板賃料のみ）	式	1			B- 21号明細書	
《概》立坑土工 夜間	φ 2000 No. 2-2（防護コンクリートのみ）	式	1			B- 22号明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間	φ 2000 No. 2-2（覆工板賃料のみ）	式	1			B- 23号明細書	
《概》立坑仮設工 夜間		式	1			B- 24号明細書	
計							

A- 10号		1式当たり					内訳書
《概》補助地盤改良工【補助】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》薬液注入工(複相(2セット)/二重管スレナ工法)	No. 1-1	本	4				
《概》薬液注入工(複相(2セット)/二重管スレナ工法)	No. 1-2	本	4				
《概》薬液注入工(複相(2セット)/二重管スレナ工法)	No. 2-1	本	4				
《概》薬液注入工(複相(2セット)/二重管スレナ工法)	No. 2-2	本	4				
《概》注入設備据付・解体（二重管スレナ工法）	車上、複相方式（2セット）、トラック損料のみ	現場	1				
《概》排水汚泥土処理工		日					
計							

A- 11号						1式当たり	内訳書
《概》補助地盤改良工【単独】 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》薬液注入工(複相(2セット)/二重管ストレナ工法)	No. 1-1	本	3				
《概》薬液注入工(複相(2セット)/二重管ストレナ工法)	No. 2-1	本	3				
《概》注入設備据付・解体（二重管ストレナ工法）	車上、複相方式（2セット）、トラック損料のみ	現場	1				
《概》排水汚泥土処理工		日					
計							

A- 12号				1式当たり			内訳書						
《概》補助地盤改良工【単独】 昼間													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》注入設備据付・解体(二重管 ストレーナ工法)		車上、複相方式(2セット)		現場		1							
計													

A- 13号		水道管挿入工【補助】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル管 PN形 甲切管 1種		φ 300、L=1200mm、内面粉体塗装		本		34							
ダクタイル管 PN形 乙切管 1種		φ 300、L=1200mm、内面粉体塗装		本		1							
ダクタイル管 PN形 甲切管 1種		φ 300、L=1000mm、内面粉体塗装		本		8							
ダクタイル管 PN形 乙切管 1種		φ 300、L=1285mm、内面粉体塗装		本		1							
PN-NS形 受挿し短管		φ 300、内面粉体塗装		本		4							
PN形 接合部品		φ 300		組		46							
計													

A- 14号				水道管挿入工【単独】 夜間				1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管きょ挿入工 夜間		No. 1-1～No. 1-2、さや管呼び径400mm 、挿入管呼び径300mm		式	1			B- 25号明細書	
管きょ挿入工 夜間		No. 2-1～No. 2-2、さや管呼び径400mm 、挿入管呼び径300mm		式	1			B- 26号明細書	
計									

A- 15号		《概》撤去工【単独】 夜間				1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径350、エンジンカッター使用	口	77				
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径150、エンジンカッター使用	口	2				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径350	m	227.9				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径150	m	3				
《概》土留工 夜間		式	1			B- 27号明細書	
《概》現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付)4t積2.9t吊、距離L=1.7km	回	4				
《概》スクラップ	ヘビーH1	t	15.24				
計							

A- 16号				1式当たり				内訳書			
《概》撤去土工【単独】 夜間											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3	270						
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砕石		m3	270						
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=16cm、施工層数=2		m ²	206						
《概》アスファルト舗装工(歩道)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²	206						
《概》発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	270						
計											

A- 17号				1式当たり				内訳書			
《概》付帯工【単独】 夜間											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
《概》試掘工 夜間				式	1			B- 28号明細書			
計											

A- 19号				仮設工【単独】 夜間			1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		夜間		人	324			
計								

A- 20号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GX φ 300													
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）		φ 300×6000		本		12							
GX形 G-Link セット		φ 300		個		10							
ダクタイル管 GX形 90° 曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個		2							
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個		1							
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個		2							
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個		1							
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管		φ 300(内面粉体塗装)		個		2							
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管		φ 300×φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)		個		1							
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 300(内面粉体塗装)		個		1							
ダクタイル管 GX形 両受短管		φ 300（内面粉体塗装）		個		2							
GX形受挿しソフトシール仕切弁		φ 300		基		1							
ダクタイル管 GX形 乙字管 450H		φ 300（内面粉体塗装）		個		2							

A- 20号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
GX形 ライ(ライナボード含む)		φ 300		個		5							
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 300		個		10							
計													

A- 21号		配水管布設工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX φ 300								
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間		呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)		m	78.7			C- 1号単価表
G X形継手接合 夜間		呼び径 3 0 0、直管部		口	12			C- 2号単価表
G X形継手接合 夜間		呼び径 3 0 0、異形管部		口	10			C- 3号単価表
G X形継手接合 夜間		呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	10			C- 4号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間		呼び径 3 0 0 mm		基	1			C- 5号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) 夜間		呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用		口	8			C- 6号単価表
年号表示テープ工(材工共) 夜間		φ 300		m	78.7			C- 43号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		呼び径 3 0 0、粘着テープの場合		m	79.4			C- 8号単価表
埋設標識シート工(材工共) 夜間		150mm×50m (ダブル)		m	78.7			C- 19号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共) 夜間		H=1.20 Φ300		箇所	1			C- 11号単価表
土留工 夜間				式	1			B- 29号明細書
空気弁付消火栓設置工(材工共) 夜間		土被り:d 1,200		箇所	1			C- 47号単価表

A- 21号		配水管布設工【補助】 夜間					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気弁ボックス設置工（材工共） 夜間		H=800以上		箇所	1			C- 75号単価表	
計									

A- 22号				1式当たり				内訳書	
配水管土工【補助】 夜間									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
市道部 車道									
舗装版切断 夜間		アスファルト舗装版、15cm以下		m	140			D- 4号単価表	
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間		山積0.28m3(平積0.2)		m ²	63			C- 76号単価表	
バックホウ掘削積込 夜間		山積0.28m3(平積0.20)		m3	94			C- 29号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3	20			C- 77号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3	48			C- 31号単価表	
下層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	63			C- 32号単価表	
上層路盤工 夜間		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	63			C- 78号単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間		1層当り、t ≤ 50mm(t=30mm)、(13)		m ²	63			C- 79号単価表	
発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	94			C- 36号単価表	
発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3	3			C- 37号単価表	
計									

A- 23号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 300								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ 300×6000	本	13					
GX形 G-Link セット	φ 300	個	9					
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ 300× φ 200(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 受挿片落管	φ 300× φ 250(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 300(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ 300(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	φ 300(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ 300(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 300(内面粉体塗装)	個	2					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 300	基	1					
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ 300	個	5					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 300	個	5					

A- 23号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX φ 250								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）		φ 250×5000		本	47			
GX形 G-Link セット		φ 250		個	54			
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 250× φ 250(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 250× φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 250× φ 100(内面粉体塗装)		個	6			
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 250(内面粉体塗装)		個	3			
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管		φ 250(内面粉体塗装)		個	5			
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管		φ 250(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管		φ 250(内面粉体塗装)		個	5			
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管		φ 250(内面粉体塗装)		個	15			
ダクタイル管 GX形 フランジ 付T字管		φ 250× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	5			
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 250(内面粉体塗装)		個	3			

A- 23号						1式当たり	内訳書
配水管材料費【補助】							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 GX形 両受短管	φ 250 (内面粉体塗装)	個	3				
ダクタイル管 GX形 帽	φ 250(内面粉体塗装)	個	1				
GX形両受けソフトシール仕切弁	φ 250	基	1				
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 250	基	3				
ダクタイル管 GX形 乙字管 300H	φ 250 (内面粉体塗装)	個	2				
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ 250	個	18				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 250	個	30				
K φ 75							
仕切弁(FCD製)	φ 75(内面粉体塗装)	基	3				
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ 75(GF)	個	3				
フランジ継手部補強金具	φ 75 7.5k	組	3				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)	φ 75(SUS M16×75)	組	3				
HI φ 75							

A- 23号		配水管材料費【補助】					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ビニール管 HIパイプ		φ 75×4000		本	4				
ビニール管 HIソケット		φ 75		個	4				
ビニール管 HIエルボ		φ 75		個	8				
計									

A- 24号				1式当たり				内訳書			
配水管布設工【補助】 昼間											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
GX φ 300											
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)		m	77.1			C- 80号単価表			
G X形継手接合		呼び径 3 0 0、直管部		口	13			C- 81号単価表			
G X形継手接合		呼び径 3 0 0、異形管部		口	5			C- 82号単価表			
G X形継手接合		呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	9			C- 83号単価表			
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 3 0 0 mm		基	1			C- 84号単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用		口	8			C- 85号単価表			
年号表示テープ工 (材工共)		φ 300		m	77.1			C- 86号単価表			
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 3 0 0、粘着テープの場合		m	77.8			C- 87号単価表			
埋設標識シート工 (材工共)		150mm×50m (ダブル)		m	77.1			C- 88号単価表			
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1.20 Φ300		箇所	1			C- 89号単価表			
土留工				式	1			B- 30号明細書			
GX φ 250											

A- 24号		配水管布設工【補助】 昼間					1式当たり	内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)		m	244. 3			C- 90号単価表	
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、直管部		口	44			C- 91号単価表	
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、異形管部		口	30			C- 92号単価表	
G X形継手接合		呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	54			C- 93号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)		呼び径 2 5 0 mm		基	4			C- 94号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用		口	41			C- 95号単価表	
年号表示テープ工 (材工共)		φ 250		m	244. 3			C- 96号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 2 5 0、粘着テープの場合		m	246. 6			C- 97号単価表	
埋設標識シート工 (材工共)		150mm×50m (ダブル)		m	244. 3			C- 88号単価表	
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1. 00 Φ 250		箇所	3			C- 98号単価表	
仕切弁ボックス設置工 (材工共)		H=1. 20 Φ 250		箇所	1			C- 99号単価表	
土留工				式	1			B- 31号明細書	
K φ 75									

A- 24号		配水管布設工【補助】 昼間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）		呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本		口		3						C- 100号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）		呼び径1 0 0 mm以下		基		3						C- 101号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径7 5、粘着テープの場合		m		0. 6						C- 102号単価表	
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）		呼び径7 5（8 0）、ボルト数4本、耐震型補強金具同時設置		口		3						C- 103号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）		H=1. 00 Φ75		箇所		3						C- 104号単価表	
HI φ75													
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径7 5		m		14. 1						C- 105号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径7 5		口		21						C- 106号単価表	
メカニカル継手（普通継手）		呼び径7 5 以下、施工条件（指数計 0）		口		3						C- 107号単価表	
硬質塩化ビニル管切断		呼び径7 5		口		11						C- 108号単価表	
年号表示テープ 工（材工共）		φ75		m		14. 1						C- 109号単価表	
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m		12. 3						C- 88号単価表	
現場発生品運搬		トラック（クレーン装置付）2 t 積2. 0 t 吊、距離L=1. 7km		回		1						C- 110号単価表	

A- 24号				配水管布設工【補助】 昼間				1式当たり		内訳書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
スクラップ		ヘビーH1		t	1.07						
計											

A- 25号				1式当たり				内訳書			
配水管土工【補助】 昼間											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
市道部 車道											
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下		m	670			D- 5号単価表			
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²	239			C- 111号単価表			
バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3	320			C- 112号単価表			
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3	71			C- 113号単価表			
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3	150			C- 114号単価表			
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	239			C- 115号単価表			
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	239			C- 116号単価表			
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、(13)		m ²	239			C- 117号単価表			
発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	320			C- 118号単価表			
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3	11			C- 119号単価表			
計											

A- 26号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 250								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ 250×5000	本	1					
GX形 G-Link セット	φ 250	個	4					
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	φ 250(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ 250(内面粉体塗装)	個	1					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ 250	基	2					
GX形 短管1号	φ 250 7.5kGF	個	1					
フランジ継手部補強金具	φ 250 7.5k	組	1					
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格	φ 250(SUS M20×85)	組	1					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ 250	個	6					
GX φ 200								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ 200×5000	本	2					

A- 26号						1式当たり		内訳書	
配水管材料費【単独】									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX形 G-Link セット		φ 200		個	5				
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 200× φ 200(内面粉体塗装)		個	1				
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 200× φ 100(内面粉体塗装)		個	2				
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 200(内面粉体塗装)		個	2				
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 200(内面粉体塗装)		個	1				
ダクタイル管 GX形 帽		φ 200(内面粉体塗装)		個	1				
GX形受挿しソフトシール仕切弁		φ 200		基	2				
GX形 短管1号		φ 200 7.5kGF		個	1				
フランジ継手部補強金具		φ 200 7.5k		組	1				
GX形 ラケ(ライナボード含む)		φ 200		個	1				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 200(SUS M16×80)		組	1				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 200		個	8				
GX φ 150									

A- 26号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）		φ 150×5000	本	22				
GX形 G-Link セット		φ 150	個	11				
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 150× φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 二受T字管		φ 150× φ 75(内面粉体塗装)	個	2				
ダクタイル管 GX形 90° 曲管		φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 45° 曲管		φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管		φ 150(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管		φ 150(内面粉体塗装)	個	2				
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管		φ 150(内面粉体塗装)	個	3				
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管		φ 150× φ 75 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	1				
ダクタイル管 GX形 両受短管		φ 150（内面粉体塗装）	個	2				
GX形両受けソフトシール仕切弁		φ 150	基	1				
GX形受挿しソフトシール仕切弁		φ 150	基	2				

A- 26号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
GX形 短管1号		φ 150 7.5kGF	個	1				
フランジ継手部補強金具		φ 150 7.5k	組	1				
GX形 短管2号		φ 150 7.5kGF	個	1				
ダクタイル管 GX形 乙字管 300H		φ 150 (内面粉体塗装)	個	1				
GX形 ライフ(ライナボード含む)		φ 150	個	7				
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 150(SUS M16×75)	組	1				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 150	個	16				
GX φ 100								
ダクタイル管 GX形 挿受片落管		φ 100× φ 75(内面粉体塗装)	個	1				
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 100	個	1				
GX φ 75								
ダクタイル管 GX形 直管S種 (内面エポキシ樹脂)		φ 75×4000	本	2				
GX形 G-Link セット		φ 75	個	8				

A- 26号				1式当たり			内訳書	
配水管材料費【単独】								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管		φ 75(内面粉体塗装)		個	2			
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管		φ 75(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 GX形 継輪		φ 75(内面粉体塗装)		個	1			
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 75		個	2			
K φ 350								
ダクタイル管 K形 受挿片落管		φ 350× φ 150(内面粉体塗装)		個	1			
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N. P付属)		φ 350		組	1			
K φ 300								
カ帽 K形(FCD製) 特押付3DKN		φ 300(内面粉体塗装)		個	1			
K φ 250								
ソフトシール仕切弁 7.5K(FCD製)		φ 250(内外面粉体塗装)		基	1			
フランジ継手部補強金具		φ 250 7.5k		組	1			
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 250(SUS M20×85)		組	1			

A- 26号				1式当たり				内訳書			
配水管材料費【単独】											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
K φ 200											
仕切弁 (FCD製)		φ 200 (内面粉体塗装)		基	1						
VC短管1号 FCD製 抜止付		φ 200×150 (GF)		個	1						
ダクタイル管 フランジ 蓋		φ 200 7.5kRF (内面粉体塗装)		個	2						
フランジ 継手材 7.5k RF (全面フランジパッキン) (組み価格)		φ 200 (SUS M16×80)		組	2						
フランジ 継手材 7.5k GF (全面フランジパッキン) (組み価格)		φ 200 (SUS M16×80)		組	1						
K φ 150											
ダクタイル管 K形 直管1種 (内面エポキシ樹脂)		φ 150×5000		本	1						
ダクタイル管 K形 継輪		φ 150 (内面粉体塗装)		個	1						
仕切弁 (FCD製)		φ 150 (内面粉体塗装)		基	1						
VCジョイント (受口K形) 抜止付3DKN		φ 150×50 (内面エポキシ粉体塗装)		個	1						
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 150		組	3						
K φ 75											

A- 26号 配水管材料費【単独】							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダクタイル管 K形 継輪	φ 75(内面粉体塗装)	個	1					
カ帽 K形(FCD製) 特押付3DKN	φ 75(内面粉体塗装)	個	1					
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)	φ 75	組	2					
HI φ 150								
ビニール管 HIパイプ	φ 150×4000	本	1					
ビニール管 HI径違ソケット	φ 150× φ 100	個	1					
HI φ 100								
ビニール管 HIパイプ	φ 100×4000	本	1					
ビニール管 HI径違ソケット	φ 100× φ 75	個	1					
HI φ 75								
ビニール管 HIパイプ	φ 75×4000	本	1					
ビニール管 HIソケット	φ 75	個	1					
ビニール管 HIエルボ	φ 75	個	3					

A- 26号							1式当たり	内訳書
配水管材料費【単独】								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI φ 50								
ビニール管 HIパイプ		φ 50×4000		本	1			
ビニール管 HIソケット		φ 50		個	1			
ビニール管 HIエルボ		φ 50		個	1			
SUS304 φ 80A								
ステンレス鋼管 口径80A		直管 L=2.0m U×S		本	1			
ステンレス鋼管 口径80A		直管 L=0.5m U×S		本	3			
ステンレス鋼管 口径80A		フレキシブル管 L=1.0m U×S		本	1			
ステンレス鋼管 口径80A		エルボ 90° U×S		本	3			
ステンレス鋼管 口径80A		エルボ 45° U×S		本	1			
ステンレス鋼管 口径80A		マルチジョイント S×MJ		本	1			
ステンレス鋼管 口径80A		ボールバルブ U×S		本	2			
ステンレス鋼管 口径80A		取出短管 20A U×S		本	1			

A- 26号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ステンレス鋼管	口径80A	接続短管	U×U	本		1							
仮設用消火栓	口径80A	埋設用	×65	本		1							
SUS304	φ 100A												
ステンレス鋼管	口径100A	直管	L=2. 0m U×S	本		1							
ステンレス鋼管	口径100A	直管	L=0. 5m U×S	本		1							
ステンレス鋼管	口径100A	フレキシブル管	L=1. 0m U×S	本		1							
ステンレス鋼管	口径100A	エルボ	90° U×S	本		2							
ステンレス鋼管	口径100A	エルボ	45° U×S	本		1							
ステンレス鋼管	口径100A	マルチジョイント	S×MJ	個		1							
ステンレス鋼管	口径100A	ホールハールブ	U×S	個		1							
ステンレス鋼管	口径100A	レジュースー	×80 S×S	本		1							
ステンレス鋼管	口径100A	接続短管	U×U	本		1							
SUS304	φ 200A												

A- 26号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=4.0m U×S	本	8				
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=2.0m U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=1.0m U×S	本	2				
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=0.5m U×S	本	4				
ステンレス鋼管 口径200A		直管 L=0.3m U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径200A		撤去用直管 L=0.3m U×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径200A		フレキシブル管 L=1.6m U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径200A		エルボ° 90° U×S	本	3				
ステンレス鋼管 口径200A		エルボ° 22° U×S	本	2				
ステンレス鋼管 口径200A		チーズ° 200×80U	個	1				
ステンレス鋼管 口径200A		チーズ° 200×100U	個	1				
ステンレス鋼管 口径200A		レジューサー ×100 S×S	本	1				
ステンレス鋼管 口径200A		接続短管 S×F	本	1				

A- 26号		配水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ステンレス鋼管 口径200A		接続短管 U×U		本		1							
フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジハッキン)(組み価格)		φ 200(SUS M16×80)		組		1							
仮設給水管材料													
HIインサート水栓ソケット		φ 20		個		1							
ビニール管 HIパイプ		φ 20×4000		本		1							
ビニール管 HIエルボ		φ 20		個		2							
ビニール管 HIソケット		φ 20		個		1							
SUS その他資材													
仮設バルブボックス				個		4							
仮設消火栓ボックス				個		1							
仮設材運搬費		往復		式		1							
計													

A- 27号 配水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 250								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)	m	5.9			C- 90号単価表		
G X形継手接合	呼び径 2 5 0、異形管部	口	6			C- 92号単価表		
G X形継手接合	呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	4			C- 93号単価表		
フランジ継手 (J W W A 7. 5 K)	呼び径 2 5 0、ボルト数 8 本、耐震型補強金具同時設置	口	1			C- 120号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 2 5 0 mm	基	2			C- 94号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	2			C- 95号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 250	m	5.9			C- 96号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	7.1			C- 97号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	5.9			C- 88号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.00 Φ 250	箇所	1			C- 98号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.20 Φ 250	箇所	1			C- 99号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 121号単価表		

A- 27号						1式当たり	内訳書
配水管布設工【単独】 昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気弁付消火栓設置工(材工共)	土被り:d 1,200	箇所	2			C- 122号単価表	
空気弁ボックス設置工 (材工共)	H=800以上	箇所	2			C- 123号単価表	
GX φ 200							
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)	m	11.3			C- 124号単価表	
G X形継手接合	呼び径 2 0 0、直管部	口	1			C- 125号単価表	
G X形継手接合	呼び径 2 0 0、異形管部	口	8			C- 126号単価表	
G X形継手接合	呼び径 2 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	5			C- 127号単価表	
フランジ継手 (J W W A 7.5 K)	呼び径 2 0 0、ボルト数 8 本、耐震型補強金具同時設置	口	1			C- 128号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 2 0 0 mm	基	2			C- 129号単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用	口	4			C- 130号単価表	
年号表示テープ工 (材工共)	φ 200	m	11.3			C- 131号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 0 0、粘着テープの場合	m	12.5			C- 132号単価表	
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	11.3			C- 88号単価表	

A- 27号 配水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁ボックス設置工（材工共）	H＝1.00 Φ200	箇所	2			C- 133号単価表		
GX φ150								
鋳鉄管吊込み据付（機械力）	呼び径150、施工条件(指数計0)	m	111.4			C- 134号単価表		
G X形継手接合	呼び径150、直管部	口	19			C- 135号単価表		
G X形継手接合	呼び径150、異形管部	口	16			C- 136号単価表		
G X形継手接合	呼び径150、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	11			C- 137号単価表		
フランジ継手（J W W A 7.5 K）	呼び径150、ボルト数6本	口	1			C- 138号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）	呼び径150mm	基	3			C- 139号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径150、エンジンカッター使用	口	10			C- 140号単価表		
年号表示テープ工（材工共）	φ150	m	111.4			C- 141号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150、粘着テープの場合	m	112.7			C- 142号単価表		
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	111.4			C- 88号単価表		
フランジ継手（J W W A 7.5 K）	呼び径150、ボルト数6本、耐震型補強金具同時設置	口	1			C- 143号単価表		

A- 27号		配水管布設工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓(単口φ75)設置工(材工共)		土被り:d 1,000		箇所	1			C- 144号単価表
仕切弁ボックス設置工(材工共)		H=1.00 Φ150		箇所	3			C- 145号単価表
消火栓ボックス設置工(材工共)		H=800以上		箇所	1			C- 146号単価表
土留工				式	1			B- 32号明細書
GXφ100								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径100、施工条件(指数計0)		m	0.4			C- 147号単価表
GX形継手接合		呼び径100、異形管部		口	1			C- 148号単価表
年号表示テープ工(材工共)		φ100		m	0.4			C- 149号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径100、粘着テープの場合		m	0.4			C- 150号単価表
埋設標識シート工(材工共)		150mm×50m(ダブル)		m	0.4			C- 88号単価表
GXφ75								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径75以下、施工条件(指数計0)		m	5.1			C- 151号単価表
GX形継手接合		呼び径75、異形管部		口	2			C- 152号単価表

A- 27号		配水管布設工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合		呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合		口	8			C- 153号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手)		呼び径 7 5、エンジンカッター使用		口	5			C- 154号単価表
年号表示テープ工（材工共）		φ 75		m	5. 1			C- 109号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 7 5、粘着テープの場合		m	5. 1			C- 102号単価表
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m	5. 1			C- 88号単価表
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去管切断		呼び径 7 5、エンジンカッター使用		口	2			C- 155号単価表
K φ 350								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)		呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)		m	0. 6			C- 156号単価表
メカニカル継手(離脱防止継手)		呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)		口	1			C- 157号単価表
年号表示テープ工（材工共）		φ 350		m	0. 6			C- 158号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 3 5 0、粘着テープの場合		m	0. 6			C- 159号単価表
埋設標識シート工（材工共）		150mm×50m（ダブル）		m	0. 6			C- 88号単価表
不断水弁ボックス設置工（材工共）		H =1. 20 Φ 350		箇所	1			C- 160号単価表

A- 27号 配水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 昼間	φ 350	式	1			B- 33号明細書		
ダクタイル鑄鉄管（F C D）撤去管 切断	呼び径 3 5 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 161号単価表		
土留工		式	1			B- 34号明細書		
K φ 300								
メカニカル継手（離脱防止継手）	呼び径 3 0 0、施工条件（指数計 0）	口	1			C- 162号単価表		
不断水弁ボックス設置工（材工共）	H=1.20 Φ 300	箇所	1			C- 163号単価表		
不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 昼間	φ 300	式	1			B- 35号明細書		
ダクタイル鑄鉄管（F C D）撤去管 切断	呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 164号単価表		
K φ 250								
フランジ継手（J WWA 7.5 K）	呼び径 2 5 0、ボルト数 8 本、耐震型 補強金具同時設置	口	1			C- 120号単価表		
鑄鉄製仕切弁設置（機械力、縦型）	呼び径 2 5 0 mm	基	1			C- 94号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 5 0、粘着テープの場合	m	0.3			C- 97号単価表		
不断水弁ボックス設置工（材工共）	H=1.20 Φ 250	箇所	1			C- 165号単価表		

A- 27号						1式当たり	内訳書
配水管布設工【単独】 昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不断水弁工（铸铁管用、材工共） 昼間	φ 250	式	1			B- 36号明細書	
不断水連絡工（材工共）	本管 φ 3 0 0 × 取出 φ 2 5 0	箇所	1			C- 166号単価表	
K φ 200							
フランジ継手（J W W A 7. 5 K）	呼び径 2 0 0、ボルト数 8 本	口	3			C- 167号単価表	
铸铁製仕切弁設置（機械力、縦型）	呼び径 2 0 0 mm	基	1			C- 129号単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 2 0 0、粘着テープの場合	m	0. 3			C- 132号単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）	H=1. 00 Φ 200	箇所	1			C- 133号単価表	
不断水連絡工（材工共）	本管 φ 2 5 0 × 取出 φ 2 0 0	箇所	1			C- 168号単価表	
铸铁管フランジ継手取外し	呼び径 2 0 0（J W W A 7. 5 K）	口	2			C- 169号単価表	
K φ 150							
铸铁管吊込み据付（機械力）	呼び径 1 5 0、施工条件（指数計 0）	m	0. 9			C- 134号単価表	
メカニカル継手（離脱防止継手）	呼び径 1 5 0、施工条件（指数計 0）	口	4			C- 170号単価表	
铸铁製仕切弁設置（機械力、縦型）	呼び径 1 5 0 mm	基	1			C- 139号単価表	

A- 27号 配水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 140号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 150	m	0.9			C- 141号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 5 0、粘着テープの場合	m	1.1			C- 142号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	0.9			C- 88号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.00 Φ 150	箇所	1			C- 145号単価表		
K φ 75								
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	口	3			C- 171号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	1			C- 155号単価表		
HI φ 150								
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 1 5 0	m	0.4			C- 172号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 1 5 0	口	1			C- 173号単価表		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 1 0 0	口	1			C- 174号単価表		
メカニカル継手(普通継手)	呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)	口	1			C- 175号単価表		

A- 27号						1式当たり	内訳書
配水管布設工【単独】 昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 1 5 0	口	1			C- 176号単価表	
年号表示テープ工（材工共）	φ 150	m	0. 4			C- 141号単価表	
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	0. 4			C- 88号単価表	
HI φ 100							
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 1 0 0	m	0. 4			C- 177号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 1 0 0	口	1			C- 174号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 7 5	口	1			C- 106号単価表	
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 1 0 0	口	1			C- 178号単価表	
年号表示テープ工（材工共）	φ 100	m	0. 4			C- 149号単価表	
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	0. 4			C- 88号単価表	
HI φ 75							
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 7 5	m	2. 4			C- 105号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 7 5	口	7			C- 106号単価表	

A- 27号						1式当たり	内訳書
配水管布設工【単独】 昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 7 5	口	4			C- 108号単価表	
年号表示テープ工（材工共）	φ 75	m	2. 4			C- 109号単価表	
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	1. 8			C- 88号単価表	
HI φ 50							
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径 5 0	m	3. 8			C- 179号単価表	
硬質塩化ビニル管 T S継手工	呼び径 5 0	口	4			C- 180号単価表	
メカニカル継手（普通継手）	呼び径 7 5 以下、施工条件（指数計 0）	口	1			C- 107号単価表	
硬質塩化ビニル管切断	呼び径 5 0	口	2			C- 181号単価表	
年号表示テープ工（材工共）	φ 50以下	m	3. 8			C- 182号単価表	
埋設標識シート工（材工共）	150mm×50m（ダブル）	m	3. 8			C- 88号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径 5 0	口	1			C- 183号単価表	
現場発生品運搬	トラック（クレーン装置付）2 t 積 2 . 0 t 吊、距離L=6. 1km	回	1			C- 184号単価表	
廃プラスチック処分費	40kg びわこクリーンセンター	式	1				

A- 27号		配水管布設工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
SUS 布設手間								
ステンス鋼管布設工80A				m	5.5			
ステンス鋼管布設工100A				m	4.6			
ステンス鋼管布設工200A				m	52.1			
ステンス鋼管継手工80A				箇所	15			
ステンス鋼管継手工100A				箇所	10			
ステンス鋼管継手工200A				箇所	33			
フランジ継手（JWWA 7.5K）	呼び径200、ボルト数8本			口	1			C- 167号単価表
ステンス鋼管継手工80A	マルチジョイント			箇所	1			
ステンス鋼管継手工100A	マルチジョイント			箇所	1			
仮設バルブ設置工80A				箇所	2			
仮設バルブ設置工100A				箇所	1			
取出短管設置工80A				箇所	1			

A- 27号						1式当たり	内訳書
配水管布設工【単独】 昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設消火栓設置工（単口）80A		箇所	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形1号 250mm （仮設ハルパボックス、仮設消火栓ボックス）	個	5			C- 185号単価表	
仮設管撤去工		式	1				
仮設給水管布設手間							
硬質塩化ビニル管切断	呼び径20	口	2			C- 186号単価表	
硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径20	口	1			C- 187号単価表	
硬質塩化ビニル管 据付工	呼び径20	m	2			C- 188号単価表	
硬質塩化ビニル管 TS継手工	呼び径20	口	7			C- 189号単価表	
小口径管ねじ込み接合	呼び径20	口	1			C- 190号単価表	
計							

A- 28号		配水管土工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
市道部 車道													
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		320						D-	5号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		102						C-	111号単価表
バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3		110						C-	112号単価表
床掘り				m3		11						D-	6号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3		32						C-	113号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3		58						C-	114号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		102						C-	115号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		102						C-	116号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²		102						C-	117号単価表
土砂運搬工		人力(床掘り)		m3		11						D-	7号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3		110						C-	118号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3		5						C-	119号単価表

A- 28号		配水管土工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
市道部 車道		仮設配管土工											
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		250							D- 5号単価表
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		76							C- 111号単価表
バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3		48							C- 112号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3		9							C- 113号単価表
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3		15							C- 114号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		76							C- 115号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		76							C- 116号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、(13)		m ²		76							C- 117号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3		48							C- 118号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3		3							C- 119号単価表
計													

A- 29号 給水管材料費【単独】							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GXφ100								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ100×4000	本	1					
ダクタイル管 GX形 挿受片落管	φ100×φ75(内面粉体塗装)	個	6					
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	φ100(内面粉体塗装)	個	1					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ100	基	1					
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ100	個	11					
GXφ75								
ダクタイル管 GX形 直管S種（内面エポキシ樹脂）	φ75×4000	本	3					
GX形 G-Link セット	φ75	個	10					
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	φ75(内面粉体塗装)	個	2					
ダクタイル管 GX形 継輪	φ75(内面粉体塗装)	個	1					
GX形受挿しソフトシール仕切弁	φ75	基	7					

A- 29号				1式当たり				内訳書			
給水管材料費【単独】											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダクタイル管 GX形 乙字管 300H		φ 75 (内面粉体塗装)		個	5						
ダクタイル管 GX形 乙字管 450H		φ 75 (内面粉体塗装)		個	1						
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)		φ 75		個	16						
K φ 100											
ダクタイル管 K形 継輪		φ 100(内面粉体塗装)		個	1						
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 100		組	2						
K φ 75											
ダクタイル管 K形 継輪		φ 75(内面粉体塗装)		個	6						
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)		φ 75		組	12						
給水管材料											
type1-20材料費		外つなぎ メータ口径 φ 20		箇所	3			B- 37号明細書			
type1-40材料費		外つなぎ メータ口径 φ 40		箇所	2			B- 38号明細書			
ビニール管 HIパイプ		φ 20×4000		本	2						

A- 29号		給水管材料費【単独】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ビニール管 HIタイプ		φ 40×4000		本		1							
サドル分水栓(鋳鉄用)		φ 150× φ 20 (ホール式)		組		1							
サドル分水栓(鋳鉄用)		φ 200× φ 20 (ホール式)		組		1							
サドル分水栓(鋳鉄用)		φ 250× φ 20 (ホール式)		組		1							
サドル分水栓(鋳鉄用)		φ 250× φ 40 (ホール式)		組		2							
銅コブ(密着型)		φ 20		個		3							
銅コブ(密着型)		φ 40		個		2							
ビニール電線(600IV)		1. 2mm		m		10. 5							
計													

A- 30号 給水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
GX φ 100								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	m	4.2			C- 147号単価表		
G X形継手接合	呼び径 1 0 0、異形管部	口	11			C- 148号単価表		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	1			C- 101号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 191号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 100	m	4.2			C- 149号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 1 0 0、粘着テープの場合	m	4.7			C- 150号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	4.2			C- 88号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.00 Φ100	箇所	1			C- 192号単価表		
GX φ 75								
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	m	13.9			C- 151号単価表		
G X形継手接合	呼び径 7 5、異形管部	口	16			C- 152号単価表		
G X形継手接合	呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合	口	10			C- 153号単価表		

A- 30号 給水管布設工【単独】 昼間							1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0 mm以下	基	7			C- 101号単価表		
鋳鉄管切断のみ(全継手)	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	9			C- 154号単価表		
年号表示テープ工 (材工共)	φ 75	m	13.9			C- 109号単価表		
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 7 5、粘着テープの場合	m	17.4			C- 102号単価表		
埋設標識シート工 (材工共)	150mm×50m (ダブル)	m	13.9			C- 88号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=0.80 Φ75	箇所	1			C- 193号単価表		
仕切弁ボックス設置工 (材工共)	H=1.00 Φ75	箇所	6			C- 104号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 7 5、エンジンカッター使用	口	1			C- 155号単価表		
K φ 100								
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)	口	2			C- 194号単価表		
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断	呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用	口	1			C- 195号単価表		
K φ 75								
メカニカル継手(離脱防止継手)	呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)	口	12			C- 171号単価表		

A- 30号		給水管布設工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管 切断		呼び径 7 5、エンジンカッター使用		口	6			C- 155号単価表
給水管布設手間								
type1-20布設手間		外つなぎ メータ口径 φ 20		箇所	3			B- 39号明細書
type1-40布設手間		外つなぎ メータ口径 φ 40		箇所	2			B- 40号明細書
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 2 0		m	7.4			C- 188号単価表
硬質塩化ビニル管 据付工		呼び径 4 0		m	3.1			C- 196号単価表
サドル分水栓建込み		給水管20mm×鋳鉄管150mm		箇所	1			C- 197号単価表
サドル分水栓建込み		給水管20mm×鋳鉄管200mm		箇所	1			C- 198号単価表
サドル分水栓建込み		給水管20mm×鋳鉄管250mm		箇所	1			C- 199号単価表
サドル分水栓建込み		給水管40mm×鋳鉄管250mm		箇所	2			C- 200号単価表
コア取付け工		呼び径 2 0 mm		箇所	3			C- 201号単価表
コア取付け工		呼び径 4 0 mm		箇所	2			C- 202号単価表
計								

A- 31号		給水管土工【単独】 昼間						1式当たり	内訳書
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
市道 車道部 給水管①									
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	44			D- 5号単価表		
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.13m3(平積0.1)	m ²	13			C- 203号単価表		
小型バックホウ掘削積込		山積0.13m3(平積0.10)	m3	13			C- 204号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)、砂	m3	2			C- 205号単価表		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)、碎石	m3	7			C- 206号単価表		
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1	m ²	13			C- 115号単価表		
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1	m ²	13			C- 116号単価表		
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、	m ²	13			C- 207号単価表		
発生土処理(土砂、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=8.5km	m3	13			C- 208号単価表		
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=6.2km	m3	0.6			C- 209号単価表		
市道 車道部 給水管②									
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下	m	24			D- 5号単価表		

A- 31号		給水管土工【単独】 昼間					1式当たり	内訳書
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.13m3(平積0.1)		m ²	7			C- 203号単価表
小型バックホウ掘削積込		山積0.13m3(平積0.10)		m3	7			C- 204号単価表
床掘り				m3	0.6			D- 6号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)、砂		m3	2			C- 205号単価表
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3(平積0.1)、碎石		m3	3			C- 206号単価表
下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	7			C- 115号単価表
上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	7			C- 116号単価表
アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、		m ²	7			C- 207号単価表
土砂運搬工		人力(床掘り)		m3	0.6			D- 7号単価表
発生土処理(土砂、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=8.5km		m3	7			C- 208号単価表
発生土処理(A s 塊、DIDあり)		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=6.2km		m3	0.3			C- 209号単価表
計								

A- 32号		1式当たり					内訳書
《概》撤去工【単独】 昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径350、エンジンカッター使用	口	33				
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径300、エンジンカッター使用	口	68				
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径250、エンジンカッター使用	口	15				
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径200、エンジンカッター使用	口	30				
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径150、エンジンカッター使用	口	8				
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径100、エンジンカッター使用	口	2				
《概》ダクタイル鋳鉄管(FCD) 撤去管切断	呼び径75、エンジンカッター使用	口	2				
《概》硬質塩化ビニル管 撤去管切断	呼び径50	口	3				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径350	m	94.8				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径300	m	199.4				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径250	m	40.6				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径200	m	85.2				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径150	m	18.5				

A- 32号		1式当たり					内訳書
《概》撤去工【単独】 昼間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 1 0 0	m	0.8				
《概》鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み (機械力)	呼び径 7 5 以下	m	1				
《概》硬質塩化ビニル管 撤去管吊 上げ積込み	呼び径 5 0	m	3.2				
《概》土留工		式	1			B- 41号明細書	
《概》現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付) 4 t 積 2 . 9 t 吊、距離L=1.7km	回	6				
《概》スクラップ	ヘビーH1	t	23.48				
《概》現場発生品運搬	トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2 . 0 t 吊、距離L=6.1km	回	1				
《概》廃プラスチック処分費	10kg びわこクリーンセンター	式	1				
計							

A- 33号				1式当たり				内訳書	
《概》撤去土工【単独】 昼間									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
市道部 車道									
《概》舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m	880				
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²	382				
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3	500				
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3	420				
《概》下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²	382				
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²	382				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、(13)		m ²	382				
《概》発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3	500				
《概》発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3	19				
計									

[illegible]

A- 35号				仮設工【補助】 夜間			1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		夜間		人	16			
計								

仮設工【補助】 昼間

内訳書

交通誘導警備員 B

A- 37号				仮設工【単独】 夜間			1式当たり	内訳書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		夜間		人	11			
計								

内訳書

宇治市上下水道部

[illegible]

A- 40号				1式当たり		内訳書							
運搬費【単独】													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
20t以上の建設機械運搬		各種、L=18.3km, 片道		台		2						C- 210号単価表	
仮設材の運搬費(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)		(A)長12m以内, 距離20kmまで、往復		t		16.85						C- 211号単価表	
仮設材の積込み、取卸し		基地～現場～基地		t		16.85						C- 212号単価表	
計													

A- 41号		事業損失防止施設費【単独】 夜間					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
水質調査費 夜間				式		1						B- 43号明細書	
計													

A- 42号		役務費【単独】					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仮設用電力		引込線工事		式		1							
工事用電力基本料金(低圧)				kW月		8							
夜間プラント使用料				回		6							
計													

[illegible]

B- 1号		土留工 夜間					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	339.6			C- 227号単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	5.6			C- 228号単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保2段		m	4.8			C- 229号単価表
計								

B- 2号		土留工 夜間					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	0.3			C- 227号単価表
計								

B- 3号		土留工 夜間					1式当たり	明細書	
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、 支保1段		m	0.2			C- 227号単価表	
計									

[illegible]

B- 5号		土留工 夜間					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	3.6			C- 227号単価表
計								

B- 6号		管渠工 夜間					1式当たり	明細書
No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm、高耐荷力推進工法・泥土圧式								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径推進管 HP φ 400 半管		1種50 SJS カラー有 L=1.2m		本	27			
小口径推進管 HP φ 400 半管		1種50 SJS カラー無 L=1.2m		本	1			
管推進工 夜間		No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm 普通土		式	1			B- 44号明細書
注入工 夜間		No. 1-1～No. 1-2		式	1			B- 45号明細書
仮設備工 夜間		No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm		式	1			B- 46号明細書
計								

B- 7号		管渠工 夜間					1式当たり	明細書					
No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm、高耐荷力推進工法・泥土圧式													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
小口径推進管 HP φ 400 半管		1種50 SJS カラー有 L=1.2m		本		13							
小口径推進管 HP φ 400 半管		1種50 SJS カラー無 L=1.2m		本		1							
管推進工 夜間		No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm 硬質土		式		1							B- 47号明細書
注入工 夜間		No. 2-1～No. 2-2		式		1							B- 48号明細書
仮設備工 夜間		No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm		式		1							B- 49号明細書
計													

B- 8号		1式当たり 明細書 概 立坑土工 夜間 φ 2500 No. 1-1				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概 舗装版切断工	As舗装版 t=15cm以下	m	7			
概 舗装版破碎積込	バックホウ山積0.45m3	m ³	4			
概 機械投入埋戻工、砂	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	9.5			
概 機械投入埋戻工、碎石	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	2.7			
概 土砂等運搬 処分費込	DT10t積	m3	31			
概 As殻運搬 処分費込	DT10t積	m3	0.3			
概 下層路盤工（歩道）	RC-30	m ²	4			
概 上層路盤工（歩道）	RM-30	m ²	4			
概 表層工（車道・路肩部）		m ²	4			
計						

B- 9号		1式当たり 明細書 概 鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間 2500 No. 1-1				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概 鋼製ケーシング圧入掘削	φ 2 5 0 0	m	6.4			
概 底盤コンクリート	φ 2 5 0 0	箇所	1			
概 圧入掘削設備 夜間	φ 2 5 0 0	式	1			C- 248号単価表
概 鋼製ケーシング存置	φ 2 5 0 0 t=19mm	m	5.4			
概 仮設ケーシング損料等 夜間	φ 2 5 0 0 t=19mm	式	1			C- 249号単価表
概 立坑排水		箇所	1			
概 排水運搬処理	φ 2 5 0 0	箇所	1			
概 円形覆工板	φ 2 5 0 0	箇所	1			
計						

B- 10号		1式当たり 明細書 概 立坑土工 夜間 φ 2000 No. 1-2				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概 舗装版切断工	As舗装版 t=15cm以下	m	6			
概 舗装版破碎積込	バックホウ山積0.45m3	m ²	3			
概 機械投入埋戻工、砂	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	6			
概 機械投入埋戻工、碎石	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	1.7			
概 土砂等運搬 処分費込	DT10t積	m3	16			
概 As殻運搬 処分費込	DT10t積	m3	0.2			
概 下層路盤工（歩道）	RC-30	m ²	3			
概 上層路盤工（歩道）	RM-30	m ²	3			
概 表層工（車道・路肩部）		m ²	3			
計						

B- 11号		1式当たり 明細書 概 鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間 φ 2000 No. 1-2				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概 鋼製ケーシング圧入掘削	φ 2 0 0 0	m	5.3			
概 底盤コンクリート	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 圧入掘削設備 夜間	φ 2 0 0 0	式	1			C- 250号単価表
概 鋼製ケーシング存置	φ 2 0 0 0 t=12mm	m	4.7			
概 仮設ケーシング損料等 夜間	φ 2 0 0 0 t=12mm	式	1			C- 251号単価表
概 立坑排水		箇所	1			
概 排水運搬処理	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 円形覆工板	φ 2 0 0 0	箇所	1			
計						

B- 12号		1式当たり 明細書 概立坑土工 夜間 φ 2500 No. 2-1				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概舗装版切断工	As舗装版 t=15cm以下	m	7			
概舗装版破碎積込	バックホウ山積0.45m3	m ²	4			
概機械投入埋戻工、砂	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	19.9			
概機械投入埋戻工、碎石	バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め	m3	2.7			
概土砂等運搬 処分費込	DT10t積	m3	42			
概As殻運搬 処分費込	DT10t積	m3	0.3			
概下層路盤工（歩道）	RC-30	m ²	4			
概上層路盤工（歩道）	RM-30	m ²	4			
概表層工（車道・路肩部）		m ²	4			
計						

B- 13号		1式当たり					明細書						
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間													
φ 2500 No. 2-1													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》鋼製ケーシング圧入掘削		φ 2 5 0 0		m		8.5							
《概》底盤コンクリート		φ 2 5 0 0		箇所		1							
《概》圧入掘削設備 夜間		φ 2 5 0 0		式		1						C- 252号単価表	
《概》鋼製ケーシング存置		φ 2 5 0 0 t=19mm		m		7.5							
《概》仮設ケーシング損料等 夜間		φ 2 5 0 0 t=19mm		式		1						C- 249号単価表	
《概》立坑排水				箇所		1							
《概》排水運搬処理		φ 2 5 0 0		箇所		1							
《概》円形覆工板		φ 2 5 0 0		箇所		1							
計													

B- 14号		1式当たり					明細書	
《概》立坑土工 夜間								
φ 2000 No. 2-2								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
《概》舗装版切断工		As舗装版 t=15cm以下		m	6			
《概》舗装版破碎積込		バックホウ山積0.45m3		m ²	3			
《概》機械投入埋戻工、砂		バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め		m3	13			
《概》機械投入埋戻工、碎石		バックホウ山積0.45m3、タンバ締固め		m3	2.3			
《概》土砂等運搬 処分費込		DT10t積		m3	24			
《概》As殻運搬 処分費込		DT10t積		m3	0.09			
《概》下層路盤工（歩道）		RC-30		m ²	3			
《概》上層路盤工（歩道）		RM-30		m ²	3			
《概》表層工（車道・路肩部）				m ²	3			
計								

B- 15号		1式当たり 明細書 概 鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間 φ 2000 No. 2-2				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
概 鋼製ケーシング圧入掘削	φ 2 0 0 0	m	7.7			
概 底盤コンクリート	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 圧入掘削設備 夜間	φ 2 0 0 0	式	1			C- 250号単価表
概 鋼製ケーシング存置	φ 2 0 0 0 t=16mm	m	6.9			
概 仮設ケーシング損料等 夜間	φ 2 0 0 0 t=16mm	式	1			C- 253号単価表
概 立坑排水		箇所	1			
概 排水運搬処理	φ 2 0 0 0	箇所	1			
概 円形覆工板	φ 2 0 0 0	箇所	1			
計						

B- 16号		1式当たり					明細書						
《概》立坑土工 夜間													
φ 2500 No. 1-1（防護コンクリートのみ）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》防護コンクリート				m3	9.1								
計													

B- 18号		1式当たり					明細書						
《概》立坑土工 夜間													
φ 2000 No. 1-2（防護コンクリートのみ）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》防護コンクリート				m3	4.1								
計													

B- 19号		1式当たり					明細書						
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間													
φ 2000 No. 1-2（覆工板賃料のみ）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》円形覆工板		φ 2 0 0 0		箇所		1							
計													

B- 20号		1式当たり					明細書						
《概》立坑土工 夜間													
φ 2500 No. 2-1（防護コンクリートのみ）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》防護コンクリート				m3	9.1								
計													

[illegible]

B- 22号		1式当たり					明細書						
《概》立坑土工 夜間													
φ 2000 No. 2-2（防護コンクリートのみ）													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》防護コンクリート				m3	4.1								
計													

B- 23号		1式当たり					明細書	
《概》鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間 φ 2000 No. 2-2（覆工板賃料のみ）								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
《概》円形覆工板		φ 2 0 0 0		箇所	1			
計								

B- 24号		1式当たり					明細書
《概》立坑仮設工 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》横断・転落防止柵撤去工（フ レキャストC o ブロック建込用）	門型 支柱間隔3m	m	6				
《概》横断・転落防止柵設置工（フ レキャストC o ブロック建込用）	門型 支柱間隔3m（再利用）	m	6				
計							

B- 25号				1式当たり				明細書			
管きょ挿入工 夜間											
No. 1-1～No. 1-2、さや管呼び径400mm、挿入管呼び径300mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間		呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)		m	1. 3			C- 1号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管据付費 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		m	34. 2			C- 254号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管接合費 (P II形・P N形) 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		箇所	30			C- 255号単価表			
ダクティル鋳鉄管 管挿入費 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		m	34. 2			C- 256号単価表			
ダクティル鋳鉄管 挿入設備費 夜間		新設呼び径 300～600mm (設置工)		箇所	1			C- 257号単価表			
ダクティル鋳鉄管 挿入設備費 夜間		新設呼び径 300～600mm (撤去工)		箇所	1			C- 258号単価表			
充填工(エアモルタル) 夜間		既設管内配管(PIP) 工事		m3	1. 5			C- 259号単価表			
管閉塞 夜間				m3	0. 01			C- 260号単価表			
計											

B- 26号		1式当たり						明細書	
管きょ挿入工 夜間									
No. 2-1～No. 2-2、さや管呼び径400mm、挿入管呼び径300mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 夜間		呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)		m	1. 3			C- 1号単価表	
ダクティル鋳鉄管 管据付費 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		m	17. 1			C- 254号単価表	
ダクティル鋳鉄管 管接合費 (P II形・P N形) 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		箇所	16			C- 255号単価表	
ダクティル鋳鉄管 管挿入費 夜間		新設呼び径 400mm以下 (既設管内配管用)		m	17. 1			C- 256号単価表	
ダクティル鋳鉄管 挿入設備費 夜間		新設呼び径 300～600mm (設置工)		箇所	1			C- 257号単価表	
ダクティル鋳鉄管 挿入設備費 夜間		新設呼び径 300～600mm (撤去工)		箇所	1			C- 258号単価表	
充填工(エアモルタル) 夜間		既設管内配管(PIP) 工事		m3	0. 7			C- 259号単価表	
管閉塞 夜間				m3	0. 01			C- 260号単価表	
計									

B- 28号		1式当たり						明細書					
《概》試掘工 夜間													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》舗装版切断工		アスファルト舗装版、15cm以下		m		20							
《概》舗装版切断工		アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下		m		73							
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		11							
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		36							
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3		73							
《概》床掘り				m3		1							
《概》土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		20							
《概》土留工(アルミ矢板建込)		矢板長4.0m(両側分)、山積0.28m3、支保3段		m		2							
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3		0.8							
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3		56							
《概》下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		48							
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		9							
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=16cm、施工層数=2		m ²		2							

B- 28号		1式当たり					明細書
《概》試掘工 夜間							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》上層路盤工	施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2	m ²	39				
《概》アスファルト舗装工(歩道)	1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、 (13)	m ²	2				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=50mm)、 (20)	m ²	39				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、 (13)	m ²	39				
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)	1層当り、t ≤ 50mm (t=30mm)、 (13)	m ²	9				
《概》構造物とりこわし工(機械施工)	無筋構造物 制約無, 低騒音・低振動	m3	0.07				
《概》土砂運搬工	人力 (床掘り)	m3	1				
《概》発生土処理(土砂、DIDあり)	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km	m3	73				
《概》発生土処理(A s 塊、DIDあり)	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km	m3	7				
《概》発生土処理(C o 塊(無筋)、DIDあり)	4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.3km	m3	0.07				
《概》インターロッキングブロック工	撤去 (再使用目的)	m ²	2				
《概》視覚障がい者誘導点字シート工		m	7.8				
計							

B- 29号		土留工 夜間					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2. 0m(両側分)、山積0. 28m3、支保1段		m	73			C- 227号単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間		矢板長2. 5m(両側分)、山積0. 28m3、支保1段		m	1. 3			C- 228号単価表
計								

B- 30号		土留工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		77.8						C- 268号単価表	
計													

B- 31号		土留工					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	23.2			C- 268号単価表
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保2段		m	8.9			C- 270号単価表
計								

B- 32号		土留工					1式当たり	明細書
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	1.2			C- 268号単価表
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m	0.8			C- 287号単価表
計								

B- 33号		不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 昼間					1式当たり		明細書		
φ 350											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水弁(鑄鉄管用) FCD製		φ 350(粉体塗装)		基	1						
不断水弁設置工(鑄鉄用) 昼間		φ 350		箇所	1						
計											

B- 34号		土留工					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		0.6						C- 268号単価表	
計													

B- 35号		不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 昼間					1式当たり		明細書		
φ 300											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水弁（鑄鉄管用）FCD製		φ 300（粉体塗装）		基	1						
不断水弁設置工(鑄鉄用) 昼間		φ 300		箇所	1						
計											

B- 36号		不断水弁工（鑄鉄管用、材工共） 昼間					1式当たり		明細書		
φ 250											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水弁（鑄鉄管用） FCD製		φ 250（粉体塗装）		基	1						
不断水弁設置工（鑄鉄用） 昼間		φ 250		箇所	1						
計											

[illegible]

B- 38号				1箇所当たり				明細書			
type1-40材料費											
外つなぎ ｾｰｸﾞ口径φ40											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
伸縮可撓継手		φ 40		個	1						
ビニール管 HIエルボ		φ 40		個	2						
ビニール管 HIソケット		φ 40		個	1						
計											

B- 42号		1式当たり					明細書						
《概》試掘工													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
《概》舗装版切断工		アスファルト舗装版、15cm以下		m		22							
《概》舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下		山積0.28m3(平積0.2)		m ²		8							
《概》バックホウ掘削積込		山積0.28m3(平積0.20)		m3		6							
《概》床掘り				m3		4							
《概》土留工(アルミ矢板建込)		矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段		m		4							
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、砂		m3		2							
《概》管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3(平積0.2)、碎石		m3		6							
《概》下層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1		m ²		8							
《概》上層路盤工		施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1		m ²		8							
《概》アスファルト舗装工(車道及び路肩)		1層当り、t ≤50mm(t=30mm)、		m ²		8							
《概》土砂運搬工		人力(床掘り)		m3		4							
《概》発生土処理(土砂、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km		m3		6							
《概》発生土処理(A s 塊、DIDあり)		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km		m3		0.2							

B- 42号

1式当たり

明細書

《概》試掘工

[illegible]

B- 43号		水質調査費 夜間					1式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
削孔費 夜間				式		1						C- 298号単価表	
保孔管 夜間		地表、VP、スレーナ加工有り		m		46.1						C- 299号単価表	
調査孔閉塞 夜間				箇所		7						C- 300号単価表	
水質調査費		水素イオン濃度		検体		28							
計													

B- 44号		管推進工 夜間					1式当たり	明細書
No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm 普通土								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進工(泥土圧方式) 夜間		呼び径400mm 普通土		m	32.7			C- 301号単価表
発生土処分工 夜間				m3	9			C- 302号単価表
計								

B- 46号		仮設備工 夜間					1式当たり	明細書
		No. 1-1～No. 1-2 呼び径400mm						
名	称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
坑口工 夜間		呼び径400mm	箇所	2			C- 305号単価表	
推進設備工 夜間		呼び径350～700mm	箇所	1			C- 306号単価表	
推進設備移設工 夜間		呼び径400～700mm	回	1			C- 307号単価表	
先導体据付工(分割据付) 夜間		呼び径350～700mm	箇所	1			C- 308号単価表	
先導体撤去工(分割回収) 夜間		呼び径350～450mm	箇所	1			C- 309号単価表	
スクリュコンベア類撤去工 夜間		呼び径350～450mm、管長1.2m	m	32.7			C- 310号単価表	
スクリュコンベア類清掃工 夜間		呼び径250～700mm	m	32.7			C- 311号単価表	
鏡切り工 夜間		小型立坑(鋼製ケーシング)、呼び径400mm	箇所	2			C- 312号単価表	
計								

B- 47号		管推進工 夜間					1式当たり	明細書					
No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm 硬質土													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
推進工(泥土圧方式) 夜間		呼び径400mm 硬質土		m		16						C- 313号単価表	
発生土処分工 夜間				m3		4						C- 302号単価表	
計													

B- 49号		仮設備工 夜間					1式当たり	明細書
		No. 2-1～No. 2-2 呼び径400mm						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工 夜間		呼び径400mm		箇所	2			C- 305号単価表
推進設備工 夜間		呼び径350～700mm		箇所	1			C- 306号単価表
先導体据付工(分割据付) 夜間		呼び径350～700mm		箇所	1			C- 308号単価表
先導体撤去工(分割回収) 夜間		呼び径350～450mm		箇所	1			C- 309号単価表
スクリュコンベア類撤去工 夜間		呼び径350～450mm、管長1.2m		m	16			C- 310号単価表
スクリュコンベア類清掃工 夜間		呼び径250～700mm		m	16			C- 311号単価表
鏡切り工 夜間		小型立坑(鋼製ケーシング)、呼び径400mm		箇所	2			C- 312号単価表
計								

C- 1号		10m当たり					単価表						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間													
呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 2号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表	
		呼び径 3 0 0、直管部							
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									
</									

C- 3号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表				
		呼び径 3 0 0、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

C-4号	G X形継手接合 夜間						1口当たり	単価表				
呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 5号		1基当たり					単価表						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間 呼び径 3 0 0 mm													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
諸雑費				式		1							
計													

C- 6号		1口当たり					単価表	
鑄鉄管切断のみ(全継手) 夜間 呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
エンジンカッター損料(鑄鉄管切断用)				日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 8号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 3 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
ホ° リエチレンスリーブ°		φ 300mm		m	128. 3				
表示テープ°		50mm×20m 1m当たり		m	147. 9				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 9号		埋設標識シート工（材工共） 夜間					100m当たり	単価表					
		150mm×50m（ダブル）											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設標識シート		150mm×50m折りたたみ(ダブル)		m		100							
管明示シート工 夜間				m		100							C- 214号単価表
計													
1 m当たり													

C- 10号		空気弁(単口急排 φ 75)設置工(材工共) 夜間					1箇所当たり	単価表					
		土被り:d 1,200											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)		個		1							
補修弁(ボール式) FCD製 GF		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基		1							
空気弁(単口急排) FCD製 フランジ型		φ 75(内外面粉体塗装)		基		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 75(SUS M16×75)		組		3							
空気弁設置(機械施工) 夜間		呼び径 7 5 mm		基		1							C- 215号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K) 夜間		呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本		口		2							C- 216号単価表
計													

C- 11号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間 H=1.20 Φ300					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形1号 250mm		個	1			C- 217号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 218号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 219号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 220号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 221号単価表
計								

C- 12号							1箇所当たり	単価表
空気弁ボックス設置工（材工共） 夜間 H=800以上								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
空気弁BOX(単口φ500)	H=100（鉄蓋）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=50（調整枠）	個	3					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=200（上部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=200（下部壁）	個	1					
消火栓・空気弁BOX(単口φ500)レジン	H=40（底板）	個	1					
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形3号 500mm	個	1				C- 222号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形3号 調整リング 500×50mm	個	3				C- 223号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形3号 上部壁 500×200mm	個	1				C- 224号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形3号 下部壁 500×200mm	個	1				C- 225号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間	円形3号 底板 500×40mm	個	1				C- 226号単価表	
計								

C- 13号		1口当たり					単価表	
鑄鉄管(K形)継手取外し 夜間 呼び径 3 0 0 , 30%増								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 14号		鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間					10m当たり	単価表
呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 1号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

C- 15号		G X形継手接合 夜間 呼び径 1 0 0、異形管部					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 16号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間					1口当たり	単価表
呼び径1 0 0、ボルト数4本、耐震型補強金具同時設置								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								
								</

[illegible]

C- 18号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径１００、粘着テープの場合					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
ポリエチレンスリーブ		φ 100mm		m		137.5							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m		61.2							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

[illegible]

C- 20号	フランジ継手（J WWA 7. 5 K）夜間 呼び径1 0 0、ボルト数4本						1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 21号		1基当たり					単価表						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間 呼び径 1 0 0 mm以下													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
計													

C- 22号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表
		H=1.40 Φ100						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=100（中部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（中部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形1号 250mm		個	1			C- 217号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 218号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 219号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 中部壁 250×100mm		個	1			C- 231号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 中部壁 250×300mm		個	1			C- 232号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 220号単価表

C- 22号				仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間				1箇所当たり		単価表	
H=1.40 Φ100											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 底版 250×40mm		個	1			C- 221号単価表			
計											

[illegible]

C- 24号		硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間					2口当たり	単価表
呼び径 1 0 0								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								
1口当たり								

C- 25号		メカニカル継手(普通継手) 夜間					1口当たり	単価表
呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 27号		現場発生品運搬 夜間					1回当たり	単価表
トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2. 0 t 吊、距離L=1. 7km								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		2 t 積 2. 0 t 吊		hr				F- 3号運転費
計								

C- 28号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm超15cm以下 夜間 山積0.28m3(平積0.2)					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								F- 4号運転費	
計													
1㎡当たり													

C- 29号		バックホウ掘削積込 夜間 山積0.28m3(平積0.20)					100m3当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					F- 5号運転費
諸雑費				式	1				
計									
1 m3当たり									

C- 30号				100m3当たり				単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、砂									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 6号運転費	
普通作業員		夜間		人					
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 7号運転費	
山砂(サクション用)		真砂 フル通過百分率10%以下		m3	105				
諸雑費				式	1				
計									
1m3当たり									

C- 31号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、碎石					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 6号運転費
普通作業員		夜間		人				
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 7号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m3当たり								

C- 32号		下層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生クラッシャー		RC-30		m3		25.4							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日								F- 8号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 33号		上層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=27cm、施工層数=2													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		34.29							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日								F- 8号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 34号				100㎡当たり			単価表						
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間													
1 層当り、t ≤50mm (t=50mm)、(20)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
再生粗粒度アスコン(夜間)		(20)		t		12.573							
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日									F- 9号運転費
振動コンパクタ運転費 夜間		質量40～60 kg		日									F- 10号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 35号		100㎡当たり					単価表						
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間 1層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
再生密粒度アスコン(夜間)		(13)		t		7.544							
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L		43							
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日								F- 9号運転費	
振動コンパクタ運転費 夜間		質量40～60 kg		日								F- 10号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 36号		発生土処理(土砂、DIDあり) 夜間					10m3当たり	単価表					
		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費 夜間		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 11号運転費	
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓, 山城北, 山城南土木管内))		m3		10							
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 37号		発生土処理(A s 塊、DIDあり) 夜間					10m3当たり	単価表					
		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費 夜間		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 11号運転費	
アスファルト塊 (掘削) 夜間		(株)玉井道路 3022		m3		10						D- 8号単価表	
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 38号		メカニカル継手(離脱防止継手) 夜間 呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 39号		不断水弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表
H=1.20 Φ350								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形2号		H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX 円形2号(FRP)		H=50（調整枠）		個	2			
仕切弁BOX 円形2号(レジン)		H=150（上下部壁）		個	1			
仕切弁BOX 円形2号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形2号 350mm		個	1			C- 233号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形2号 調整リング 350×50mm		個	2			C- 234号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形2号 下部壁 350×150mm		個	1			C- 235号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形2号 底板 350×40mm		個	1			C- 236号単価表
計								

C- 41号		ダクティル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 夜間 呼び径 3 5 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 42号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）、耐震型補助金具同時設置 夜間 呼び径 3 0 0、ボルト数 1 0 本					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 44号				割T字管分岐工 F型(鑄鉄用) (材工共) 夜間				1箇所当たり		単価表	
				φ 350× φ 300(粉体塗装)							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不断水割T字管 V型(鑄鉄用) FCD製		φ 350× φ 300(粉体塗装)		基	1						
割T字管分岐工 V型(鑄鉄用) 夜間		φ 350× φ 300(粉体塗装)		箇所	1						
計											

C- 45号				1箇所当たり				単価表			
消火栓(単口 φ 75)設置工(材工共) 夜間											
土被り:d 1,200											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	1						
補修弁(ボール式) FCD製 GF		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基	1						
地下式単口消火栓(従来型) FCD製		φ 75(内面粉体塗装)		基	1						
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 75(SUS M16×75)		組	3						
消火栓設置(機械施工) 夜間		地下式、単口		箇所	1			C- 237号単価表			
フランジ継手 (J W W A 7.5 K) 夜間		呼び径 75(80)、ボルト数4本		口	2			C- 216号単価表			
計											

C- 46号		消火栓ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表					
		H=800以上											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓BOX(単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=50（調整枠）		個		3							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（上部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（下部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=40（底板）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形3号 500mm		個		1							C- 222号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 調整リング 500×50mm		個		3							C- 223号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 上部壁 500×200mm		個		1							C- 224号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 下部壁 500×200mm		個		1							C- 225号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形3号 底板 500×40mm		個		1							C- 226号単価表
計													

C- 47号		空気弁付消火栓設置工(材工共) 夜間					1箇所当たり	単価表					
		土被り:d 1,200											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)		個		1							
補修弁(ボール式) FCD製 GF		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基		1							
空気弁付消火栓		φ 75		基		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		3							
消火栓設置(機械施工) 夜間		地下式、双口		箇所		1							C- 238号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K) 夜間		呼び径 75(80)、ボルト数4本		口		2							C- 216号単価表
計													

C- 48号		空気弁ボックス設置工（材工共） 夜間					1箇所当たり	単価表					
		H=800以上											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓BOX(双口 φ 600)		H=100（鉄蓋）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン		H=50（調整枠）		個		3							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン		H=200（上部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン		H=200（下部壁）		個		1							
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン		H=40（底板）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形4号 600mm		個		1							C- 239号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形4号 調整リング 600×50mm		個		3							C- 240号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形4号 上部壁 600×200mm		個		1							C- 241号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形4号 下部壁 600×200mm		個		1							C- 242号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形4号 底板 600×40mm		個		1							C- 243号単価表
計													

C- 49号		10m当たり					単価表						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 夜間 呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
計													
1 m当たり													

C- 50号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表				
		呼び径 1 5 0、直管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 51号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表				
		呼び径 1 5 0、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 52号		G X形継手接合 夜間					1口当たり	単価表				
呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 53号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間					1口当たり	単価表
呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本、耐震型補強金具同時設置								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 54号		鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型) 夜間					1基当たり	単価表					
		呼び径 1 5 0 mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
計													

C- 55号		1口当たり					単価表						
鑄鉄管切断のみ(全継手) 夜間													
呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
エンジンカッター損料(鑄鉄管切断用)				日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 57号		ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間 呼び径 1 5 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
ポリエチレンスリーブ		φ 150mm		m	132							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	83.6							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 58号		仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間 H=1.00 Φ150					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）	夜間	円形1号 250mm		個	1			C- 217号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 218号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 219号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 220号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	夜間	円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 221号単価表
計								

C- 59号				仕切弁ボックス設置工（材工共） 夜間				1箇所当たり		単価表	
H=1.20 Φ150											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	3						
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=150（上部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=200（中部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=300（下部壁）		個	1						
仕切弁BOX 円形1号(レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1						
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間		円形1号 250mm		個	1			C- 217号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 218号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 219号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 中部壁 250×200mm		個	1			C- 245号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 220号単価表			
レジンコンクリート製ボックス設置 夜間		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 221号単価表			
計											

C- 60号		ダクタイル鑄鉄管(F C D)撤去管切断 夜間 呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 61号		鑄鉄管(G X形直管)継手取外し 夜間					1口当たり	単価表					
呼び径 1 5 0													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 62号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間 呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本					1口当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 65号		硬質塩化ビニル管 T S継手工 夜間					2口当たり	単価表	
呼び径 5 0									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									
1 口当たり									

[illegible]

[illegible]

C- 68号		硬質塩化ビニル管 据付工 夜間					10m当たり	単価表	
		呼び径 5 0							
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 69号		硬質塩化ビニル管切断 夜間 呼び径 5 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 71号		現場発生品運搬 夜間					1回当たり	単価表
トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2. 0 t 吊、距離L=6. 1km								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		夜間		人				
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		2 t 積 2. 0 t 吊		hr				F- 3号運転費
計								

C- 73号		上層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=16cm、施工層数=2													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		20.32							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日									F- 8号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 74号				100㎡当たり				単価表	
アスファルト舗装工(歩道) 夜間									
1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、 (13)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
再生密粒度アスコン(夜間)		(13)		t	7.26				
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日				F- 9号運転費	
振動コンパクタ運転費 夜間		質量40～60 kg		日				F- 10号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 ㎡当たり									

C- 75号					1箇所当たり		単価表
空気弁ボックス設置工（材工共） 夜間 H=800以上							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気弁BOX(双口 φ 600)	H=100（鉄蓋）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=50（調整枠）	個	3				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=200（上部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=200（下部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=40（底板）	個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間	円形4号 600mm	個	1			C- 239号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形4号 調整リング 600×50mm	個	3			C- 240号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形4号 上部壁 600×200mm	個	1			C- 241号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形4号 下部壁 600×200mm	個	1			C- 242号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設 置 夜間	円形4号 底板 600×40mm	個	1			C- 243号単価表	
計							

C- 76号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 夜間					100㎡当たり	単価表					
		山積0.28m3(平積0.2)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								F- 4号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 77号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 夜間 山積0.28m3(平積0.2)、砂					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
バックホウ運転費 夜間		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 6号運転費
普通作業員		夜間		人				
タンパ運転費 夜間		60～80kg		日				F- 7号運転費
山砂(サトクッション用)		真砂 フィ通過百分率10%以下		m3	105			
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 78号		上層路盤工 夜間					100㎡当たり	単価表					
施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
再生粒度調整碎石		RM-30		m3		15.24							
タンパ運転費 夜間		6 0 ～ 8 0 kg		日									F- 8号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 ㎡当たり													

C- 79号				100㎡当たり				単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩) 夜間									
1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
再生密粒度アスコン(夜間)		(13)		t	7.544				
振動ローラ運転費 夜間		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日				F- 9号運転費	
振動コンパクタ運転費 夜間		質量40～60 kg		日				F- 10号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 ㎡当たり									

C- 80号				10m当たり				単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 81号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 3 0 0、直管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 82号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 3 0 0、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 83号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 3 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 84号		鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)					1基当たり	単価表
呼び径 3 0 0 mm								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費
諸雑費				式	1			
計								

C- 86号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 300													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	201.17						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 3 0 0 × 6 m				m	100						C- 261号単価表
計													
1 m当たり													

C- 87号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 3 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
ポリエチレンスリーブ		φ 300mm		m	128. 3							
表示テープ		50mm×20mm 1m当たり		m	147. 9							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

[illegible]

C- 89号							1箇所当たり	単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共） H=1.20 Φ300								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=150（上部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=300（下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形1号 250mm			個	1			C- 263号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 調整リング 250×50mm			個	3			C- 264号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 上部壁 250×150mm			個	1			C- 265号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 下部壁 250×300mm			個	1			C- 266号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 底板 250×40mm			個	1			C- 267号単価表
計								

C- 90号				10m当たり				単価表	
鋳鉄管吊込み据付(機械力)									
呼び径 2 5 0、施工条件(指数計 0)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 91号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 2 5 0、直管部												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 92号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 2 5 0、異形管部												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 93号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 2 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 94号				1基当たり				単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)									
呼び径 2 5 0 mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費	
計									

C- 95号		1口当たり					単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)								
呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日				
諸雑費				式	1			
計								

C- 96号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
		φ 250											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	202.18						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 2 5 0 × 5 m				m	100						C- 269号単価表
計													
1 m当たり													

C- 97号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 2 5 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工				人					
普通作業員				人					
ポリエチレンスリーブ		φ 250mm		m	132				
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	126.5				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 98号		仕切弁ボックス設置工（材工共） H=1.00 Φ250					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX	円形1号	H=150（鉄蓋）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(FRP)	H=50（調整枠）		個	3			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=300（上下部壁）		個	1			
仕切弁BOX	円形1号(レジン)	H=40（底板、下部壁接続用）		個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 263号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 264号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 266号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 267号単価表
計								

C- 99号				1箇所当たり				単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）									
H=1.20 Φ250									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 263号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 264号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 265号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 266号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 267号単価表	
計									

C- 100号				フランジ継手（J W W A 7. 5 K）			1口当たり		単価表	
				呼び径 7 5（8 0）、ボルト数 4 本						
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
計										

C- 101号				1基当たり				単価表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)									
呼び径 1 0 0 mm以下									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費	
計									

C- 102号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 7 5、粘着テープの場合					100m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
ポリエチレンスリーブ		φ 75mm		m	137. 5							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	51							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 103号				フランジ継手（J W W A 7. 5 K）				1口当たり	単価表
呼び径 7 5（8 0）、ボルト数 4 本、耐震型補強金具同時設置									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 104号						1箇所当たり		単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）									
H=1.00 Φ75									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形 1 号		H=150（鉄蓋）		個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号 (FRP)		H=50（調整枠）		個	3				
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=150（上部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=100（中部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=300（下部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジンコン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形 1 号 250mm		個	1			C- 263号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 調整リング 250×50mm		個	3			C- 264号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 265号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 中部壁 250×100mm		個	1			C- 271号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 266号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 底板 250×40mm		個	1			C- 267号単価表	
計									

[illegible]

C- 107号				メカニカル継手(普通継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 108号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 7 5					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 110号		現場発生品運搬					1回当たり	単価表
トラック(クレーン装置付) 2 t 積 2. 0 t 吊、距離L=1. 7km								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		2 t 積 2. 0 t 吊		hr				F- 16号運転費
計								
		</						

C- 111号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 山積0.28m3(平積0.2)					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間								F- 17号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1㎡当たり													

C- 112号		バックホウ掘削積込 山積0.28m3(平積0.20)					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3)		時間				F- 18号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 113号				100m3当たり				単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)									
山積0.28m3(平積0.2)、砂									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 19号運転費	
普通作業員				人					
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 20号運転費	
山砂(サクション用)		真砂 フル通過百分率10%以下		m3	105				
諸雑費				式	1				
計									
1 m3当たり									

C- 114号		管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 山積0.28m3(平積0.2)、碎石					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転費		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				F- 19号運転費
普通作業員				人				
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 20号運転費
再生クラッシャー		RC-30		m3	126			
諸雑費				式	1			
計								
1m3当たり								

C- 115号				100㎡当たり				単価表	
下層路盤工									
施工幅1.8m未満、施工厚=20cm、施工層数=1									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員				人					
再生クラッシャー		RC-30		m3	25.4				
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 21号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 ㎡当たり									

C- 116号		上層路盤工					100㎡当たり	単価表
施工幅1.8m未満、施工厚=12cm、施工層数=1								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
再生粒度調整碎石		RM-30		m3	15.24			
タンパ運転費		6 0 ～ 8 0 kg		日				F- 21号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 ㎡当たり								

C- 117号				100㎡当たり				単価表			
アスファルト舗装工(車道及び路肩)											
1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、(13)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人							
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
再生密粒度アスコン		(13)		t	7.544						
振動ローラ運転費		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日				F- 22号運転費			
振動コンパクタ運転費		質量40～60 kg		日				F- 23号運転費			
諸雑費				式	1						
計											
1 ㎡当たり											

C- 118号				10m3当たり				単価表			
発生土処理(土砂、DIDあり)											
4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=8.5km											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転費		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日				F- 24号運転費			
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3	10						
計											
1 m3当たり											

C- 119号		発生土処理(A s 塊、DIDあり)					10m3当たり	単価表					
		4t車(良好)、山積0.28m3積込、距離=6.2km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 24号運転費	
アスファルト塊 (掘削)		(株)玉井道路 3022		m3		10						D- 9号単価表	
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 121号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 2 5 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 122号		空気弁付消火栓設置工(材工共)					1箇所当たり	単価表					
		土被り:d 1,200											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×150 7.5kGF(内面粉体塗装)		個		1							
補修弁(ボール式) FCD製 GF		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基		1							
空気弁付消火栓		φ 75		基		1							
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格)		φ 75(SUS M16×75)		組		3							
消火栓設置(機械施工)		地下式、双口		箇所		1							C- 273号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K)		呼び径 75(80)、ボルト数4本		口		2							C- 100号単価表
計													

C- 123号						1箇所当たり	単価表
空気弁ボックス設置工（材工共） H=800以上							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓BOX(双口 φ 600)	H=100（鉄蓋）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=50（調整枠）	個	3				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=200（上部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=200（下部壁）	個	1				
消火栓・空気弁BOX(双口 φ 600)レジン ン	H=40（底板）	個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）	円形4号 600mm	個	1				C- 274号単価表
レジンコンクリート製ボックス設 置	円形4号 調整リング 600×50mm	個	3				C- 275号単価表
レジンコンクリート製ボックス設 置	円形4号 上部壁 600×200mm	個	1				C- 276号単価表
レジンコンクリート製ボックス設 置	円形4号 下部壁 600×200mm	個	1				C- 277号単価表
レジンコンクリート製ボックス設 置	円形4号 底板 600×40mm	個	1				C- 278号単価表
計							

C- 124号				10m当たり				単価表			
鑄鉄管吊込み据付(機械力)											
呼び径 2 0 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費			
計											
1 m当たり											

C- 125号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 2 0 0、直管部												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 126号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 2 0 0、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 127号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 2 0 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 128号				フランジ継手（J W W A 7. 5 K）				1口当たり		単価表	
呼び径 2 0 0、ボルト数 8 本、耐震型補強金具同時設置											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要		
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 129号				1基当たり				単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)									
呼び径 2 0 0 mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費	
計									

C- 130号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手)											
呼び径 2 0 0、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 131号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 200													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m	1m当たり	m		182.95							
管明示テープ工(天端明示無)		φ 2 0 0 × 5 m		m		100							C- 279号単価表
計													
1 m当たり													

C- 132号		ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 2 0 0、粘着テープの場合					100m当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
ポリエチレンスリーブ		φ 200mm		m	132							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	104							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 133号				1箇所当たり			単価表
仕切弁ボックス設置工（材工共）							
H=1.00 Φ200							
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX 円形 1 号		H=150（鉄蓋）	個	1			
仕切弁BOX 円形 1 号 (FRP)		H=50（調整枠）	個	2			
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジコン)		H=150（上部壁）	個	1			
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジコン)		H=300（下部壁）	個	1			
仕切弁BOX 円形 1 号 (レジコン)		H=40（底板、下部壁接続用）	個	1			
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形 1 号 250mm	個	1			C- 263号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 調整リング 250×50mm	個	2			C- 264号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 上部壁 250×150mm	個	1			C- 265号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 下部壁 250×300mm	個	1			C- 266号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形 1 号 底板 250×40mm	個	1			C- 267号単価表
計							

C- 134号		10m当たり					単価表						
鋳鉄管吊込み据付(機械力)													
呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 14号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 135号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 1 5 0、直管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 136号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 1 5 0、異形管部												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 137号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 1 5 0、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 138号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K） 呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 139号				1基当たり				単価表	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)									
呼び径 1 5 0 mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費	
計									

C- 140号				1口当たり				単価表			
鋳鉄管切断のみ(全継手)											
呼び径 1 5 0、エンジンカッター使用											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
普通作業員				人							
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日							
諸雑費				式	1						
計											

[illegible]

C- 142号		ポリエチレンスリーブ被覆工					100m当たり	単価表				
		呼び径 1 5 0、粘着テープの場合										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
ポリエチレンスリーブ		φ 150mm		m	132							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	83.6							
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 143号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）					1口当たり	単価表					
呼び径 1 5 0、ボルト数 6 本、耐震型補強金具同時設置													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工					人								
普通作業員					人								
諸雑費					式		1						
計													

C- 144号				1箇所当たり			単価表	
消火栓(単口 φ 75)設置工(材工共)								
土被り:d 1,000								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル管 フランジ短管		φ 75×150 7.5kGF(内面粉体塗装)		個	1			
補修弁(ボール式) FCD製 GF		φ 75×150(内外面粉体塗装)		基	1			
地下式単口消火栓(従来型) FCD製		φ 75(内面粉体塗装)		基	1			
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジパッキン)(組み価格		φ 75(SUS M16×75)		組	3			
消火栓設置(機械施工)		地下式、単口		箇所	1			C- 281号単価表
フランジ継手 (J W W A 7.5 K)		呼び径75(80)、ボルト数4本		口	2			C- 100号単価表
計								

C- 145号				仕切弁ボックス設置工（材工共）				1箇所当たり				単価表			
H=1.00 Φ150															
名 称		規 格		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要				
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1										
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	3										
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個	1										
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個	1										
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1										
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1						C- 263号単価表				
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	3						C- 264号単価表				
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1						C- 265号単価表				
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1						C- 266号単価表				
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1						C- 267号単価表				
計															

C- 146号				1箇所当たり				単価表	
消火栓ボックス設置工（材工共）									
H=800以上									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓BOX(単口 φ 500)		H=100（鉄蓋）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=50（調整枠）		個	3				
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（上部壁）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=200（下部壁）		個	1				
消火栓・空気弁BOX(単口 φ 500)レジン		H=40（底板）		個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形3号 500mm		個	1			C- 282号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 調整リング 500×50mm		個	3			C- 283号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 上部壁 500×200mm		個	1			C- 284号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 下部壁 500×200mm		個	1			C- 285号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形3号 底板 500×40mm		個	1			C- 286号単価表	
計									

C- 147号				10m当たり				単価表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)								
呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

C- 148号		G X形継手接合					1口当たり	単価表
呼び径 1 0 0、異形管部								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 150号		ポリエチレンスリーブ被覆工					100m当たり	単価表					
呼び径 1 0 0、粘着テープの場合													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
ポリエチレンスリーブ		φ 100mm		m		137.5							
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m		61.2							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 151号				10m当たり				単価表			
鋳鉄管吊込み据付(機械力)											
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費			
諸雑費				式	1						
計											
1 m当たり											

C- 152号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
		呼び径 7 5、異形管部										
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 153号		G X形継手接合					1口当たり	単価表				
呼び径 7 5、G-L i n kを用いた異形管の接合												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
諸雑費				式	1							
計												

C- 154号				1口当たり				単価表	
鋳鉄管切断のみ(全継手)									
呼び径 7 5、エンジンカッター使用									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(鋳鉄管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 155号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 7 5、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 156号				10m当たり			単価表					
鑄鉄管吊込み据付(機械力)												
呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)												
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人								
普通作業員				人								
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr							F- 14号運転費	
諸雑費				式	1							
計												
1 m当たり												

C- 157号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 3 5 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 158号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
		φ 350											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20mm		1m当たり		m	217.51						
管明示テープ工(天端明示無)		φ 3 5 0 × 6 m				m	100						C- 289号単価表
計													
1 m当たり													

C- 159号				100m当たり			単価表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径 3 5 0、粘着テープの場合								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
ポリエチレンスリーブ		φ 350mm		m	128. 3			
表示テープ		50mm×20m 1m当たり		m	168. 3			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

C- 160号		不断水弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
H=1.20 Φ350													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形2号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形2号(FRP)		H=50（調整枠）		個		2							
仕切弁BOX 円形2号(レジン)		H=150（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形2号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形2号 350mm		個		1							C- 290号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 調整リング 350×50mm		個		2							C- 291号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 下部壁 350×150mm		個		1							C- 292号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 底板 350×40mm		個		1							C- 293号単価表
計													

C- 161号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 3 5 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 162号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 3 0 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 163号		不断水弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		H=1.20 Φ300											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		3							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 263号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		3							C- 264号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 266号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個		1							C- 267号単価表
計													

C- 164号		ダクトイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断 呼び径 3 0 0、エンジンカッター使用					1口当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人								
普通作業員				人								
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日								
諸雑費				式	1							
計												

C- 165号		不断水弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
H=1.20 Φ250													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		4							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 263号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4							C- 264号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 266号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個		1							C- 267号単価表
計													

C- 166号		不断水連絡工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		本管φ 3 0 0 × 取出φ 2 5 0											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
不断水割T字管 F型同口径（鑄鉄用） FCD製		φ 300 × φ 250GF（粉体塗装）		基		1							
割T字管分岐工 F型（鑄鉄用） 昼間		φ 300 × φ 250（粉体塗装）		箇所		1							
計													

C- 167号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）					1口当たり	単価表					
		呼び径 2 0 0、ボルト数 8 本											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 168号				不断水連絡工（材工共）			1箇所当たり		単価表	
本管φ 2 5 0 ×取出φ 2 0 0										
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不断水割T字管 V型同口径(鑄鉄用) FCD製		φ 250 × φ 200 (粉体塗装)		基	1					
不断水連絡工		本管φ 2 5 0 ×取出φ 2 0 0		箇所	1			C- 294号単価表		
計										
							</			

C- 169号				1口当たり			単価表	
鑄鉄管フランジ継手取外し								
呼び径 2 0 0 （JWWA 7.5K）								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 170号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 171号				メカニカル継手(離脱防止継手)				1口当たり		単価表	
呼び径 7 5 以下、施工条件(指数計 0)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											

C- 175号		メカニカル継手(普通継手)					1口当たり	単価表					
		呼び径 1 5 0、施工条件(指数計 0)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 176号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 1 5 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 180号		硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径 5 0					2口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								
1口当たり								

C- 181号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 5 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 182号		年号表示テープ工（材工共）					100m当たり	単価表					
φ 50以下													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
表示テープ		50mm×20m	1m当たり	m		121.21							
管明示テープ工(天端明示無)		φ 5 0 × 4 m		m		100							C- 295号単価表
計													
1 m当たり													

C- 183号		硬質塩化ビニル管 撤去管切断 呼び径 5 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

C- 186号		硬質塩化ビニル管切断 呼び径 2 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 187号		硬質塩化ビニル管 撤去管切断					1口当たり	単価表
呼び径 2 0								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 189号				硬質塩化ビニル管 T S継手工				2口当たり		単価表	
呼び径 2 0											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工				人							
普通作業員				人							
諸雑費				式	1						
計											
1 口当たり											

C- 190号				2口当たり				単価表	
小口径管ねじ込み接合									
呼び径 2 0									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工				人					
普通作業員				人					
諸雑費				式	1				
計									
1 口当たり									

C- 191号				1口当たり				単価表	
鑄鉄管切断のみ(全継手)									
呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
エンジンカッター損料(鑄鉄管切断用)				日					
諸雑費				式	1				
計									

C- 192号				1箇所当たり				単価表	
仕切弁ボックス設置工（材工共）									
H=1.00 Φ100									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個	4				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=150（上部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（下部壁）		個	1				
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個	1				
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個	1			C- 263号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個	4			C- 264号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 上部壁 250×150mm		個	1			C- 265号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個	1			C- 266号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個	1			C- 267号単価表	
計									

C- 193号		仕切弁ボックス設置工（材工共）					1箇所当たり	単価表					
		H=0.80 Φ75											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
仕切弁BOX 円形1号		H=150（鉄蓋）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(FRP)		H=50（調整枠）		個		4							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=300（上下部壁）		個		1							
仕切弁BOX 円形1号(レジン)		H=40（底板、下部壁接続用）		個		1							
鉄蓋設置（宇治市仕様）		円形1号 250mm		個		1							C- 263号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 調整リング 250×50mm		個		4							C- 264号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1							C- 266号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底板 250×40mm		個		1							C- 267号単価表
計													

C- 194号		メカニカル継手(離脱防止継手)					1口当たり	単価表					
		呼び径 1 0 0、施工条件(指数計 0)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 195号		ダクタイル鋳鉄管(F C D)撤去管切断					1口当たり	単価表					
		呼び径 1 0 0、エンジンカッター使用											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
エンジンカッター損料(既設管切断用)				日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 197号				1箇所当たり			単価表						
サドル分水栓建込み													
給水管20mm×铸铁管150mm													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
諸雑費				式		1							
計													

C- 198号				サドル分水栓建込み			1箇所当たり		単価表	
				給水管20mm×铸铁管200mm						
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工				人						
普通作業員				人						
諸雑費				式	1					
計										

C- 199号		サドル分水栓建込み 給水管20mm×铸铁管250mm					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 200号				1箇所当たり			単価表	
サドル分水栓建込み								
給水管40mm×铸铁管250mm								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 201号				1箇所当たり			単価表	
コア取付け工								
呼び径 2 0 mm								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 203号		舗装版直接掘削・積込、舗装厚10cm以下 山積0.13m3(平積0.1)					100㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
普通作業員				人									
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日								F- 25号運転費	
諸雑費				式	1								
計													
1㎡当たり													

C- 204号		小型バックホウ掘削積込 山積0.13m3(平積0.10)					100m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
普通作業員				人				
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				F- 26号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 205号				100m3当たり				単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)									
山積0.13m3(平積0.1)、砂									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				F- 27号運転費	
普通作業員				人					
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 20号運転費	
山砂(サトクッション用)		真砂 フィ通過百分率10%以下		m3	105				
諸雑費				式	1				
計									
1m3当たり									

C- 206号				100m3当たり				単価表	
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)									
山積0.13m3(平積0.1)、碎石									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
普通作業員				人					
小型バックホウ運転費		クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				F- 27号運転費	
普通作業員				人					
タンパ運転費		60～80kg		日				F- 20号運転費	
再生クラッシャー		RC-30		m3	126				
諸雑費				式	1				
計									
1m3当たり									

C- 207号				100㎡当たり				単価表	
アスファルト舗装工(車道及び路肩)									
1 層当り、t ≤50mm (t=30mm)、									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
再生密粒度アスコン		(13)		t	7.544				
振動ローラ運転費		ハンドガイド式 質量0.5～0.6 t		日				F- 22号運転費	
振動コンパクタ運転費		質量40～60 kg		日				F- 23号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 ㎡当たり									

C- 208号		発生土処理(土砂、DIDあり)					10m3当たり	単価表					
		2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=8.5km											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日								F- 28号運転費	
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓, 山城北, 山城南土木管内))		m3		10							
諸雑費				式		1							
計													
1 m3当たり													

C- 209号				10m3当たり				単価表			
発生土処理(A s 塊、DIDあり)											
2t車(良好)、山積0.13m3積込、距離=6.2km											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転費		2 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日				F- 28号運転費			
アスファルト塊 (掘削)		(株)玉井道路 3022		m3	10			D- 9号単価表			
諸雑費				式	1						
計											
1 m3当たり											

C- 211号				仮設材の運搬費(鋼矢板・H形鋼・覆工板・敷鉄板等)				1 t 当たり		単価表	
(A)長12m以内, 距離20kmまで、往復											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仮設材運搬費(A)		仮設ケーシング、円形覆工板		t	1						
計											
						</					

[illegible]

C- 214号		管明示シート工 夜間					100m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

C- 215号		空気弁設置(機械施工) 夜間					1基当たり	単価表					
呼び径 7 5 mm													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F- 1号運転費	
諸雑費				式		1							
計													

C- 216号		フランジ継手（J W W A 7. 5 K）夜間 呼び径 7 5（8 0）、ボルト数 4 本					1口当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
配管工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 227号						100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m ³ 、支保1段							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、山積0.28m ³	m	100			D- 10号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			D- 11号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ ー ト	m	100			D- 12号単価表	
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.0m(1段)	m	100				
計							
1 m当たり							

C- 228号						100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m ³ 、支保1段							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、山積0.28m ³	m	100			D- 10号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			D- 11号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ ー ト	m	100			D- 13号単価表	
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.5m(1段)	m	100				
計							
1 m当たり							

C- 229号						100m当たり	単価表
土留工(アルミ矢板建込) 夜間 矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m ³ 、支保2段							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下、山積0.28m ³	m	100			D- 14号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間	掘削深 2.5m以下、トラッククレーン4.9t吊	m	100			D- 15号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工) 夜間	2 段、掘削深3.5m以下、水圧式ハ イ°サ ポ ー ト	m	100			D- 16号単価表	
アルミ矢板賃料	Ⅱ 型2.5m(2段)	m	100				
計							
1 m当たり							

[illegible]

C- 233号				鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間				1個当たり		単価表	
円形2号 350mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		夜間		人							
計											

[illegible]

[illegible]

C- 237号		消火栓設置(機械施工) 夜間					1箇所当たり	単価表					
		地下式、単口											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr								F-	1号運転費
諸雑費				式		1							
計													

C- 238号		消火栓設置(機械施工) 夜間 地下式、双口					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラック運転費 (クレーン装置付) 夜間		4 t 積 2. 9 t 吊		hr									F- 1号運転費
諸雑費				式		1							
計													

C- 239号				鉄蓋設置（宇治市仕様） 夜間				1個当たり		単価表	
円形4号 600mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		夜間		人							
計											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 248号		1式当たり					単価表
《概》圧入掘削設備 夜間 φ 2 5 0 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》機械設置撤去工（回転式）	φ 2500	回	1				
《概》機械退避・再設置工（回転式）	φ 2500	回	1				
計							

[illegible]

C- 250号		1式当たり					単価表
《概》圧入掘削設備 夜間							
φ 2 0 0 0							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
《概》機械設置撤去工（回転式）	φ 2000	回	1				
《概》機械退避・再設置工（回転式）	φ 2000	回	1				
計							

C- 253号				1式当たり				単価表			
≪概≫仮設ケーシング損料等 夜間											
φ 2 0 0 0 t=16mm											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
≪概≫仮設ケーシング損料ART工法		呼び径2000 L=2.5m t=16mm		使用回	1						
計											

C- 254号		ダクティル鋳鉄管 管据付費 夜間					1m当たり	単価表
新設呼び径 400mm以下（既設管内配管用）								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
配管工		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日				
計								

C- 255号		ダクタイル鋳鉄管 管接合費（PⅡ形・PN形）夜間 新設呼び径 400mm以下（既設管内配管用）					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
諸雑費				式			1						
計													

C- 256号		ダクタイル鑄鉄管 管挿入費 夜間					1m当たり	単価表					
		新設呼び径 400mm以下（既設管内配管用）											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
配管工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
電 工		夜間		人									
ダクタイル鑄鉄管 管挿入機械器具 損料 夜間		新設呼び径 400mm以下		m		1						C- 316号単価表	
計													

C- 257号		ダクタイル鋳鉄管 挿入設備費 夜間 新設呼び径 300～600mm（設置工）					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
とび工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日									
諸雑費				式		1							
計													

C- 258号				ダクタイル鋳鉄管 挿入設備費 夜間				1箇所当たり		単価表	
新設呼び径 300～600mm（撤去工）											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		夜間		人							
とび工		夜間		人							
普通作業員		夜間		人							
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日							
諸雑費				式	1						
計											

C- 259号				10m3当たり			単価表	
充填工(エアモルタル) 夜間 既設管内配管 (PIP) 工事								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
充填材料費				m3	10			
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式		吐出量200L/min		運/日				
グラウトミキサ 並列2槽式		攪拌容量300L×2槽		運/日				
発動発電機運転費 夜間		4 5 kVA		日				F- 13号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

C- 260号単価表(施工P-01) モルタル練	積算単位:m3	標準単価:
-----------------------------	---------	-------

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東	京)	単	価		摘	要
機械K																					
K 1																					
K 2																					
K 3																					
K 4																					
K 5																					
労務R										82.04											
R 1	普通作業員／夜間					人				54.42											
R 2	土木一般世話役／夜間					人				27.46											
R 3																					
R 4																					
R 5																					
材料Z										17.96											
Z 1	セメント／高炉B 25kg袋入					t				12.48											
Z 2	コンクリート用骨材(砂)／洗い 荒目					m3				5.48											
Z 3																					
Z 4																					
Z 5																					
市場S																					

P ’ =

×

{

+

(

$\frac{54.42}{100}$

×

+

$\frac{27.46}{100}$

×

)

×

$\frac{82.04}{54.42+27.46}$

+

(

$\frac{12.48}{100}$

×

+

$\frac{5.48}{100}$

×

)

×

$\frac{17.96}{12.48+5.48}$

+

$\frac{100-82.04-17.96}{100}$

}

=

宇治市上下水道部

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 268号						100m当たり		単価表	
土留工(アルミ矢板建込)									
矢板長2.0m(両側分)、山積0.28m3、支保1段									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3		m	100			D- 17号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊		m	100			D- 18号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハﾟイﾟサ ポｰト		m	100			D- 19号単価表	
アルミ矢板賃料		Ⅱ型2.0m(1段)		m	100				
計									
1 m当たり									

C- 270号				100m当たり			単価表	
土留工(アルミ矢板建込)								
矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保2段								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.5m以下、山積0.28m3		m	100			D- 20号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.5m以下、トラッククレーン4.9t吊		m	100			D- 21号単価表
土留支保工(軽量金属支保工)		2 段、掘削深3.5m以下、水圧式ハ イ°サ ポ °ー ト		m	100			D- 22号単価表
アルミ矢板賃料		Ⅱ 型2.5m(2段)		m	100			
計								
1 m当たり								

[illegible]

C- 273号		消火栓設置(機械施工)					1箇所当たり	単価表					
		地下式、双口											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配管工				人									
普通作業員				人									
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr									F- 14号運転費
諸雑費				式		1							
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 281号		消火栓設置(機械施工)					1箇所当たり	単価表
地下式、単口								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
トラック運転費 (クレーン装置付)		4 t 積 2. 9 t 吊		hr				F- 14号運転費
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 287号				100m当たり				単価表	
土留工(アルミ矢板建込)									
矢板長2.5m(両側分)、山積0.28m3、支保1段									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3		m	100			D- 17号単価表	
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊		m	100			D- 18号単価表	
土留支保工(軽量金属支保工)		1 段、掘削深2.0m以下、水圧式ハ イ°サ ポ °ー ト		m	100			D- 23号単価表	
アルミ矢板賃料		Ⅱ 型2.5m(1段)		m	100				
計									
1 m当たり									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 294号		不断水連絡工					1箇所当たり	単価表
		本管φ 2 5 0 × 取出φ 2 0 0						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				
配管工				人				
普通作業員				人				
不断水穿孔機損料		200mm以下		日				
諸雑費				式	1			
計								

[illegible]

C- 296号		硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径 2 0					1口当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工				人				
普通作業員				人				
諸雑費				式	1			
計								

C- 298号				1式当たり		単価表							
削孔費 夜間													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土質ボーリング（ノコア, 深度50m以下）		φ 66mm 粘性土・シルト		m		12.4							
土質ボーリング（ノコア, 深度50m以下）		φ 66mm 砂・砂質土		m		28.1							
土質ボーリング（ノコア, 深度50m以下）		φ 66mm 礫混じり土砂		m		5.6							
計													

[illegible]

C- 299号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
保孔管		
施工場所:地表、保孔管種別:VP、ストレーナ現場加工の有無:有り		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K						
	K 1					
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務R			70.27			
	R 1 特殊作業員／夜間	人	30.39			
	R 2 普通作業員／夜間	人	24.77			
	R 3 土木一般世話役／夜間	人	15.11			
	R 4					
	R 5					
材料Z			29.73			
	Z 1 硬質塩化ビニル管 一般管／VP-40	m	29.73			
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場S						

P' =

×

{

+

30.39

100

×

+

24.77

100

×

+

15.11

100

×

)

×

30.39+24.77+15.11

+

29.73

100

×

)

×

29.73

+

100-70.27-29.73

100

}

=

C- 301号		推進工(泥土圧方式) 夜間 呼び径400mm 普通土					6.7m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人					
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
トラッククレーン(油圧伸縮ジャブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日					
車上プラント用トラック運転費 夜間		4t積		台	2				C- 317号単価表
推進工機械器具損料 夜間		管長1.2m スクリュ排土		式	1				C- 318号単価表
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 302号		発生土処分工 夜間					1m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
側溝清掃車運搬工 夜間		7km超え14km以下, フロリ式 ホッパ 容量9.0m3、風量		m3		1							C- 319号単価表
建設汚泥（泥水） 夜間		(株)田端工業 3114		t		1.4							
計													

C- 303号		滑材注入工 夜間					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
滑材		グラベルパイプコート		L		34							
工事用電力料金		低圧電力		kWh		1.1							
滑材注入工機械器具損料 夜間		呼び径350～450 普通土		m		1							C- 320号単価表
計													

C- 304号		掘削添加材注入工(注水工) 夜間					1m当たり	単価表					
注水のみ													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
工事用電力料金		低圧電力		kWh		0.55							
掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料 夜間		普通土		m		1						C- 321号単価表	
計													

C- 305号		坑口工 夜間 呼び径400mm					1箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器		呼び径400mm		組	1			
鋼材溶接工 夜間				m	3.2			C- 322号単価表
鋼材切断工 夜間				m	6.4			C- 323号単価表
普通作業員		夜間		人				
トラックレン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日				
計								

C- 306号				1箇所当たり			単価表	
推進設備工 夜間 呼び径350～700mm								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
とび工		夜間		人				
電 工		夜間		人				
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型)賃料		16t吊 夜間		日				
計								

C- 307号				1回当たり			単価表	
推進設備移設工 夜間 呼び径400～700mm								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人				
特殊作業員		夜間		人				
普通作業員		夜間		人				
とび工		夜間		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		16t吊 夜間		日				
トラック運搬費 夜間		8t積		日				C- 324号単価表
計								

C- 308号		先導体据付工(分割据付) 夜間					1箇所当たり	単価表					
		呼び径350～700mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日									
計													

C- 309号		先導体撤去工(分割回収) 夜間 呼び径350～450mm					1箇所当たり	単価表				
名	称	規	格	単 位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人								
特殊作業員		夜間		人								
普通作業員		夜間		人								
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日								
計												

C- 310号		スクリュコンベア類撤去工 夜間					40m当たり	単価表					
		呼び径350～450mm、管長1.2m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日									
計													
1 m当たり													

C- 311号		スクリュコンベア類清掃工 夜間					100m当たり	単価表					
		呼び径250～700mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
高圧洗浄機 工事用・モータ駆動		3.7kW 吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa		運/日									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日									
計													
1 m当たり													

C- 312号		鏡切り工 夜間					1箇所当たり		単価表		
		小型立坑(鋼製ケーシング)、呼び径400mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
鏡切り工 夜間		小型立坑(鋼製ケーシング)		m	3.2					C- 325号単価表	
計											

C- 313号		推進工(泥土圧方式) 夜間 呼び径400mm 硬質土					5.6m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人					
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
トラックレン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日					
車上プラント用トラック運転費 夜間		4t積		台	2				C- 317号単価表
推進工機械器具損料 夜間		管長1.2m スクリュ排土		式	1				C- 326号単価表
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

C- 314号		滑材注入工 夜間					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
滑材		グラベルパイプコート		L		34							
工事用電力料金		低圧電力		kWh		1.8							
滑材注入工機械器具損料 夜間		呼び径350～450 硬質土		m		1							C- 327号単価表
計													

C- 315号		掘削添加材注入工(注水工) 夜間					1m当たり	単価表					
注水のみ													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
工事用電力料金		低圧電力		kWh		0.9							
掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料 夜間		硬質土		m		1						C- 328号単価表	
計													

C- 316号				ダクティル鋳鉄管 管挿入機械器具損料 夜間				1m当たり		単価表	
新設呼び径 400mm以下											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
先導金具		4個/組		m							
ジャッキ台				m							
挿入台		H形鋼 H150広幅		m							
押し角				m							
ストラット				m							
油圧ジャッキ		500kN×500sT		m							
分流器		4連		m							
油圧ポンプ		3. 7kW		m							
油圧ホース		φ 6mm×4m		m							
作動油		VG32 R&O型 (一般)		m							
計											

C- 317号		車上プラント用トラック運転費 夜間					1台当たり	単価表					
		4t積											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
トラック 普通型		4～4.5t積		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

[illegible]

C- 319号				側溝清掃車運搬工 夜間				100m3当たり		単価表	
7km超え14km以下,ﾌﾟﾛｯ式 ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3、風量40m3/min											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要		
普通作業員		夜間		人							
側溝清掃車運転費 夜間		ﾌﾟﾛｯ式 ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3、風量40m3/min		日					F- 12号運転費		
諸雑費				式	1						
計											
1 m3当たり											

C- 320号				1m当たり				単価表			
滑材注入工機械器具損料 夜間											
呼び径350～450 普通土											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
グラウトポンプ 単筒複動ピストン式		4kW 吐出量 30～70L/min		運/日							
グラウトミキサ 並列2槽式		攪拌容量200L×2槽		運/日							
滑材注入工機械器具損料		< 1 m当り換算 >		m	1						
滑材ホース 損料 アイアンモール工法 (TP75SCL)		呼び径350～450 5.5m×1本		推m・本							
計											

C- 321号		掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料 夜間					1m当たり	単価表					
		普通土											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
グラウトポンプ 単筒複動ピストン式		4kW 吐出量 30～70L/min		運/日									
グラウトミキサ 並列2槽式		攪拌容量200L×2槽		運/日									
掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料		< 1 m当り換算 >		m			1						
計													

C- 322号		鋼材溶接工 夜間					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
溶接工		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)		定格電流250A		運/日									
電気溶接棒 D4301		軟鋼用 4mm		kg		0.4							
諸雑費				式		1							
計													

C- 323号				鋼材切断工 夜間				1m当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		夜間		人					
溶接工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
酸素ガス		ボンベ		m3	0.163				
アセチレンガス		ボンベ		kg	0.028				
諸雑費				式	1				
計									

C- 324号		トラック運搬費 夜間					日当たり	単価表					
8t積													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
軽油		1, 2号		L		20							
運転手(一般)		夜間		人									
トラック損料 夜間		8t積		日									C- 331号単価表
諸雑費				式		1							
計													

C- 325号		鏡切り工 夜間 小型立坑(鋼製ケーシング)					1m当たり	単価表	
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人					
溶接工		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
諸雑費				式	1				
計									

C- 328号		掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料 夜間					1m当たり	単価表
硬質土								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ 単筒複動ピストン式		4kW 吐出量 30～70L/min		運/日				
グラウトミキサ 並列2槽式		攪拌容量200L×2槽		運/日				
掘削添加材注入工(注水工)機械器具損料		< 1 m当り換算 >		m	1			
計								

C- 329号		推進工機械器具損料(1) 夜間					日当たり	単価表					
		呼び径350～450											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
推進機 損料 アイアンモール工法 (TP75SCL)		呼び径350～450		運転日									
計													

C- 330号				日当たり				単価表			
推進工機械器具損料(2) 夜間											
呼び径350～500 普通土											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
先導体(シールド&ケース)損料 アイ ンモール工法(TP75SCL)		呼び径400 普通土、硬質土、滞水砂 層		推m・個							
標準ケーシング&スクリュ(1.2m管用)損料 ア インモール工法(呼び径350～450 普通土、硬質土		推m・本							
ピンチ弁損料アインモール工法(TP75SCL)		呼び径350～500 普通土、硬質土、滞 水砂層		推m・個							
カッタヘッド(ビット型)損料 アイ ンモール工法(TP75SCL)		呼び径400 普通土		推m・個							
油圧ホース 損料 アインモール工法(TP7 5SCL)		呼び径350～450 2.43m×2本		推m・組							
電気ケーブル・エアホース 損料 ア インモール工法(TP75SCL)		呼び径350～500 5.5m×3本+5.5m×1 本		推m・組							
損料計×日進量		<日当り換算>		日							
計											

C- 332号				日当たり				単価表			
推進工機械器具損料(2) 夜間											
呼び径350～500 硬質土											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
先導体(シールド&ケース)損料 アイ ンモール工法(TP75SCL)		呼び径400 普通土、硬質土、滞水砂 層		推m・個							
標準ケーシング&スクリュ(1.2m管用)損料 ア インモール工法(呼び径350～450 普通土、硬質土		推m・本							
ピンチ弁損料アインモール工法(TP75SCL)		呼び径350～500 普通土、硬質土、滞 水砂層		推m・個							
カッタヘッド(ビット型)損料 アイ ンモール工法(TP75SCL)		呼び径400 硬質土、滞水砂層		推m・個							
油圧ホース 損料 アインモール工法(TP7 5SCL)		呼び径350～450 2.43m×2本		推m・組							
電気ケーブル・エアホース 損料 ア インモール工法(TP75SCL)		呼び径350～500 5.5m×3本+5.5m×1 本		推m・組							
損料計×日進量		<日当り換算>		日							
計											

D-	1号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
	舗装版切断		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K			12.13			
K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深30cm級 フレート径 φ 75cm	供/日	8.25			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務R			44.25			
R 1	特殊作業員／夜間	人	15.11			
R 2	土木一般世話役／夜間	人	8.25			
R 3	普通作業員／夜間	人	6.76			
R 4						
R 5						
材料Z			43.62			
Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径30インチ	枚	19.28			
Z 2	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径22インチ	枚	13.24			
Z 3	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径14インチ	枚	8.10			
Z 4	ガソリン／レギュラー	L	2.04			
Z 5						
市場S						

P' =

× { (

8.25

100

×

12.13

8.25

) ×

12.13

8.25

+ (

15.11

100

×

8.25

100

×

6.76

100

×

44.25

15.11+8.25+6.76

) ×

44.25

15.11+8.25+6.76

+ (

19.28

100

×

13.24

100

×

8.10

100

×

2.04

100

×

43.62

19.28+13.24+8.10+2.04

) ×

43.62

19.28+13.24+8.10+2.04

+

100-12.13-44.25-43.62

100

} =

D-	2号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
	床掘り／土砂、現場制約あり		
	土質:土砂、施工方法:現場制約あり		

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械	K																
	K	1															
	K	2															
	K	3															
	K	4															
	K	5															
労務	R								100.00								
	R	1	普通作業員／夜間			人		100.00									
	R	2															
	R	3															
	R	4															
	R	5															
材料	Z																
	Z	1															
	Z	2															
	Z	3															
	Z	4															
	Z	5															
市場	S																

P' =

×

{

+

(

$\frac{100}{100}$

×

)

×

$\frac{100}{100}$

+

$\frac{100-100}{100}$

}

=

宇治市上下水道部

D- 3号		土砂等運搬 夜間 人力（床掘り）					1m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以		m3		1							施工P-01
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種:規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下											
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3		1							
諸雑費				式		1							
計													

D-	3号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以			
土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K				20.25			
	K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル／2t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				71.03			
	R 1	運転手(一般)／夜間	人	71.03			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				8.72			
	Z 1	軽油／1,2号	L	8.72			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

×

{

(

20.25

100

×

)

×

20.25

20.25

+

(

71.03

100

×

)

×

71.03

71.03

+

(

8.72

100

×

)

×

8.72

8.72

+

100-20.25-71.03-8.72

100

}

=

D-	4号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
	舗装版切断		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東	京)	単	価	摘	要
機械K										15.05										
K 1	コン	クリート	カッタ	バ	キューム	式(超低騒音型)	湿式／	切	削	深20cm級	フ	レ	ー	径	φ	56cm	供/日	10.24		
K 2																				
K 3																				
K 4																				
K 5																				
労務R										58.43										
R 1	特殊	作業員	／	夜間			人			19.96										
R 2	土木	一般	世話	役	／	夜間	人			10.88										
R 3	普通	作業員	／	夜間			人			8.92										
R 4																				
R 5																				
材料Z										26.52										
Z 1	コン	クリート	カッタ	(フ	レ	ー	径	18	イ	ン	チ	枚								
Z 2	ガ	ソ	リ	ン	／	レ	ギ	ュ	ー			L								
Z 3																				
Z 4																				
Z 5																				
市場S																				

$$\begin{aligned}
 P' = & \times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right. \\
 & + \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \frac{10.88}{100} \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} + \frac{8.92}{100} \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92} \\
 & + \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{26.52}{22.39+2.81} + \frac{2.81}{100} \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81} \\
 & \left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

D-	5号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
	舗装版切断		
	舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K		15.05			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式／切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	供/日	10.24		
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		58.43			
	R 1	特殊作業員	人	19.96		
	R 2	土木一般世話役	人	10.88		
	R 3	普通作業員	人	8.92		
	R 4					
	R 5					
材料	Z		26.52			
	Z 1	コンクリートカッタ (フレート) 自走式切断機用／径18インチ	枚	22.39		
	Z 2	ガソリン／レギュラー	L	2.81		
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

$$\times \left\{ \left(\frac{10.24}{100} \times \frac{15.05}{10.24} \right) \times \frac{15.05}{10.24} \right.$$

$$+ \left(\frac{19.96}{100} \times \frac{10.88}{100} \times \frac{8.92}{100} \right) \times \frac{58.43}{19.96+10.88+8.92}$$

$$+ \left(\frac{22.39}{100} \times \frac{2.81}{100} \right) \times \frac{26.52}{22.39+2.81}$$

$$\left. + \frac{100-15.05-58.43-26.52}{100} \right\} =$$

D- 6号		床掘り					1m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
床掘り		土砂、現場制約あり		m3		1						施工P-01	
		土質:土砂 施工方法:現場制約あり											
計													

D- 6号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
床掘り／土砂、現場制約あり		
土質:土砂、施工方法:現場制約あり		

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				100.00			
	R 1 普通作業員		人	100.00			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料 Z							
	Z 1						
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P ’ =

×

{

+

100

100

×

)

×

100

100

+

100-100

100

}

=

宇治市上下水道部

D- 7号		土砂運搬工					1m3当たり	単価表
人力（床掘り）								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以		m3	1			施工P-01
		土砂等発生現場:現場制約あり 積込機種:規格:人力 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:有り 運搬距離:10.5km以下						
残土処分料金		南部地域(京都(花背峠以北を除く), 乙訓,山城北,山城南土木管内))		m3	1			
計								

D-7号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、10.5km以		
土砂等発生現場:現場制約あり、積込機種・規格:人力、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:10.5km以下		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K			20.25			
	K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル／2t積級+良好:タイヤ損耗費及び補修費	供/日	20.25			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			71.03			
	R 1	運転手(一般)	人	71.03			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料	Z			8.72			
	Z 1	軽油／1,2号	L	8.72			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

P' =

×

{

(

20.25

100

×

)

×

20.25

20.25

+

(

71.03

100

×

)

×

71.03

71.03

+

(

8.72

100

×

)

×

8.72

8.72

+

100-20.25-71.03-8.72

100

}

=

D- 8号				1m3当たり				単価表			
アスファルト塊（掘削）夜間											
(株)玉井道路 3022											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
アスファルト塊（掘削）		(株)玉井道路 3022		t	2.35						
計											
							</				

D- 9号		1m3当たり					単価表						
アスファルト塊（掘削）													
(株)玉井道路 3022													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
アスファルト塊（掘削）		(株)玉井道路 3022		t	2.35								
計													

D- 10号		アルミ矢板建込工(両側分) 夜間					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr								F- 2号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 11号		アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 12号		土留支保工(軽量金属支保工) 夜間					100m当たり	単価表					
1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
アルミ製腹起し材損料		2. 0m(1段)		m		100							
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 0m		m		100							
水圧ポンプ 損料		1段 2. 0m		m		100							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 13号		土留支保工(軽量金属支保工) 夜間					100m当たり	単価表					
1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
アルミ製腹起し材損料		2. 5m(1段)		m		100							
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 5m		m		100							
水圧ポンプ 損料		1段 2. 5m		m		100							
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 14号		アルミ矢板建込工(両側分) 夜間					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.5m以下、山積0.28m3											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
バックホウ運転費 夜間		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr								F- 2号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 15号		アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.5m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役		夜間		人									
特殊作業員		夜間		人									
普通作業員		夜間		人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊 夜間		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 16号		土留支保工(軽量金属支保工) 夜間					100m当たり	単価表	
		2 段、掘削深3. 5m以下、水圧式ハイサポート							
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
土木一般世話役		夜間		人					
特殊作業員		夜間		人					
普通作業員		夜間		人					
アルミ製腹起し材損料		2. 5m(2段)		m	100				
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		2段2. 5m		m	100				
水圧ポンプ 損料		2段 2. 5m		m	100				
諸雑費				式	1				
計									
1 m 当たり									

D- 17号		アルミ矢板建込工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、山積0.28m3											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr								F- 15号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 18号		アルミ矢板引抜工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.0m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 19号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表
		1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
アルミ製腹起し材損料		2. 0m(1段)		m	100			
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 0m		m	100			
水圧ポンプ 損料		1段 2. 0m		m	100			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 20号		アルミ矢板建込工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.5m以下、山積0.28m3											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
バックホウ運転費		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)		hr								F- 15号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 21号		アルミ矢板引抜工(両側分)					100m当たり	単価表					
		掘削深 2.5m以下、トラッククレーン4.9t吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		4.9t吊		日									
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 22号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表
2 段、掘削深3. 5m以下、水圧式ハ イ プ サ ポ ー ト								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
アルミ製腹起し材損料		2. 5m(2段)		m	100			
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		2段2. 5m		m	100			
水圧ポンプ 損料		2段 2. 5m		m	100			
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 23号		土留支保工(軽量金属支保工)					100m当たり	単価表	
1 段、掘削深2. 0m以下、水圧式ハイサポート									
名	称	規	格	単 位	数 量	単	価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
アルミ製腹起し材損料		2. 5m(1段)		m	100				
切梁材損料(水圧式アルミサポート)		1段2. 5m		m	100				
水圧ポンプ 損料		1段 2. 5m		m	100				
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

F- 1号		トラック運転費（クレーン装置付）夜間					hr当たり	運転費					
		4 t 積 2. 9 t 吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)		夜間		人									
軽油		1, 2号		L		5. 3							
トラック クレーン装置付		ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		hr									
計													

F- 2号		バックホウ運転費 夜間					hr当たり	運転費					
		山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)		夜間		人									
軽油		1,2号		L		5.9							
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0.28m3(平積0.2m3)		hr									
計													

[illegible]

F- 4号				時間当たり		運転費			
バックホウ運転費 夜間									
クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		夜間		人					
軽油		1, 2号		L	5. 9				
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr					
計									
		</							

F- 5号		バックホウ運転費 夜間					時間当たり	運転費					
		クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)		夜間		人									
軽油		1, 2号		L		5. 9							
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr									
計													

F- 10号		振動コンパクト運転費 夜間					日当たり	運転費					
		質量40～60kg											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員		夜間		人									
ガソリン		レギュラー		L		5							
振動コンパクト 前進型		機械質量40～60kg		供/日									
諸雑費				式		1							
計													

F- 11号				日当たり				運転費			
ダンプトラック運転費 夜間											
4 t 積、タイヤ損耗費(良好)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(一般)		夜間		人							
軽油		1, 2号		L	32						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		4t積級		供/日							
タイヤ損耗費		良好 4t		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 13号				日当たり				運転費			
発動発電機運転費 夜間											
4 5 kVA											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
軽油		1, 2号		L	41						
発動発電機(ディーゼル発電機)賃料		45KVA		日							
計											
				</							

F- 14号		トラック運転費（クレーン装置付）					hr当たり	運転費					
		4 t 積 2. 9 t 吊											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油		1, 2号		L		5. 3							
トラック クレーン装置付		ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		hr									
計													

F- 15号		バックホウ運転費					hr当たり	運転費
山積0.28m3(平0.20)、排ガス対策型(2次基準)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)				人				
軽油		1,2号		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)標準型 排対型(2次基準)		山積0.28m3(平積0.2m3)		hr				
計								

F- 17号				時間当たり				運転費			
バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	5. 9						
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr							
計											

F- 18号				時間当たり				運転費			
バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	5. 9						
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr							
計											

F- 19号				時間当たり				運転費			
バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 2 8 m3(平積0. 2 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	5. 9						
バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 28m3(平積0. 2m3)		hr							
計											

F- 22号		振動ローラ運転費					日当たり	運転費					
		ハンドガイド式 質量0. 5～0. 6 t											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
特殊作業員				人									
軽油		1, 2号		L		3							
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式		運転質量0. 5～0. 6t		供/日									
計													

F- 23号				振動コンパクト運転費				日当たり		運転費	
				質量40～60kg							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員				人							
ガソリン		レギュラー		L	5						
振動コンパクト 前進型		機械質量40～60kg		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 24号		ダンプトラック運転費					日当たり	運転費
		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)				人				
軽油		1, 2号		L	32			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		4t積級		供/日				
タイヤ損耗費		良好 4t		供/日				
諸雑費				式	1			
計								

F- 25号				日当たり				運転費			
小型バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	23						
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 26号				日当たり				運転費			
小型バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	23						
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日							
諸雑費				式	1						
計											
								</			

F- 27号				日当たり				運転費			
小型バックホウ運転費											
クローラ型 山積0. 1 3 m3(平積0. 1 m3)											
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運転手(特殊)				人							
軽油		1, 2号		L	23						
小型バックホ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)		山積0. 13m3(平積0. 10m3)		供/日							
諸雑費				式	1						
計											

F- 28号				日当たり			運転費	
ダンプトラック運転費								
2 t 積、タイヤ損耗費(良好)								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)				人				
軽油		1, 2号		L	21			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル		2t積級		供/日				
タイヤ損耗費		良好 2～3t		供/日				
計								