

【積算参考資料】

本積算資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

- 本工事は概略発注方式の試行工事であり計算方法は以下のとおり。
 1. 閲覧設計書の種別欄に「概」と明記したものについては、概略発注工として集約し、「主たる工種の直接工事費（概略発注工を除く直接工事費）合計の以下に記載の率（%）」で一式計上している。
 2. 直接工事費の総額が万円止めとなるよう、上記率により算出した金額の10,000円未満の端数を調整した額を計上している。
 3. 概略発注工とした工種に処分費や支給品等、間接工事費等の対象とならない内容が含まれている場合でも、上記により算出した金額はすべての間接工事費等の対象として積算している。
 4. 概略発注工の率の算出や内容、金額に関する質問は受け付けない。



- 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価は、「別紙 本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価」のとおり。
- 本工事の積算で採用した歩掛は、「別紙 本工事の積算で採用した歩掛」のとおり。
- 本工事の積算で採用した物価資料材料は、「別紙 本工事の積算で採用した物価資料材料」のとおり。
- その他、積算条件等は以下のとおり。

雨休係数（4週8休）について
推進工、立坑工、補助地盤改良工、水道管挿入工：1.6
その他：1.8 で積算している。

20t以上の建設機械の運搬費について

クラムシェル（油圧クラムシェル・テレスコピック式、平積0.6m³）は23.8tで積算している。また、上記の運搬について、その他の諸料金及び有料道路利用料は計上していない。なお、運搬距離については京都市役所から施工現場までの18.3kmで積算している。

仮設材等の運搬費について

冬季割増、深夜・早朝割増は計上していない。また、運搬距離については京都市役所から施工現場までの 18.3 kmで積算している。

仮設用電力の引込線工事について

1箇所で積算している。

建設機械賃料の割増補正について

深夜作業等による賃料の割増は以下のとおり積算している。

補正前単価 × (1+割増率×6/8)

※有効数字 3桁、4桁目四捨五入

※補正前単価:長期割引補正済

有効桁数について

物価資料の材料単価について、最小有効桁数は 3桁としている。

No.1-1～No.1-2 における推進工法の積算について

推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法編 泥土圧式
タイプ I-5 で積算している。

土質区分については、普通土 $3 \leq N < 20$ で積算している。

No.2-1～No.2-2 における推進工法の積算について

推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法編 泥土圧式
タイプ I-5 で積算している。

土質区分については、硬質土 $30 \leq N < 50$ で積算している。

塩化ビニル管処分量について

70.0kg で積算している。

仕切弁ボックス調整枠 (FRP) H=50 の設置歩掛について

レジンコンクリート製ボックス設置歩掛 調整リング 50mm を用いて積算している。

舗装版切断工 (府道部 A-6 配水管土工【単独】に L=350m 計上) について

府道部の車道については、既設舗装版の厚さを 20cm と想定している。そのため、掘削幅の両端に加え、中心部にも縦断的に舗装版の切断を実施するものとして積算している。

インターロッキングブロック工 (再使用目的の撤去) について

加算率は施工規模 100m² 以上、補正係数は時間的制約 なし、夜間作業で積算している。なお、撤去したインターロッキングブロックの取り扱いについては、監督職員との協議により決定するものとし、設計変更の対象とする。

また、インターロッキングブロック部に関する舗装構成参考図を以下に掲載する。

構造物とりこわし工 (無筋構造物、機械施工) について

補正係数は低騒音・低振動対策 対策不要、時間的制約 なしで積算している。

横断・転落防止柵撤去工 (プレキャストC O ブロック建込用) について

補正係数は時間的制約 なし、夜間作業、支柱間隔 3m で積算している。

横断・転落防止柵設置工 (プレキャストC O ブロック建込用) (再利用) について

加算率は施工規模 100m 未満、補正係数は時間的制約 なし、夜間作業、支柱間隔 3m で積算している。

週休 2 日制工事について

本工事は「宇治市週休 2 日制工事試行要領（土木工事）」（令和 7 年 11 月 1 日以降の入札公告または入札通知等を行う工事から適用する改定後の要領）に基づき積算している。

府道（歩道）ILB



舗装構成参考図（インターロッキングブロック部）

(積算参考資料「別紙」)

本工事の積算で採用した見積単価及び特別調査単価

名称	規格	単位	単価
水圧ポンプ 損料	1段 2.0m	m	15
水圧ポンプ 損料	1段 2.5m	m	15
水圧ポンプ 損料	2段 2.5m	m	19
アルミ製腹起し材損料	2.0m(1段)	m	51
アルミ製腹起し材損料	2.5m(1段)	m	51
アルミ製腹起し材損料	2.5m(2段)	m	103
切梁材損料(水圧式アルミサート)	1段2.0m	m	92
切梁材損料(水圧式アルミサート)	1段2.5m	m	92
切梁材損料(水圧式アルミサート)	2段2.5m	m	185
アルミ矢板貨料	II型2.0m(1段)	m	410
アルミ矢板貨料	II型2.5m(1段)	m	513
アルミ矢板貨料	II型2.5m(2段)	m	513
フランジ継手部補強金具	φ300 7.5k	組	154,840
フランジ継手部補強金具	φ150 7.5k	組	46,790
フランジ継手部補強金具	φ100 7.5k	組	24,680
ダクタイル管 PN形 甲切管 1種	φ300、L=1200mm、内面粉体塗装	本	169,000
ダクタイル管 PN形 乙切管 1種	φ300、L=1200mm、内面粉体塗装	本	169,000
ダクタイル管 PN形 甲切管 1種	φ300、L=1000mm、内面粉体塗装	本	169,000
ダクタイル管 PN形 乙切管 1種	φ300、L=1285mm、内面粉体塗装	本	169,000
PN-NS形 受押し短管	φ300、内面粉体塗装	本	131,520
PN形 接合部品	φ300	組	14,390
カ帽 K形(FCD製)特押付3DKN	φ350(内面ゴム粉体塗装)	個	209,110
フランジ継手部補強金具	φ75 7.5k	組	24,680
フランジ継手部補強金具	φ250 7.5k	組	116,130
フランジ継手部補強金具	φ200 7.5k	組	69,290
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)	φ350	組	69,420
VCジョイント(受口K形)抜止付3DKN	φ150×50(内面ゴム粉体塗装)	個	74,740
ステンレス鋼管 口径80A	直管 L=2.0m U×S	本	2,180
ステンレス鋼管 口径80A	直管 L=0.5m U×S	本	1,090
ステンレス鋼管 口径80A	フレキシブル管 L=1.0m U×S	本	4,360
ステンレス鋼管 口径80A	エルボ 90° U×S	本	2,180
ステンレス鋼管 口径80A	エルボ 45° U×S	本	2,180
ステンレス鋼管 口径80A	マルジョイント S×MJ	本	4,360
ダクタイル管 フランジ 短管	φ75×150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	16,720
ステンレス鋼管 口径80A	ボーラーブレード U×S	本	4,360
不断水割T字管 F型同口径(鉄鋳用) FCD製	φ300×φ250GF(粉体塗装)	基	483,370
ステンレス鋼管 口径80A	取出短管 20A U×S	本	2,180
ステンレス鋼管 口径80A	接続短管 U×U	本	2,180
仮設用消火栓 口径80A	埋設用 ×65	本	4,360
ステンレス鋼管 口径100A	直管 L=2.0m U×S	本	3,400
ステンレス鋼管 口径100A	直管 L=0.5m U×S	本	1,700
ステンレス鋼管 口径100A	フレキシブル管 L=1.0m U×S	本	6,800
ステンレス鋼管 口径100A	エルボ 90° U×S	本	3,400
ステンレス鋼管 口径100A	エルボ 45° U×S	本	3,400
ダクタイル管 フランジ 短管	φ75×400 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	21,620
ステンレス鋼管 口径100A	マルジョイント S×MJ	個	6,800
ステンレス鋼管 口径100A	ボーラーブレード U×S	個	6,800
ステンレス鋼管 口径100A	レジューサー ×80 S×S	本	3,400
ステンレス鋼管 口径100A	接続短管 U×U	本	3,400
ステンレス鋼管 口径200A	直管 L=4.0m U×S	本	15,640
ステンレス鋼管 口径200A	直管 L=2.0m U×S	本	7,820
ステンレス鋼管 口径200A	直管 L=1.0m U×S	本	3,910
ステンレス鋼管 口径200A	直管 L=0.5m U×S	本	3,910
ステンレス鋼管 口径200A	直管 L=0.3m U×S	本	3,910
ステンレス鋼管 口径200A	撤去用直管 L=0.3m U×S	本	3,910
ステンレス鋼管 口径200A	フレキシブル管 L=1.6m U×S	本	23,460
ステンレス鋼管 口径200A	エルボ 90° U×S	本	7,820
ステンレス鋼管 口径200A	エルボ 22° U×S	本	7,820
ステンレス鋼管 口径200A	チーズ 200×80U	個	7,820
ステンレス鋼管 口径200A	チーズ 200×100U	個	7,820
ステンレス鋼管 口径200A	レジューサー ×100 S×S	本	7,820
ステンレス鋼管 口径200A	接続短管 S×F	本	7,820
ステンレス鋼管 口径200A	接続短管 U×U	本	7,820
カ帽 K形(FCD製)特押付3DKN	φ75(内面ゴム粉体塗装)	個	36,010
カ帽 K形(FCD製)特押付3DKN	φ300(内面ゴム粉体塗装)	個	143,400
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)	φ75	組	10,440
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)	φ100	組	12,310
ダクタイル管 K形離脱防止押輪3DKN (B.N.P付属)	φ150	組	18,420
ダクタイル管 GX形 桟 直管	φ150 (内面粉体塗装)	個	85,010
ダクタイル管 フランジ 短管	φ75×150 7.5kGF(内面粉体塗装)	個	16,720
空気弁付消火栓	φ75	基	230,600
補修弁(ボルト式) FCD製 GF	φ75×150(内面粉体塗装)	基	113,000
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ75(GF)	個	34,100
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ100(GF)	個	41,990
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ150×100(GF)	個	55,120
VC短管1号 FCD製 抜止付	φ200×150(GF)	個	86,340

不断水弁(鉄管用) FCD製	φ250(粉体塗装)	基	952,840
銅ゴフ(密着型)	φ20	個	1,530
銅ゴフ(密着型)	φ40	個	3,070
伸縮可撓継手	φ20	個	6,590
伸縮可撓継手	φ40	個	16,980
H1/サート水栓カット	φ20	個	1,420
不断水割T字管 V型(鉄管用) FCD製	φ350×φ300(粉体塗装)	基	1,420,000
不断水弁(鉄管用) FCD製	φ350(粉体塗装)	基	2,290,000
不断水弁(鉄管用) FCD製	φ300(粉体塗装)	基	1,430,000
不断水弁設置工(鉄管用) 夜間	φ350	箇所	1,501,120
不断水弁設置工(鉄管用) 昼間	φ300	箇所	868,870
不断水弁設置工(鉄管用) 昼間	φ350	箇所	1,200,890
割T字管分岐工 V型(鉄管用) 夜間	φ350×φ300(粉体塗装)	箇所	384,850
不断水弁設置工(鉄管用) 昼間	φ250	箇所	593,980
割T字管分岐工 F型(鉄管用) 昼間	φ300×φ250(粉体塗装)	箇所	370,830
メンテ鋼管維手工80A	マルチジョイント	箇所	3,108
メンテ鋼管維手工100A	マルチジョイント	箇所	3,108
仮設バルブ設置工80A		箇所	2,537
仮設バルブ設置工100A		箇所	3,563
取出短管設置工80A		箇所	897
仮設消火栓設置工(単口) 80A		箇所	4,076
仮設管撤去工		式	62,376
充填材料費		m3	5,247
止水器	呼び径400mm	組	173,000
仮設バルブボックス		個	1,000
夜間プラント使用料		回	100,000
小口径推進管 HP φ400 半管	1種50 SJS カラー有 L=1.2m	本	65,800
小口径推進管 HP φ400 半管	1種50 SJS カラー無 L=1.2m	本	59,200
仮設消火栓ボックス		個	40,000
仮設材運搬費	往復	式	118,000
メンテ鋼管布設工80A		m	485
メンテ鋼管布設工100A		m	536
仕切弁BOX 円形2号(レジコン)	H=150(上下部壁)	個	25,600
メンテ鋼管布設工200A		m	995
メンテ鋼管維手工80A		箇所	564
メンテ鋼管維手工100A		箇所	666
メンテ鋼管維手工200A		箇所	995
表示テーブ	50mm×20m 1m当たり	m	37
消火栓BOX(単口 φ500)	H=100(鉄蓋)	個	91,600
空気弁BOX(単口 φ500)	H=100(鉄蓋)	個	81,100
消火栓BOX(双口 φ600)	H=100(鉄蓋)	個	122,700
空気弁BOX(双口 φ600)	H=100(鉄蓋)	個	117,700
消火栓・空気弁BOX(単口 φ500)レジコン	H=50(調整栓)	個	15,300
消火栓・空気弁BOX(双口 φ600)レジコン	H=50(調整栓)	個	18,200
消火栓・空気弁BOX(単口 φ500)レジコン	H=200(上部壁)	個	37,100
消火栓・空気弁BOX(双口 φ600)レジコン	H=200(上部壁)	個	55,500
消火栓・空気弁BOX(単口 φ500)レジコン	H=200(下部壁)	個	20,000
消火栓・空気弁BOX(双口 φ600)レジコン	H=200(下部壁)	個	27,400
消火栓・空気弁BOX(単口 φ500)レジコン	H=40(底板)	個	23,100
消火栓・空気弁BOX(双口 φ600)レジコン	H=40(底板)	個	34,100
仕切弁BOX 円形1号	H=150(鉄蓋)	個	29,800
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)	H=150(上部壁)	個	11,600
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)	H=100(中部壁)	個	6,500
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)	H=200(中部壁)	個	10,200
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)	H=300(中部壁)	個	13,200
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)	H=300(下部壁)	個	15,800
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)	H=40(底板、下部壁接続用)	個	18,900
仕切弁BOX 円形1号(レジコン)	H=300(上下部壁)	個	20,500
仕切弁BOX 円形1号(FRP)	H=50(調整栓)	個	5,600
仕切弁BOX 円形2号	H=150(鉄蓋)	個	49,400
仕切弁BOX 円形2号(レジコン)	H=40(底板、下部壁接続用)	個	21,900
仕切弁BOX 円形2号(FRP)	H=50(調整栓)	個	8,300
廃アスチック処分費	40kg びわこクリーンセンター	式	8,036
廃アスチック処分費	20kg びわこクリーンセンター	式	4,018
分流器	4連	m	36
作動油	VG32 R&O型(一般)	m	162
先導金具	4個/組	m	857
ジャッキ台		m	86
挿入台	H形鋼 H150広幅	m	113
押し角		m	220
エンジンカッタ-損料(鉄管切断用)		日	494
エンジンカッタ-損料(既設管切断用)		日	1,100
油圧ポンプ	3.7kW	m	122
ストラット		m	2,520
油圧ジャッキ	500kN×500sT	m	53
油圧ホース	φ6mm×4m	m	310

建設物価及び積算資料(令和7年10月)

名称	規格	単位	コメント
不断水割T字管 V型同口径(鉄製用) FCD製	$\phi 250 \times \phi 200$ (粉体塗装)	基	建設WEB全国②
フランジ継手材 7.5k RF(全面フランジバッキン)(組み価格)	$\phi 200$ (SUS M16×80)	組	建設WEB全国②
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジバッキン)(組み価格)	$\phi 75$ (SUS M16×75)	組	建設WEB全国②
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジバッキン)(組み価格)	$\phi 100$ (SUS M16×75)	組	建設WEB全国②
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジバッキン)(組み価格)	$\phi 150$ (SUS M16×75)	組	建設WEB全国②
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジバッキン)(組み価格)	$\phi 200$ (SUS M16×80)	組	建設WEB全国②
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジバッキン)(組み価格)	$\phi 250$ (SUS M20×85)	組	建設WEB全国②
フランジ継手材 7.5k GF(全面フランジバッキン)(組み価格)	$\phi 300$ (SUS M20×85)	組	建設WEB全国②
GX形 短管1号	$\phi 150$ 7.5kGF	個	建設WEB全国②・積算資料全国II②
GX形 短管1号	$\phi 200$ 7.5kGF	個	建設WEB全国②・積算資料全国II②
GX形 短管1号	$\phi 250$ 7.5kGF	個	建設WEB全国②・積算資料全国II②
GX形 短管1号	$\phi 300$ 7.5kGF	個	建設WEB全国②・積算資料全国II②
GX形 短管2号	$\phi 100$ 7.5kGF	個	建設WEB全国②・積算資料全国II②
GX形 短管2号	$\phi 150$ 7.5kGF	個	建設WEB全国②・積算資料全国II②
サドル分水栓(鉄製用)	$\phi 150 \times \phi 20$ (ボルト式)	組	建設WEB全国②・積算別冊全国I②
サドル分水栓(鉄製用)	$\phi 200 \times \phi 20$ (ボルト式)	組	建設WEB全国②・積算別冊全国I②
サドル分水栓(鉄製用)	$\phi 250 \times \phi 20$ (ボルト式)	組	建設WEB全国②・積算別冊全国I②
サドル分水栓(鉄製用)	$\phi 250 \times \phi 40$ (ボルト式)	組	建設WEB全国②・積算別冊全国I②
ダクタイル管 K形 受挿片落管	$\phi 350 \times \phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ダクタイル管 K形 継輪	$\phi 75$ (内面部粉体塗装)	個	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ダクタイル管 K形 継輪	$\phi 100$ (内面部粉体塗装)	個	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ダクタイル管 K形 継輪	$\phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ダクタイル管 フランジ蓋	$\phi 200$ 7.5kRF(内面部粉体塗装)	個	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ビニール管 HIバイアス	$\phi 20 \times 4000$	本	建物近畿③・積資近畿③
ビニール管 HIバイアス	$\phi 40 \times 4000$	本	建物近畿③・積資近畿③
ビニール管 HIバイアス	$\phi 50 \times 4000$	本	建物近畿③・積資近畿③
ビニール管 HIバイアス	$\phi 75 \times 4000$	本	建物近畿③・積資近畿③
ビニール管 HIバイアス	$\phi 100 \times 4000$	本	建物近畿③・積資近畿③
ビニール管 HIバイアス	$\phi 150 \times 4000$	本	建物近畿③・積資近畿③
地下式單口消火栓(従来型) FCD製	$\phi 75$ (内面部粉体塗装)	基	建物全国②・積算別冊全国I②
仕切弁(FCD製)	$\phi 150$ (内面部粉体塗装)	基	建物全国②・積資全国I②
仕切弁(FCD製)	$\phi 200$ (内面部粉体塗装)	基	建物全国②・積資全国I②
仕切弁(FCD製)	$\phi 75$ (内面部粉体塗装)	基	建物全国②・積資全国I②
仕切弁(FCD製)	$\phi 100$ (内面部粉体塗装)	基	建物全国②・積資全国I②
ワトソン仕切弁 7.5K(FCD製)	$\phi 250$ (内外面部粉体塗装)	基	建物全国②・積資全国I②
GX形受挿レフトシール仕切弁	$\phi 75$	基	建物全国②・積資全国I②
GX形受挿レフトシール仕切弁	$\phi 100$	基	建物全国②・積資全国I②
GX形受挿レフトシール仕切弁	$\phi 150$	基	建物全国②・積資全国I②
GX形受挿レフトシール仕切弁	$\phi 200$	基	建物全国②・積資全国I②
GX形受挿レフトシール仕切弁	$\phi 250$	基	建物全国②・積資全国I②
GX形受挿レフトシール仕切弁	$\phi 300$	基	建物全国②・積資全国I②
GX形両受けワットシール仕切弁	$\phi 150$	基	建物全国②・積資全国I②
GX形両受けワットシール仕切弁	$\phi 250$	基	建物全国②・積資全国I②
GX形両受けワットシール仕切弁	$\phi 300$	基	建物全国②・積資全国I②
空気弁(單口急排) FCD製 フランジ型	$\phi 75$ (内外面部粉体塗装)	基	建物全国②・積資全国I②
ダクタイル管 K形 直管1種(内面部エボキシ樹脂)	$\phi 150 \times 5000$	本	建物全国②・積資全国I②
ダクタイル管 GX形 直管S種(内面部エボキシ樹脂)	$\phi 75 \times 4000$	本	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 直管S種(内面部エボキシ樹脂)	$\phi 100 \times 4000$	本	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 直管S種(内面部エボキシ樹脂)	$\phi 150 \times 5000$	本	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 直管S種(内面部エボキシ樹脂)	$\phi 200 \times 5000$	本	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 直管S種(内面部エボキシ樹脂)	$\phi 250 \times 5000$	本	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 直管S種(内面部エボキシ樹脂)	$\phi 300 \times 6000$	本	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管	$\phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 5° 5/8曲管	$\phi 300$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	$\phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	$\phi 250$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 11° 1/4曲管	$\phi 300$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	$\phi 100$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	$\phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	$\phi 250$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 22° 1/2曲管	$\phi 300$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	$\phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	$\phi 200$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	$\phi 250$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 45° 曲管	$\phi 300$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	$\phi 100$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	$\phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	$\phi 200$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	$\phi 250$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 90° 曲管	$\phi 300$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管	$\phi 75$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管	$\phi 250$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 22° 1/2両受曲管	$\phi 300$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	$\phi 75$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	$\phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	$\phi 250$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 45° 両受曲管	$\phi 300$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	$\phi 150 \times \phi 75$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	$\phi 200 \times \phi 100$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	$\phi 250 \times \phi 100$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	$\phi 150 \times \phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	$\phi 250 \times \phi 150$ (内面部粉体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②

ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ200×φ200(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ250×φ250(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ300×φ150(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ300×φ200(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 二受T字管	φ300×φ300(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管	φ150×φ75 7.5kGF(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管	φ250×φ75 7.5kGF(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 フランジ付T字管	φ300×φ75 7.5kGF(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 排水T字管	φ300×φ100(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 受挿片落管	φ300×φ250(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 挿受片落管	φ100×φ75(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 繼輪	φ75(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 繼輪	φ150(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 繼輪	φ200(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 繼輪	φ250(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 φ300	φ300(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 φ300	φ150(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 φ300	φ250(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 φ300	φ75(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 φ300	φ300(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 φ300	φ200(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
ダクタイル管 GX形 φ300	φ150(内面部体塗装)	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ75	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ100	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ150	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ200	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ250	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 接合材料(異形管・ソフトシール弁用)	φ300	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ150	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ200	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ250	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 ライフ(ライナボード含む)	φ300	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 G-Link セット	φ75	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 G-Link セット	φ150	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 G-Link セット	φ200	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 G-Link セット	φ250	個	建物全国②・積資全国II②
GX形 G-Link セット	φ300	個	建物全国②・積資全国II②
ビニール管 HI径達ソケット	φ150×φ100	個	積資近畿③
ビニール管 HIソケット	φ20	個	積資近畿③
ビニール管 HIソケット	φ40	個	積資近畿③
ビニール管 HIソケット	φ50	個	積資近畿③
ビニール管 HIソケット	φ75	個	積資近畿③
ビニール管 HIソケット	φ100	個	積資近畿③
ビニール管 HIエボ	φ20	個	積資近畿③
ビニール管 HIエボ	φ40	個	積資近畿③
ビニール管 HIエボ	φ50	個	積資近畿③
ビニール管 HIエボ	φ75	個	積資近畿③
ビニール管 HIエボ	φ100	個	積資近畿③
ビニール管 HI径達ソケット	φ75×φ50	個	積資近畿③
ビニール管 HI径達ソケット	φ100×φ75	個	積資近畿③
ホリチレンスリーブ	φ350mm	m	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ホリチレンスリーブ	φ75mm	m	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ホリチレンスリーブ	φ100mm	m	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ホリチレンスリーブ	φ150mm	m	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ホリチレンスリーブ	φ200mm	m	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ホリチレンスリーブ	φ250mm	m	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
ホリチレンスリーブ	φ300mm	m	建設WEB全国②・積算別冊全国II②
スクラップ	ヘビーH1	t	建物京都①②
ビニール電線(600V)	1.2mm	m	建物近畿②③・積資近畿③
水質調査費	水素イオン濃度	検体	建物全国・積資全国
滑材	グラベルバイブコート	L	建物全国①②
埋設標識シート	150mm×50m折りたたみ(ダブル)	m	建物全国②・積資全国②
土質がーリング(ソコ7,深度50m以下)	φ66mm 粘性土・シルト	m	土木コマ2025年10月(秋)・土木施工2025年10月(秋)
土質がーリング(ソコ7,深度50m以下)	φ66mm 砂・砂質土	m	土木コマ2025年10月(秋)・土木施工2025年10月(秋)
土質がーリング(ソコ7,深度50m以下)	φ66mm 碎混じり土砂	m	土木コマ2025年10月(秋)・土木施工2025年10月(秋)
調査孔閉塞		箇所	土木コマ2025年10月(秋)・土木施工2025年10月(秋)
インタロッキング ブロック工	再使用目的の撤去	m	土木コマ2025年10月(秋)・土木施工2025年10月(秋)
推進機 損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径350~450	運転日	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用
先導体(シールド&ケース)損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径400 普通土、硬質土、滯水砂層	推m・個	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用
標準ケーシング &スクリュ(1.2m管用)損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径350~450 普通土、硬質土	推m・本	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用
カッタヘッド(ピット型)損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径400 普通土	推m・個	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用
カッタヘッド(ピット型)損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径400 硬質土、滞水砂層	推m・個	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用
油圧ホース 損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径350~450 2.43m×2本	推m・組	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用
電気ケーブル・エアホース 損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径350~500 5.5m×3本+5.5m×1本	推m・組	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用
滑材ホース 損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径350~450 5.5m×1本	推m・本	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用
ビンガル損料 [アイモール工法(TP75SCL)]	呼び径350~500 普通土、硬質土、滯水砂層	推m・個	2025年度版建設物価推進工事用、2025年度版積算資料推進工事用

※推進工事用：推進工事用機械器具等基礎価格表

(積算参考資料「別紙」)
本工事の積算で採用した歩掛

名称	発行元	発行年月	備考
国土交通省 土木工事標準積算基準書(共通編)	(一財)建設物価調査会	令和7年度	監修 国土交通省
国土交通省 土木工事標準積算基準書(河川・道路編)	(一財)建設物価調査会	令和7年度	監修 国土交通省
土木工事標準積算参考資料	京都府	令和7年度	
水道事業実務必携	全国簡易水道協議会	令和7年度	
下水道用設計標準歩掛表	(公社)日本下水道協会	令和7年度	
建設機械等損料表	(一社)日本建設機械施工協会	令和7年度	
推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法編	(公社)日本推進技術協会	2022年	No.1-1～No.1-2 No.2-1～No.2-2
推進工事用機械器具等損料率参考資料(損料率参考資料)	(公社)日本推進技術協会	2024年	

鉄蓋設置(宇治市仕様)昼間 円形1号 250mm

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	昼間	人	0.01	

鉄蓋設置(宇治市仕様)昼間 円形1号 250mm (仮設バルブボックス、仮設消火栓ボックス)

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	昼間	人	0.01	

鉄蓋設置(宇治市仕様)昼間 円形2号 350mm

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	昼間	人	0.03	

鉄蓋設置(宇治市仕様)昼間 円形3号 500mm

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	昼間	人	0.03	

鉄蓋設置(宇治市仕様)昼間 円形4号 600mm

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	昼間	人	0.03	

鉄蓋設置(宇治市仕様)夜間 円形1号 250mm

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	夜間	人	0.01	

鉄蓋設置(宇治市仕様)夜間 円形2号 350mm

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	夜間	人	0.03	

鉄蓋設置(宇治市仕様)夜間 円形3号 500mm

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	夜間	人	0.03	

鉄蓋設置(宇治市仕様)夜間 円形4号 600mm

名称	規格	単位	数量	適用
普通作業員	夜間	人	0.03	