

参考数量書

工事名称 (受公緑7-1)
大吉山ポンプ室改修工事
工事場所 宇治市宇治紅斎31番地の1

- 建物概要
 - ・規模構造 鉄筋コンクリート造 平屋建
 - ・延床面積 8.16㎡
- 工事概要
 - ・ポンプ室改修工事に伴う機械設備工事 一式
 - ・加圧給水ポンプ設置工事 換気扇設置工事
 - ・上記に伴う建築工事 一式
 - ・防水改修工事 外壁改修工事 建具改修工事
 - ・上記に伴う電気設備工事 一式
 - ・加圧給水ポンプ設置に伴う電源工事
 - ・換気扇設置に伴う電源工事 電気幹線工事
 - ・上記に伴う撤去・処分 一式
- 積算条件
 - ・単価適用日 : 2025年 2月 28日
 - ・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
 - ・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日
 - ・電源区分 : 現場説明書による。
 - ・工種区分 : 機械設備工事
 - ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
 - ・前払い金支出割合 : 40%
 - ・保証の方法 : 金銭的保証
 - ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

※「営繕工事における週休2日促進工事の実施について（改定）」（令和6年3月22日付け国会公契第37号、国営管第589号、国営計第171号、国営建技第13号）及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」（令和6年3月22日付け国営積第13号）に記載の補正率を適用する。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休2日促進工事		通期の週休2日促進工事	
		新営補正率	改修補正率	新営補正率	改修補正率
解体工事	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02
改修工事 (撤去)	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02

※この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。
(京都府宇治市役所)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ポンプ室

[illegible]

ポンプ室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
建具		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ポンプ室		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	13	m			
EM-IE電線 (PF管内)	8mm2 × 3本	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	12	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	16	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	1	個			
エントランスキャップ 防雨引込口	G28	2	個			
手元開閉器盤		1	面			
電動機結線	直入始動方式	2	か所			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	SS300 × 300 × 200WP-SUS	1	個			
高所作業車	10m	1	台			
計						

[illegible]

ポンプ室		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-IE電線 (PF管内)	2.0mm × 2本	4	m			
EM-IE電線 (PF管内)	8mm2 × 3本	5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	14	m			
エントラップ 防雨引込口	G22	2	個			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm 接地用	4	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m ED ELB	2	か所			
機械はつり(タフ ンクッターによる 配管用貫通口)	厚み200mm程度 50mm 既設φ25 → φ50拡張	1	か所			
メッセンジャーワイヤー	22mm2	1	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
引込開閉器盤	ハナニック 500 × 900 × 200	1	面			
フルハックスSS形 屋外(SUS)	SS300 × 300 × 200WP-SUS	1	個			
計						

[illegible]

ポンプ室		撤去工事		動力・電灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線類(撤去)						
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	9	m			
制御用ケーブル 撤去	2mm2- 2C 管内 再使用しない	3	m			
制御用ケーブル 撤去	2mm2- 4C 管内 再使用しない	4	m			
600Vボリレンケーブル 撤去	3.5mm2- 2C 管内 再使用しない	3	m			
600Vボリレンケーブル 撤去	3.5mm2- 2C PF管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	6	m			
600Vボリレンケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	15	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	17	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	29	m			
配線器具・配管 (撤去)						
照明器具a321 撤去	直付 FHF32W × 1 再使用しない	2	個			
埋込スイッチ 撤去	1P15A × 1 再使用しない	1	個			
埋込コンセント 撤去	2P15A × 1 再使用しない	1	個			
埋込コンセント 撤去	2P15A × 2 ET 再使用しない	1	個			
金属製可とう電線 管 撤去	F2-24 再使用しない	1	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	14	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	4	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	2	m			
盤関係(撤去)						

ポンプ室		撤去工事		動力・電灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水ポンプ制御盤 撤去	再使用しない	1	面			
分電盤 撤去	再使用しない	1	面			
引込開閉器盤 撤去	再使用しない	1	面			
BOX関係(撤去)						
金属製露出スイッチ 撤去	19 1個用 1方出 再使用しない	4	個			
金属製露出丸形ボ ックス 撤去	19 3方出 再使用しない	1	個			
金属製露出丸形ボ ックス 撤去	19 4方出 再使用しない	1	個			
金属製露出丸形ボ ックス 撤去	25 3方出 再使用しない	1	個			
ブ ル ー ッ ク ス 撤去	SS200×200×100 再使用しない	2	個			
ブ ル ー ッ ク ス 撤去	SS200×200×150 再使用しない	1	個			
ブ ル ー ッ ク ス 撤去	SS300×300×150 再使用しない	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]