

## 参 考 数 量 書

工事名称 (受公緑7-2)  
西宇治公園体育館空調設備改修工事  
工事場所 宇治市小倉町蓮池20番地の1

- 建物概要
- ・規模構造 R C 造 2 階建て
  - ・建築面積 4,867.723㎡
  - ・延床面積 5,566.284㎡
- 工事概要
- ・体育館空調設置工事に伴う機械設備工事 一式
  - ・空調機器設置工事
  - ・上記に伴う建築工事 一式
  - ・空調機器基礎新設工事 内装改修工事 外構工事
  - ・上記に伴う電気設備工事 一式
  - ・空調機器の電源工事
  - ・上記に伴う撤去・処分 一式

○積算条件

- ・単価適用日 : 2025年 2月 28日
- ・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
- ・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日

- ・電源区分 : 現場説明書による。
- ・工種区分 : 機械設備工事
- ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
- ・前払い金支出割合 : 40%
- ・保証の方法 : 金銭的保証
- ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

「営繕工事における週休2日促進工事の実施について（改定）」（令和6年3月22日付け国会公契第37号、国営管第589号、国営計第171号、国営建技第13号）及び「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」（令和6年3月22日付け国営積第13号）に記載の補正率を適用する。

参考URL:[https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild\\_tk2\\_000040.html](https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html)

なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

| 工種       | 摘要   | 月単位の週休2日促進工事 |       | 通期の週休2日促進工事 |       |
|----------|------|--------------|-------|-------------|-------|
|          |      | 新営補正率        | 改修補正率 | 新営補正率       | 改修補正率 |
| 解体工事     | 物価資料 | 1.04         | 1.04  | 1.02        | 1.02  |
| 改修工事（撤去） | 物価資料 | 1.04         | 1.04  | 1.02        | 1.02  |

この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。

（京都府宇治市役所）

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考       |
|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費   |     |     |     |           |
| 機械設備工事  | 1   | 式   |     |           |
| 建築工事    | 1   | 式   |     |           |
| 電気設備工事  | 1   | 式   |     |           |
| 計       |     |     |     |           |
| 共通費     |     |     |     |           |
| 共通仮設費   | 1   | 式   |     |           |
| 現場管理費   | 1   | 式   |     |           |
| 一般管理費等  | 1   | 式   |     |           |
| 計       |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |
| 工事価格    | 1   | 式   |     |           |
| 消費税等相当額 | 1   | 式   |     | 消費税率 10 % |
| 工事費     | 1   | 式   |     |           |
|         |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |
|         |     |     |     |           |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 体育館                               |                                       | 空気調和設備 |    |     |     |     |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 摘 要                                   | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ガスH/Pエアコン                         | 屋外機 床置き<br>BAM-560A マル形 付属品材工共        | 4      | 台  |     |     |     |
| ガスH/Pエアコン                         | 屋外機 床置き<br>BAM-560C マル形 付属品材工共        | 2      | 台  |     |     |     |
| ガスH/Pエアコン                         | 屋内機 床置き 防振ゴム<br>BAF-280 床置ダケ外形 付属品材工共 | 12     | 台  |     |     |     |
| 屋内機<br>予備フィルター                    | 屋内機 床置き<br>BAF-280 床置ダケ外形             | 12     | 組  |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管<br>改修              | 12.7 外径( 1/2B) 液管<br>厚10mm以上          | 76     | m  |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管<br>改修              | 25.4 外径(1 B) ガス管<br>厚20mm以上           | 76     | m  |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管<br>改修              | 15.88外径( 5/8B) 液管<br>厚10mm以上          | 187    | m  |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管<br>改修              | 38.10外径(1 1/2B) ガス管<br>厚20mm以上        | 187    | m  |     |     |     |
| 渡り配線<br>EM-CEEケーブル                | 2mm2- 4C<br>ビット・天井                    | 263    | m  |     |     |     |
| 冷媒管、分岐管                           | ビルマル用                                 | 6      | 個  |     |     |     |
| ファイアレスジョイントR5                     | ガス管25.40液管12.70<br>保温材厚20mmタイフ付       | 7      | か所 |     |     |     |
| ファイアレスジョイントR7                     | ガス管38.10液管15.88<br>保温材厚20mmタイフ付       | 14     | か所 |     |     |     |
| ファイアレスジョイントL型                     | R5 25.40<br>12.70                     | 8      | か所 |     |     |     |
| ファイアレスジョイントL型                     | R7 38.10<br>15.88                     | 9      | か所 |     |     |     |
| 保温付硬質塩化ビニル管                       | 屋内一般 VP40A                            | 12     | m  |     |     |     |
| 機械はつり(ダクト<br>ント・カットによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 125mm                         | 2      | か所 |     |     |     |
| 冷媒管 保温                            | ロックール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>100A      | 38     | m  |     |     |     |
| 冷媒用さや管                            | 地中配管 150A                             | 3      | m  |     |     |     |
| 根切り(機械)                           | バックホ 0.13m3<br>排出ガス対策型 油圧式加圧型         | 17     | m3 |     |     |     |
| 埋戻し                               | 機 械 バックホ 0.13m3<br>排出ガス対策型 油圧式加圧型     | 10     | m3 |     |     |     |

[illegible]

| 体育館 撤去工事                |                                                |     |    |     |     |     |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 空冷H/Piアコン<br>撤去費        | BAM-560A マル形 付属品とも                             | 4   | 台  |     |     |     |
| 空冷H/Piアコン<br>撤去費        | BAM-560C マル形 付属品とも                             | 1   | 台  |     |     |     |
| 空冷H/Piアコン<br>撤去費        | BAF-280 床置ダケ外形 付属品とも                           | 12  | 台  |     |     |     |
| 冷媒回収                    | 冷却能力50.0/56.0kW以下                              | 6   | 台  |     |     |     |
| 冷媒管撤去                   | 12.7φ - 25.4φ<br>再使用なし                         | 96  | m  |     |     |     |
| 冷媒管撤去                   | 19.1φ - 38.1φ<br>再使用なし                         | 146 | m  |     |     |     |
| ドレン管撤去                  | VP 40A 屋内一般<br>再使用しない                          | 12  | m  |     |     |     |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 40A 保温有                                   | 12  | か所 |     |     |     |
| 冷媒管 保温撤去                | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>100A 再使用しない       | 14  | m  |     |     |     |
| 排水管 保温撤去                | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミグラスウール<br>40A 再使用しない | 12  | m  |     |     |     |
| キャンパス継手撤去               | 吸込口、吐出口共                                       | 12  | 組  |     |     |     |
| 集中コントローラ<br>撤去費         | C-1                                            | 1   | 台  |     |     |     |
| 計                       |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |
|                         |                                                |     |    |     |     |     |

| 屋外付帯             |                | ガス設備 |    |     |     |     |
|------------------|----------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【中圧B_溶接工事】       |                |      |    |     |     |     |
| 中圧B溶接配管工事費       | 地中1.5m未満 100 A | 15   | m  |     |     |     |
| 溶接配管撤去費          | 地中 100 A       | 10   | m  |     |     |     |
| UF120-2基設置工事     | 屋外用            | 1    | 式  |     |     |     |
| 内管分岐取出費A         | 埋設管 100 A      | 1    | か所 |     |     |     |
| 機械掘削加算           |                | 1    | 日  |     |     |     |
| 耐圧テスト費           |                | 1    | 件  |     |     |     |
| 絶縁ボルトナット加算       | 80 A           | 1    | 組  |     |     |     |
| 絶縁ボルトナット加算       | 100 A          | 1    | 組  |     |     |     |
| チャージング費          |                | 1    | 系統 |     |     |     |
| 土砂入替             | 土被り1.5m未満      | 15   | m  |     |     |     |
| SJ連絡工事           |                | 1    | 式  |     |     |     |
| 諸経費              |                | 1    | 式  |     |     |     |
| 【低圧_溶接工事】        |                |      |    |     |     |     |
| 低圧溶接配管工事費        | 架空 150 A       | 3.5  | m  |     |     |     |
| 低圧溶接配管工事費        | 架空PLP 150 A    | 2    | m  |     |     |     |
| 支持工事B            | SUS 150 A      | 5.5  | m  |     |     |     |
| ガス管塗装            | 150 A 3回塗り     | 3.5  | m  |     |     |     |
| ボルトナット取付         | 150 A          | 2    | 個  |     |     |     |
| 絶縁ワッシャー(溶接)取付工事費 | 150 A          | 2    | か所 |     |     |     |

| 屋外付帯                     |              | ガス設備 |    |     |     |     |
|--------------------------|--------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 諸経費                      |              | 1    | 式  |     |     |     |
| 【低圧_ねじ工事】                |              |      |    |     |     |     |
| 業務用スマートメータ取付             | 40号          | 1    | 個  |     |     |     |
| 配管(白鉄管)                  | 25 A         | 5    | m  |     |     |     |
| 配管(白鉄管)                  | 80 A         | 2    | m  |     |     |     |
| 配管(白鉄管)                  | 100 A        | 1    | m  |     |     |     |
| 配管(ELP)                  | 32 A         | 6.5  | m  |     |     |     |
| 配管(ELP)                  | 100 A        | 1    | m  |     |     |     |
| 埋設配管(PE)                 | 30 A         | 15   | m  |     |     |     |
| 埋設配管(PE)                 | 50 A         | 50.5 | m  |     |     |     |
| 埋設配管(PE)                 | 75 A         | 43.5 | m  |     |     |     |
| 埋設配管(PE)B<br>(0.6-1.0未満) | 100 A        | 101  | m  |     |     |     |
| 埋設配管(PE)B<br>(0.6-1.0未満) | 150 A        | 67.5 | m  |     |     |     |
| 埋設配管(PE)B<br>(0.6-1.0未満) | 300 A        | 20.5 | m  |     |     |     |
| 検査孔付襯ガス栓                 | 20 A 151-667 | 1    | 個  |     |     |     |
| 襯ガス栓                     | 20 A 151-657 | 5    | 個  |     |     |     |
| 継手付強化ガス継手                | 0800800      | 6    | 本  |     |     |     |
| ブラケット支持                  | SUS仕様 25 A   | 2    | か所 |     |     |     |
| ブラケット支持                  | SUS仕様 32 A   | 4    | か所 |     |     |     |
| ブラケット支持                  | SUS仕様 100 A  | 1    | か所 |     |     |     |

| 屋外付帯 ガス設備 |              |      |    |     |     |     |
|-----------|--------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称       | 摘 要          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 機械掘削加算    |              | 10   | 日  |     |     |     |
| ガス管塗装     | 3回塗り 25 A    | 5    | m  |     |     |     |
| ガス管塗装     | 3回塗り 80 A    | 2    | m  |     |     |     |
| ガス管塗装     | 3回塗り 100 A   | 1    | m  |     |     |     |
| ボ-ルバルブ 取付 | 100 A        | 1    | 個  |     |     |     |
| 絶縁ワット     | 32 A         | 6    | か所 |     |     |     |
| 絶縁ワット     | 100 A        | 1    | か所 |     |     |     |
| 標示石       |              | 18   | 個  |     |     |     |
| 内管掘削      | ( 0.6-1.0m ) | 109  | m  |     |     |     |
| 土砂入替      | 山砂           | 109  | m  |     |     |     |
| 土砂入替      | 山砂           | 101  | m  |     |     |     |
| 土砂入替      | 山砂           | 67.5 | m  |     |     |     |
| 土砂入替      | 山砂           | 20.5 | m  |     |     |     |
| 諸経費       |              | 1    | 式  |     |     |     |
| 計         |              |      |    |     |     |     |
|           |              |      |    |     |     |     |
|           |              |      |    |     |     |     |
|           |              |      |    |     |     |     |
|           |              |      |    |     |     |     |
|           |              |      |    |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

| 体育館                |                                             | 直接仮設 |                |     |     |     |
|--------------------|---------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                         | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【内部】               |                                             |      |                |     |     |     |
| 内部仕上足場             | 単管足場 H2.0m<br>仮設材運搬込 2.5ヶ月                  | 31.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内部仕上足場             | 単管足場 H2.0m<br>仮設材運搬込 2ヶ月                    | 75.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 墨出し(内部改修)          | 個別改修                                        | 255  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 養生(内部改修)           | 個別改修                                        | 255  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 個別改修                                        | 255  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 【外部】               |                                             |      |                |     |     |     |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>12m未満 仮設材運搬込<br>2日 | 67   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| メッシュシート張り          | 防炎性能 JIS A 8952 類<br>2日 仮設材運搬込              | 67   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>2日 仮設材運搬込                         | 3.6  | m              |     |     |     |
| 養生(外壁改修)           |                                             | 3.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 整理清掃後片付け<br>(外壁改修) |                                             | 3.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                  |                                             |      |                |     |     |     |
|                    |                                             |      |                |     |     |     |
|                    |                                             |      |                |     |     |     |
|                    |                                             |      |                |     |     |     |
|                    |                                             |      |                |     |     |     |
|                    |                                             |      |                |     |     |     |
|                    |                                             |      |                |     |     |     |
|                    |                                             |      |                |     |     |     |
|                    |                                             |      |                |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

| 体育館                              |                                                                                                  | 内装   |                | 内部  |     |     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                              | 摘 要                                                                                              | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【床】                              |                                                                                                  |      |                |     |     |     |
| スポンツ長尺弾性<br>床材                   | t6.2                                                                                             | 108  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床フローリング                          | 加サケラ t18 特殊張り<br>ホリケツン3回塗共                                                                       | 147  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鋼製床下地                            | H5301ニツフロアG-250 <sup>ハ</sup> -スバ <sup>ハ</sup> 補厚さ20mm<br>両面防湿処理 <sup>ハ</sup> 補<br>床ワツン合板 t15含む   | 108  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鋼製床下地                            | H6601ニツフロアG-250 <sup>ハ</sup> -スバ <sup>ハ</sup> 補厚さ20mm<br>両面防湿処理 <sup>ハ</sup> 補<br>床耐水ワツン合板 t12含む | 147  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| メインアリーナ<br>床下点検口                 | アルミ 600角 フローリング用                                                                                 | 4    | か所             |     |     |     |
| サブアリーナ<br>床下点検口                  | アルミ 600角 ビニール床用                                                                                  | 3    | か所             |     |     |     |
| 建具廻り<br>床見切                      | ステンス HL L-50×50×2.0                                                                              | 57.6 | m              |     |     |     |
| 移動観客席廻り<br>床見切                   | ステンス HL L-50×70×2.0                                                                              | 2.8  | m              |     |     |     |
| メインアリーナ<br>エキスパンションゴム            | 30×40                                                                                            | 86.2 | m              |     |     |     |
| サブアリーナ<br>エキスパンションゴム             | 27×30                                                                                            | 65.2 | m              |     |     |     |
| 換気口廻り<br>エキスパンションゴム<br>(メインアリーナ) | 15×18                                                                                            | 88   | m              |     |     |     |
| 換気口廻り<br>エキスパンションゴム<br>(サブアリーナ)  | 15×21                                                                                            | 26.4 | m              |     |     |     |
| 移動観客席廻り<br>エキスパンションゴム            | 10×20                                                                                            | 2.8  | m              |     |     |     |
| 【幅木・壁】                           |                                                                                                  |      |                |     |     |     |
| 木製巾木                             | 米榎 25×100                                                                                        | 91   | m              |     |     |     |
| 【その他】                            |                                                                                                  |      |                |     |     |     |
| 移動観客席<br>一時取外し再取付                | W5232 床面固定金具共                                                                                    | 2    | か所             |     |     |     |
| 計                                |                                                                                                  |      |                |     |     |     |
|                                  |                                                                                                  |      |                |     |     |     |

| 屋外付帯              |                                               | 屋外付帯 |                | 撤去  |     |     |
|-------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                           | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| カッター入れ            | コンクリート面 厚さ20～30mm                             | 250  | m              |     |     |     |
| カッター入れ            | アスファルト面 厚さ20～30mm                             | 1.2  | m              |     |     |     |
| 洗い出しコンクリート撤去      | コンクリート t150<br>溶接金網 φ6-150×150<br>砕石 t150 集積共 | 87   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 人工芝張り撤去           | 人工芝 t65<br>アスファルト t50<br>砕石 t150 集積共          | 0.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| インターロッキングブロック舗装撤去 | インターロッキングブロック t80<br>敷砂 t20<br>砕石 t100 集積共    | 51.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 御影石貼り撤去           | 300角 下地t120共<br>土間コンクリート t120<br>砕石 t100 集積共  | 0.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 磁器質タイル貼り撤去        | 300角 下地t120共<br>土間コンクリート t120<br>砕石 t100 集積共  | 0.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 縁石撤去              | 120×120<br>集積共                                | 4.6  | m              |     |     |     |
| 縁石撤去              | 180/205×250<br>集積共                            | 0.6  | m              |     |     |     |
| 点状ブロック撤去          | コンクリート製 300角<br>下地t120共<br>集積共                | 9    | か所             |     |     |     |
| 南側<br>現場打側溝撤去     | W460×H465<br>コンクリート蓋・犬走共<br>集積共               | 1.6  | m              |     |     |     |
| 北側<br>現場打側溝撤去     | W460×H660<br>コンクリート蓋・犬走共<br>集積共               | 1.6  | m              |     |     |     |
| 刈草機撤去             | H5.0m×C0.4m×W2.0m<br>集積共                      | 3    | 本              |     |     |     |
| 低木撤去              | H1.5m<br>集積共                                  | 7    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 高木剪定              | H3.0m×C0.6m×W4.0m<br>集積共                      | 1    | 本              |     |     |     |
| 計                 |                                               |      |                |     |     |     |
|                   |                                               |      |                |     |     |     |
|                   |                                               |      |                |     |     |     |
|                   |                                               |      |                |     |     |     |
|                   |                                               |      |                |     |     |     |

| 屋外付帯                |                                                                                                    | 屋外付帯 |                | 改修  |     |     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 摘 要                                                                                                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| コンクリート舗装            | 車道C-15-15(溶接金網共)<br>特に狭い場所 人力 路盤材共<br>再生クラッシュラン                                                    | 87   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 人工芝                 | ロングバール人工芝 バール長 t55<br>充填層(黒ゴムチップ 粒度調整珪砂) t<br>30<br>低発泡ポリエレンシート<br>開粒度アスファルト t50<br>再生クラッシュラン t150 | 0.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| インターロッキングブロック<br>舗装 | インターロッキングブロック t80<br>敷砂層 t20<br>不織布 再生クラッシュラン t100                                                 | 51.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 御影石貼り               | 300角(ジャストバナー仕上)<br>セメントベスト・敷材共<br>(土間コンクリート別途計上)                                                   | 0.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 磁器質タイル貼り            | 類300角無釉タイル貼り<br>セメントベスト・敷材共<br>(土間コンクリート別途計上)                                                      | 0.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 土間コンクリート            | 1500×600 t120<br>D10@200(シングルラス) コーナー D13<br>差筋アンカーD10@200再生クラッシュラン t100                           | 1    | か所             |     |     |     |
| U形側溝                | PU450 2種 L4600<br>基礎コンクリート共                                                                        | 1    | か所             |     |     |     |
| U形側溝                | PU450 2種 L4800<br>基礎コンクリート共                                                                        | 1    | か所             |     |     |     |
| U形側溝                | PU450 2種 L5100<br>基礎コンクリート共                                                                        | 1    | か所             |     |     |     |
| 現場打ち側溝              | W460×H465 L1600<br>犬走共                                                                             | 1    | か所             |     |     |     |
| 現場打ち側溝              | W460×H660 L1600<br>コンクリート蓋・犬走共                                                                     | 1    | か所             |     |     |     |
| 縁石                  | 9-11-7,9 再生クラッシュラン                                                                                 | 4.6  | m              |     |     |     |
| 縁石                  | 180/205×250                                                                                        | 0.6  | m              |     |     |     |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材    | コンクリート製 300角<br>下地材共                                                                               | 9    | か所             |     |     |     |
| 室外機基礎               | 4500×1200×H470                                                                                     | 1    | か所             |     |     |     |
| メッシュフェンス            | H1800<br>材工共                                                                                       | 5.7  | m              |     |     |     |
| メッシュフェンス基礎          | □180×450<br>材工共                                                                                    | 4    | 基              |     |     |     |
| メッシュフェンス門扉          | W835×H1800<br>材工共 南京錠                                                                              | 1    | か所             |     |     |     |
| メッシュフェンス門扉基礎        | □300×600<br>材工共                                                                                    | 2    | 基              |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 体育館                                        |                         | 動力設備 |    | 動力分岐 |     |     |
|--------------------------------------------|-------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称                                        | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| EM-IE電線                                    | 1.6mm × 1本 ラック          | 32   | m  |      |     |     |
| EM-IE電線<br>(PF管内)                          | 1.6mm × 1本              | 203  | m  |      |     |     |
| EM-IE電線                                    | 2.0mm × 2本              | 60   | m  |      |     |     |
| EM-IE電線                                    | 2.0mm × 1本              | 88   | m  |      |     |     |
| EM-IE電線<br>(PF管内)                          | 2.0mm × 3本              | 33   | m  |      |     |     |
| EM-IE電線<br>(PF管内)                          | 2.0mm × 2本              | 70   | m  |      |     |     |
| EM-IE電線<br>(PF管内)                          | 2.0mm × 3本              | 84   | m  |      |     |     |
| EM-IE電線<br>(PF管内)                          | 2.0mm × 6本              | 48   | m  |      |     |     |
| EM-IE電線<br>(PF管内)                          | 2.0mm × 9本              | 33   | m  |      |     |     |
| EM-IE電線                                    | 2.0mm × 2本 ラック          | 31   | m  |      |     |     |
| 600Vボリイェン絶縁<br>耐燃性ボリイェンシ<br>スケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)  | 6    | m  |      |     |     |
| 600Vボリイェン絶縁<br>耐燃性ボリイェンシ<br>スケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ラック           | 32   | m  |      |     |     |
| EM-CEケーブル                                  | 3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD) | 38   | m  |      |     |     |
| EM-CEケーブル                                  | 5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD) | 65   | m  |      |     |     |
| EM-CEケーブル                                  | 5.5mm2- 3C 管内           | 76   | m  |      |     |     |
| EM-CEケーブル                                  | 3.5mm2- 3C ラック          | 31   | m  |      |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                     | 露出配管 16mm               | 72   | m  |      |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                     | 露出配管 22mm               | 48   | m  |      |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                     | 露出配管 28mm               | 7    | m  |      |     |     |
| ねじなし電線管<br>(E)                             | 露出配管(塗装有) 25mm          | 33   | m  |      |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 体育館    |                                       | 発生材処理 |    |     |     |     |
|--------|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 名 称    | 摘 要                                   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 発生材運搬費 | 1号銅くず<br>巖本金属久御山 5.5km以下              | 0.4   | t  |     |     |     |
| 発生材運搬費 | 2号銅くず<br>83.8kg<br>巖本金属久御山 5.5km以下    | 1     | 式  |     |     |     |
| 発生材運搬費 | 鉄屑 H2<br>35.6kg<br>巖本金属久御山 5.5km以下    | 1     | 式  |     |     |     |
| 発生材運搬費 | 鉄屑 H3<br>19.2kg<br>巖本金属久御山 5.5km以下    | 1     | 式  |     |     |     |
| 発生材運搬費 | ブラ有り混載<br>22.8kg<br>宇治市廃棄物処理公社 12km以下 | 1     | 式  |     |     |     |
|        |                                       |       |    |     |     |     |
| カット処理  | 銅線                                    | 451   | kg |     |     |     |
|        |                                       |       |    |     |     |     |
| 有価処分   | 1号銅くず                                 | 259   | kg |     |     |     |
| 有価処分   | 2号銅くず                                 | 35.6  | kg |     |     |     |
| 有価処分   | 鉄屑 H2<br>35.6kg                       | 1     | 式  |     |     |     |
| 有価処分   | 鉄屑 H3<br>19.2kg                       | 1     | 式  |     |     |     |
| 処分費    | ブラ有り混載<br>22.8kg                      | 1     | 式  |     |     |     |
| 計      |                                       |       |    |     |     |     |
|        |                                       |       |    |     |     |     |
|        |                                       |       |    |     |     |     |
|        |                                       |       |    |     |     |     |
|        |                                       |       |    |     |     |     |
|        |                                       |       |    |     |     |     |
|        |                                       |       |    |     |     |     |

[illegible]