

参考数量書

工事名称 (受観振7-1)
夢浮橋ひろば公衆便所改修工事
工事場所 宇治市宇治蓮華 1 番地先

- 建物概要
 - ・規模構造 R C 造 1 階建て
 - ・延床面積 22.09㎡
- 工事概要
 - ・建築内装改修工事ほか 一式
 - ・機械設備改修工事 一式
 - ・電気設備改修工事 一式
 - ・上記に伴う撤去・処分 一式

- 積算条件
 - ・単価適用日 : 2025年 2月 28日
 - ・歩掛適用日 : 2024年 7月 30日
 - ・諸経費適用日 : 2023年 6月 1日
 - ・電源区分 : 現場説明書による。
 - ・工種区分 : 建築工事
 - ・単価適用地区 : 宇治・城陽、久世郡
 - ・前払い金支出割合 : 40%
 - ・保証の方法 : 金銭的保証
 - ・契約保証金免除金額 : 5,000,000円

※「営繕工事における週休 2 日促進工事の実施について（改定）」（令和 6 年 3 月 22 日付け
国会公契第 37 号、国営管第 589 号、国営計第 171 号、国営建技第 13 号）及び「営繕工事に
おける週休 2 日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」（令和 6 年
3 月 22 日付け国営積第 13 号）に記載の補正率を適用する。
参考URL:https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000040.html
なお、とりこわし工事に係る物価資料の掲載価格の補正については、以下の表に記載の
補正率を適用する。

表 とりこわし工事の補正率

工種	摘要	月単位の週休 2 日促進工事		通期の週休 2 日促進工事	
		新営 補正率	改修 補正率	新営 補正率	改修 補正率
解体工事	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02
改修工事 (撤去)	物価資料	1.04	1.04	1.02	1.02

※この数量書は、入札に参加する業者各位が積算業務を行う上での参考資料とし、設計
条件となる設計図書には該当しませんので、参考として利用してください。
(京都府宇治市役所)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
仕上	外部仕上	1	式		
仕上	内部仕上撤去	1	式		
計					
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	トイレブース	1	式		
建具	ステンレス製建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤 L-1	メイン 30A	1	面			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	1	m			
EM-IE電線	5.5mm ² × 1本	1	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m	2	か所			
600V ⁶⁰ リン絶縁 耐燃性 ⁶⁰ リンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm - 3C 管内	15	m			
600V ⁶⁰ リン絶縁 耐燃性 ⁶⁰ リンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm - 3C FEP内(PF・CD)	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	15	m			
金属製 アットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	15	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	1	個			
防犯コンセントカバー (簡易鍵付)		7	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子 × 1付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	3	個			
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	2	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	27	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	5	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	32	m			
フルックスSS形 屋外(SUS)	SS150×150×100WP-SUS	3	個			
フルックスSS形 屋外(SUS)	SS200×200×100WP-SUS	1	個			
金属製 露出丸形フルックス (塗装共)	25(22) 1方出	1	個			
金属製 露出丸形フルックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個			
金属製 露出丸形フルックス (塗装共)	25(22) 3方出	1	個			
金属製 露出スイッチフルックス (塗装共)	25(22) 1個用2方出	1	個			
金属製 露出スイッチフルックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	1	個			
金属製 アクトレットフルックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
人感センサースイッチ	1ヶ所用 天井付 パナニク 参考品番 WTK2401K 取付プレート共	1	台			
タフラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	1	個			
自動点滅器	リート線式3A	1	個			
タイムスイッチ 停電補償付き 100V	参考品番 パナニク 参考品番 TB11N	1	台			
ハトライト	参考品番 パナニク EA5501	1	個			
ハトライト用押釦	埋込型 フルスイッチ付 パナ 参考品番 WS65771	1	個			

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤 L-1 撤去	樹脂製	1	面			
開閉器 撤去	MCCB2P50/30	1	個			
プルボックス 撤去	VE200×200×100 再使用しない	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -2C 管内 再使用しない	96	m			
CV 8 ^号 -2C 撤去		7	m			
自動点滅器 撤去		1	個			
人感センサー 撤去		2	個			
パトライト 撤去		1	台			
入線カバー 撤去		1	個			
トイレ呼出ボタン 撤去		6	個			
埋込コンセント 撤去	2P15A×2	2	個			
露出防水コンセント 撤去	2P15A×2、ET×1	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]